

ARTIKELNUMMER GS-AUSSCHREIBUNGSTEXT

GS0015C150	Coraflex - Brauseschlauch 1/2 Rändelmutter x 1/2 Konusmutter, plastifizierter Kunststoff, Länge 1.50 m Fabrikat: Gustav Schmiedl Type: GS0015C150 in Oberfläche wendel-chromeffekt
GS0015C200	Coraflex - Brauseschlauch 1/2 Rändelmutter x 1/2 Konusmutter, plastifizierter Kunststoff, Länge 2.00 m Fabrikat: Gustav Schmiedl Type: GS0015C200 in Oberfläche wendel-chromeffekt
GS0015L150	Luxus - Brauseschlauch 1/2 Rändelmutter x 1/2 Konusmutter, Chromolux- Glanzchrom-Effekt, Länge 1.50 m Fabrikat: Gustav Schmiedl Type: GS0015L150
GS0019	Handbrause 1/2 mit Aufsteckhalter, Kunststoff Fabrikat: Gustav Schmiedl Type: GS0019 in Oberfläche weiss/chrom (Standard)
GS0020	Handbrause 1/2, Kunststoff Fabrikat: Gustav Schmiedl Type: GS0020 in Oberfläche weiss (Standard)
GS0028	Brauseanschlussknie 1/2 Messingausführung, Schubrosette, Brauseanschluss 1/2 Fabrikat: Gustav Schmiedl Type: GS0028 in Oberfläche hochglanzverchromt
GS0070U1GK	Fertigbauset zur Wunderbox, Wandeinbauventil 1/2 (UP-Ventil), kalt (blau), mit Metallgriff-Oberteil, glatte Form, flache Schubrosette mit Haltering und Huelse, Messingausführung Fabrikat: Gustav Schmiedl Type: GS0070U1GK in Oberfläche hochglanzverchromt
GS0070U1GN	Fertigbauset zur Wunderbox, Wandeinbauventil 1/2 (UP-Ventil), neutral, mit Metallgriff-Oberteil, glatte Form, flache Schubrosette mit Haltering und Huelse, Messingausführung Fabrikat: Gustav Schmiedl Type: GS0070U1GN in Oberfläche hochglanzverchromt
GS0070U1GW	Fertigbauset zur Wunderbox, Wandeinbauventil 1/2 (UP-Ventil), warm (rot), mit Metallgriff-Oberteil, glatte Form, flache Schubrosette mit Haltering und Huelse, Messingausführung Fabrikat: Gustav Schmiedl Type: GS0070U1GW in Oberfläche hochglanzverchromt
GS0070U1K	Fertigbauset zur Wunderbox, Wandeinbauventil 1/2 (UP-Ventil), kalt (blau), mit Griff-Oberteil, Atmos-Kunststoffgriff, glasklar, flache Rosette und Huelse, Messingausführung Fabrikat: Gustav Schmiedl Type: GS0070U1K in Oberfläche hochglanzverchromt Ergänzbar: Diebstahlsicherung bei Atmos Griff GS0102DS
GS0070U1N	Fertigbauset zur Wunderbox, Wandeinbauventil 1/2 (UP-Ventil), neutral, mit Griff-Oberteil, Atmos-Kunststoffgriff, glasklar, flache Rosette und Huelse, Messingausführung Fabrikat: Gustav Schmiedl Type: GS0070U1N in Oberfläche hochglanzverchromt Ergänzbar: Diebstahlsicherung bei Atmos Griff GS0102DS

GS0070U1W	Fertigbauset zur Wunderbox, Wandeinbauventil 1/2 (UP-Ventil), warm (rot), mit Griff-Oberteil, Atmos-Kunststoffgriff, glasklar, flache Rosette und Huelse, Messingausführung Fabrikat: Gustav Schmiedl Type: GS0070U1W in Oberfläche hochglanzverchromt Ergänzbar: Diebstahlsicherung bei Atmos Griff GS0102DS
GS0072U1GK	Sichtteil, Wandeinbauventil (UP-Ventil) kalt (blau), mit Metallgriff- Oberteil, glatte Form, flache Schubrosette mit Haltering und Huelse, Messingausführung Fabrikat: Gustav Schmiedl Type: GS0072U1GK in Oberfläche hochglanzverchromt
GS0072U1GN	Sichtteil, Wandeinbauventil (UP-Ventil) neutral, mit Metallgriff- Oberteil, glatte Form, flache Schubrosette mit Haltering und Huelse, Messingausführung Fabrikat: Gustav Schmiedl Type: GS0072U1GN, in Oberfläche hochglanzverchromt
GS0072U1GW	Sichtteil, Wandeinbauventil (UP-Ventil) warm (rot), mit Metallgriff- Oberteil, glatte Form, flache Schubrosette mit Haltering und Huelse, Messingausführung Fabrikat: Gustav Schmiedl Type: GS0072U1GW in Oberfläche hochglanzverchromt
GS0072U1K	Sichtteil, Wandeinbauventil (UP-Ventil) kalt (blau) mit Griff- Oberteil, Atmos-Kunststoffgriff, glasklar, flache Rosette und Huelse, Messingausführung Fabrikat: Gustav Schmiedl Type: GS0072U1K in Oberfläche hochglanzverchromt Ergänzbar: Diebstahlsicherung bei Atmos Griff GS0102DS
GS0072U1N	Sichtteil, Wandeinbauventil (UP-Ventil) neutral mit Griff- Oberteil, Atmos-Kunststoffgriff, glasklar, flache Rosette und Huelse, Messingausführung Fabrikat: Gustav Schmiedl Type: GS0072U1N in Oberfläche hochglanzverchromt Ergänzbar: Diebstahlsicherung bei Atmos Griff GS0102DS
GS0072U1W	Sichtteil, Wandeinbauventil (UP-Ventil) warm (rot) mit Griff- Oberteil, Atmos-Kunststoffgriff, glasklar, flache Rosette und Huelse, Messingausführung Fabrikat: Gustav Schmiedl Type: GS0072U1W in Oberfläche hochglanzverchromt Ergänzbar: Diebstahlsicherung bei Atmos Griff GS0102DS
GS0170/15	Geraeteanschluss- Eckventil 1/2, Oberteile 1/2 mit Verschleissbremse, Atmos-Kunststoffgriff, glasklar, gegossene Ausführung, Eckreguliertventil, Schubrosette, Schlauchverschraubung 3/4 Fabrikat: Gustav Schmiedl Type: GS0170/15 in Oberfläche hochglanzverchromt, Durchflussmenge bei 3 bar Fließdruck: 48,0 l/min. Ergänzbar: Diebstahlsicherung bei Atmos Griff GS0102DS
GS0170/15R	Geraeteanschluss- Eckventil 1/2, Oberteile 1/2 mit Verschleissbremse, Rückschlagsicherung, Atmos-Kunststoffgriff, glasklar, gegossene Ausführung, Eckreguliertventil, Schubrosette, Schlauchverschraubung 3/4 Fabrikat: Gustav Schmiedl Type: GS0170/15R, in Oberfläche hochglanzverchromt, Durchflussmenge bei 3 bar Fließdruck: 38,0 l/min. Ergänzbar: Diebstahlsicherung bei Atmos Griff GS0102DS

- GS0175** Geraeteanschluss fuer Wandauslauf, Oberteile 1/2 mit Verschleissbremse, Atmos-Kunststoffgriff, glasklar, gegossene Ausfuehrung, Messingausfuehrung, Schlauchverschraubung 3/4, 1 Aussengewinde 1/2, 1 Innengewinde 1/2, Rosette
Fabrikat: Gustav Schmiedl
Type: GS0175 in Oberflaeche hochglanzverchromt, Durchflussmenge bei 3 bar Flie ssdruck: 60,0 l/min.
Ergaenzbar: Diebstahlsicherung bei Atmos Griff GS0102DS
-
- GS0175R** Geraeteanschluss fuer Wandauslauf Oberteile 1/2 mit Verschleissbremse, Ru ckschlagsicherung, Atmos-Kunststoffgriff, glasklar, gegossene Ausfuehrung, Messingausfuehrung, Schlauchverschraubung 3/4, 1 Aussengewinde 1/2, 1 Innengewinde 1/2, Rosette
Fabrikat: Gustav Schmiedl
Type: GS0175R in Oberflaeche hochglanzverchromt Durchflussmenge bei 3 bar Flie ssdruck: 60,0 l/min.
Ergaenzbar: Diebstahlsicherung bei Atmos Griff GS0102DS
-
- GS0180** Geraeteanschluss fuer Wandbatterie, Oberteile 1/2 mit Verschleissbremse, Atmos-Kunststoffgriff, glasklar, gegossene Ausfuehrung, Messingausfuehrung, Schlauchverschraubung 3/4, 1 Innengewinde 3/4, 1 Aussengewinde 3/4, VerLaengerungszwischenStueck, 3/4 Rosetten
Fabrikat: Gustav Schmiedl
Type: GS0180 in Oberflaeche hochglanzverchromt Durchflussmenge bei 3 bar Flie ssdruck: 80,0 l/min.
Ergaenzbar: Diebstahlsicherung bei Atmos Griff GS0102DS
-
- GS0180R** Geraeteanschluss fuer Wandbatterie, Oberteile 1/2 mit Verschleissbremse, Ru ckschlagsicherung, Atmos-Kunststoffgriff, glasklar, gegossene Ausfuehrung, Messingausfuehrung, Schlauchverschraubung 3/4, 1 Innengewinde 3/4, 1 Aussengewinde 3/4, VerLaengerungszwischenstueck, 3/4 Rosetten
Fabrikat: Gustav Schmiedl
Type: GS0180R in Oberflaeche hochglanzverchromt, Durchflussmenge bei 3 bar Flie ssdruck: 70,0 l/min.
Ergaenzbar: Diebstahlsicherung bei Atmos Griff GS0102DS
-
- GS0188** Geraeteanschlussventil fuer Tischeinbau, Oberteile 1/2 mit Verschleissbremse, Atmos-Kunststoffgriff, glasklar, gegossene Ausfuehrung, Messingausfuehrung, eingeloetete Rohrgarnitur, Schlauchverschraubung 3/4, Abgang zur Armatur und Eckventil fuer 10 mm Kupferrohr
Fabrikat: Gustav Schmiedl
Type: GS0188 in Oberflaeche hochglanzverchromt, Durchflussmenge bei 3 bar Flie ssdruck: 48,0 l/min.
Ergaenzbar: Diebstahlsicherung bei Atmos Griff GS0102DS
-
- GS0188R** Geraeteanschlussventil fuer Tischeinbau, Oberteile 1/2 mit Verschleissbremse, Ru ckschlagsicherung, Atmos-Kunststoffgriff, glasklar, gegossene Ausfuehrung, Messingausfuehrung, eingeloetete Rohrgarnitur, Schlauchverschraubung 3/4, Abgang zur Armatur und Eckventil fuer 10 mm Kupferrohr, Fabrikat: Gustav Schmiedl, Type: GS0188R in Oberflaeche hochglanzverchromt, Durchflussmenge bei 3 bar Flie ssdruck: 44,0 l/min.
Ergaenzbar: Diebstahlsicherung bei Atmos Griff GS0102DS

GS0190	Geraeteanschlussventil 1/2, Oberteil 1/2 mit Verschleissbremse, Atmos-Kunststoffgriff, glasklar, gegossene Ausführung, Messingausführung, Rosette, Schlauchverschraubung 3/4 Fabrikat: Gustav Schmiedl Type: GS0190 in Oberfläche hochglanzverchromt, Durchflussmenge bei 3 bar Fließdruck: 80,0 l/min. Ergänzzbar: Diebstahlsicherung bei Atmos Griff GS0102DS
GS0211	Manometer 1/4 MetallAusführung, Anschluss hinten, Aussendurchmesser 50 mm Fabrikat: Gustav Schmiedl Type: GS0211 in Oberfläche hochglanzverchromt
GS0220	Sicherheitsgruppe 1/2 Trichtergeruchsverschluss 30 x 3/4, Schmutzfangsieb, gegossene Ausführung, Messingausführung, Speicheranschluss 1/2, Anschlussrohrbogen 1/2 x 12 mm, Sicherheitsventil und Absperrung Fabrikat: Gustav Schmiedl Type: GS0220 in Oberfläche hochglanzverchromt, Oeffnungsdruck: 6 bar
GS0221	Sicherheitsgruppe 1/2 Druckminderventil, Trichtergeruchsverschluss 30 x 3/4, Schmutzfangsieb, gegossene Ausführung, Messingausführung, Speicheranschluss 1/2, Anschlussrohrbogen 1/2 x 12 mm, Sicherheitsventil und Absperrung Fabrikat: Gustav Schmiedl Type: GS0221, in Oberfläche hochglanzverchromt, Oeffnungsdruck: 6 bar, Hinterdruck: 4,5 bar
GS0230	Sicherheitsgruppe 1/2 Trichtergeruchsverschluss 30 x 1/2, Schmutzfangsieb, gegossene Ausführung, Messingausführung, Speicheranschluss 1/2, Anschlussrohrbogen 1/2 x 12 mm, Sicherheitsventil und Absperrung Fabrikat: Gustav Schmiedl Type: GS0230 in Oberfläche hochglanzverchromt, Oeffnungsdruck: 6 bar
GS0231	Sicherheitsgruppe 1/2 Druckminderventil, Trichtergeruchsverschluss 30 x 1/2, Schmutzfangsieb, gegossene Ausführung, Messingausführung, Speicheranschluss 1/2, Anschlussrohrbogen 1/2 x 12 mm, Sicherheitsventil und Absperrung Fabrikat: Gustav Schmiedl Type: GS0231 in Oberfläche hochglanzverchromt, Oeffnungsdruck: 6 bar, Hinterdruck: 4,5 bar
GS0450/15U2	Einbauteil UP-Thermostat 1/2, Dehnstoff-Thermoelement, gegossene Ausführung, mit Absperr-, Drossel- und Rueckschlag-ventilen , Schmutzfangsiebe, Mischwasserabgang nach oben und unten 1/2 Fabrikat: Gustav Schmiedl Type: GS0450/15U2, Durchflussmenge bei 38G C und 3 bar Fließdruck: 32,0 l/min.
GS0450/20U2	Einbauteil UP-Thermostat 3/4, Dehnstoff-Thermoelement, gegossene Ausführung, Absperr-, Drossel- und Rueckschlag-ventilen, Schmutzfangsiebe, Mischwasserabgang nach oben und unten 3/4 Fabrikat: Gustav Schmiedl Type: GS0450/20U2 Durchflussmenge bei 38G C und 3 bar Fließdruck: 48,0 l/min.
GS04504U1	Sichtteil fuer UP-Thermostate 1/2 und 3/4, runde vertiefte Schubrosette 175 mm Durchmesser Skalenmetallgriff mit Sicherheitssperre bei 38G C, Messingausführung Fabrikat: Gustav Schmiedl Type: GS04504U1 in Oberfläche hochglanzverchromt

GS04505U1	Sichtteil fuer UP-Thermostate 1/2 und 3/4, runde, flache Schubrosette, 175 mm Durchmesser Skalenmetallgriff mit Sicherheitssperre bei 38G C, Verlängerung, Messingausführung, Fabrikat: Gustav Schmiedl Type: GS04505U1 in Oberfläche hochglanzverchromt
GS04507U1	Sichtteil fuer UP-Thermostate 1/2 und 3/4, runde, flache Schubrosette, 175 mm Durchmesser Skalenmetallgriff mit Sicherheitssperre bei 38G C, Verlängerung, Messingausführung, Fabrikat: Gustav Schmiedl Type: GS04507U1 in Oberfläche hochglanzverchromt
GS04538U1	Fertigbauset zur Wunderbox, Brause - UP - Thermostat 1/2, Thermostateinsatz mit Dehnstoffelement und integrierter Absperrung, Keramikscheiben, Skalenmetallgriff mit Sicherheitssperre bei 38G C – gegossene Ausführung, runde Schubrosette 170 mm Durchmesser, Messingausführung Fabrikat: Gustav Schmiedl Type: GS04538U1 in Oberfläche hochglanzverchromt, Durchflussmenge bei 3 bar Fließdruck: 22,0 l/min.
GS04548U1	Fertigbauset zur Wunderbox, Wannen - UP - Thermostat 1/2, Thermostateinsatz mit Dehnstoffelement und integrierter Absperrung, Keramikscheiben, Skalenmetallgriff mit Sicherheitssperre bei 38G C – gegossene Ausführung, automatische Rueckstellung Brause/Wanne, runde Schubrosette 170 mm Durchmesser, Messingausführung Fabrikat: Gustav Schmiedl Type: GS04548U1 in Oberfläche hochglanzverchromt, Durchflussmenge bei 3 bar Fließdruck: 22,0 l/min.
GS04914KO1	Kombinationsset zur Wunderbox, für die Kombination mehrerer Wunderboxen Fabrikat: Gustav Schmiedl Type: GS04914KO1
GS04914U2	WUNDERBOX 1/2, Universal-Einbaugrundkörper fuer alle UP-Einbausituationen geeignet fuer alle Montagearten geeignet Grundkörper gegossene Ausführung, Kunststoffgehäuse, geraeuschenkoppelt, integrierte variable Abdruckvorrichtung, variabel einstellbarer Montagering, Dichtmanschette Fabrikat: Gustav Schmiedl Type: GS04914U2, Durchflussmenge bei 3 bar Fließdruck: max. 80,0 l/min.
GS04914WA1	Wandanschlussadapter 1/2 zur Wunderbox, für Wandanschlüsse 1/2 metallene Ausführung Fabrikat: Gustav Schmiedl Type: GS04914WA1, Durchflussmenge bei 3 bar Fließdruck: max. 50,0 l/min.
GS0600P	Auslaufventil 1/2, Oberteile 1/2 mit Verschleissbremse, Atmos-Kunststoffgriff, glasklar, gegossene Ausführung, Messingausführung, Rosette, Perladüse M 22 x 1 Fabrikat: Gustav Schmiedl Type: GS0600P in Oberfläche hochglanzverchromt, Durchflussmenge bei 3 bar Fließdruck: 8,0 l/min., Ergänzzbar: Diebstahlsicherung bei Atmos Griff GS0102DS
GS0602	Geraeteanschlussventil 1/2, Oberteile 1/2 mit Verschleissbremse, Atmos-Kunststoffgriff, glasklar, gegossene Ausführung, Messingausführung, Rosette, Schlauchverschraubung 3/4 Fabrikat: Gustav Schmiedl Type: GS0602 in Oberfläche hochglanzverchromt, Durchflussmenge bei 3 bar Fließdruck: 80,0 l/min., Ergänzzbar: Diebstahlsicherung bei Atmos Griff GS0102DS

GS0602R	<p>Geraeteanschlussventil 1/2, Oberteile 1/2 mit Verschleissbremse, Rückschlagsicherung, Atmos-Kunststoffgriff, glasklar, gegossene Ausführung, Messingausführung, Rosette, Schlauchverschraubung 3/4 Fabrikat: Gustav Schmiedl Type: GS0602R in Oberfläche hochglanzverchromt, Durchflussmenge bei 3 bar Fließdruck: 76,0 l/min., Ergänzung: Diebstahlsicherung bei Atmos Griff GS0102DS</p>
GS0603	<p>Geraeteanschlussventil 1/2, Steckschlüssel-Oberteil 1/2, gegossene Ausführung, Messingausführung, Rosette, Schlauchverschraubung 3/4 Fabrikat: Gustav Schmiedl Type: GS0603 in Oberfläche hochglanzverchromt, Durchflussmenge bei 3 bar Fließdruck: 80,0 l/min.</p>
GS0603R	<p>Geraeteanschlussventil 1/2, Steckschlüssel-Oberteil 1/2, Rückschlagsicherung, gegossene Ausführung, Messingausführung, Rosette, Schlauchverschraubung 3/4 Fabrikat: Gustav Schmiedl Type: GS0603R in Oberfläche hochglanzverchromt, Durchflussmenge bei 3 bar Fließdruck: 76,0 l/min.</p>
GS0700P	<p>Standventil, Oberteil 1/2 mit Verschleissbremse, Atmos-Kunststoffgriff, glasklar, gegossene Ausführung, Messingausführung, fester Auslauf, Ausladung 100 mm, eingelötetes Kupferrohr 10 mm, Perladüse M 22 x 1 Fabrikat: Gustav Schmiedl Type: GS0700P in Oberfläche hochglanzverchromt, Durchflussmenge bei 3 bar Fließdruck: 8,0 l/min., Ergänzung: Griff-Diebstahlsicherung GS0102DS</p>
GS0800P	<p>Schwenkventil 1/2, Oberteile 1/2 mit Verschleissbremse, Atmos-Kunststoffgriff, glasklar, gegossene Ausführung, Messingausführung, schwenkbarer Rohrauslauf 1/2 x 13 mm, Ausladung 195 mm, Rosette 1/2 Perladüse M 22 x 1 Fabrikat: Gustav Schmiedl Type: GS0800P in Oberfläche hochglanzverchromt, Durchflussmenge bei 3 bar Fließdruck: 8,0 l/min. Ergänzung: Diebstahlsicherung bei Atmos Griff GS0102DS, schwenkbarer Rohrauslauf 120 mm Länge GS0013-120P, schwenkbarer Rohrauslauf 200 mm Länge GS0013-200P, schwenkbarer Rohrauslauf 250 mm Länge GS0013-250P</p>
GS0812P	<p>Schwenkventil 1/2, Oberteile 1/2 mit Verschleissbremse, Atmos-Kunststoffgriff, glasklar, gegossene Ausführung, Messingausführung, schwenkbarer Rohrauslauf 3/4 x 18 mm, Ausladung 230 mm, Rosette 1/2 Perladüse M 22 x 1 Fabrikat: Gustav Schmiedl Type: GS0812P in Oberfläche hochglanzverchromt, Durchflussmenge bei 3 bar Fließdruck: 8,0 l/min. Ergänzung: Diebstahlsicherung bei Atmos Griff GS0102DS, schwenkbarer Rohrauslauf 120 mm Länge GS0014-120P, schwenkbarer Rohrauslauf 250 mm Länge GS0014-150P, schwenkbarer Rohrauslauf 300 mm Länge GS0014-300P</p>
GS09028P	<p>Waschtisch-Einloch-Einhebelmischer, Steuereinheit 45mm mit Keramikscheiben (Komfortbereich 60G, Regelbereich 130G), Mengenbegrenzer, integrierte Waschtischzentrierung, gefasste Dichtungen, Temperaturbegrenzer, Metallgriff nach vorne - gegossene Ausführung, Messingausführung, fester Gussauslauf, Ausladung 135 mm, Anschlusschlauche</p>

3/8, Zugstangen- Ab- und Überlaufgarnitur 5/4 gegossene Ausführung, Perladüse M 24 x 1, Fabrikat: Gustav Schmiedl

Type: GS09028P in Oberfläche hochglanzverchromt, Durchflussmenge bei 3 bar Fließdruck: 8,0 l/min.

Ergänzbar: Kupferanschlussrohre (ab Werk)

GS0925P

Spuertisch- Wand- Einhebelmischer, Kolbensteuereinheit, Metallgriff, gegossene Ausführung, Messingausführung, schwenkbarer Gussauslauf, Ausladung 277 - 286 mm, Exzenteranschlüsse 1/2 und Schubrosetten, Diagonalstrahl, Perladüse M 24 x 1, Geräuschgruppe I
Fabrikat: Gustav Schmiedl

Type: GS0925P in Oberfläche hochglanzverchromt, Durchflussmenge bei 3 bar Fließdruck: 8,0 l/min.

Ergänzbar: Exzenteranschluss mit Absperr- und Rückschlagventil 1/2 und Schubrosette GS0160 (2 Stück pro Armatur)

GS0940

Brause- Wand- Einhebelmischer, Kolbensteuereinheit, Metallgriff, gegossene Ausführung, Messingausführung, Aussengewindeabgang nach oben 3/4, Exzenteranschlüsse 1/2 inkl. Schubrosetten, Geräuschgruppe I

Fabrikat: Gustav Schmiedl

Type: GS0940 in Oberfläche hochglanzverchromt, Durchflussmenge bei 3 bar Fließdruck: 27,0 l/min.

Ergänzbar: Exzenteranschluss mit Absperr- und Rückschlagventil 1/2 und Schubrosette GS0160 (2 Stück pro Armatur)

GS09404

Brause- Wand- Einhebelmischer, Kolbensteuereinheit, Metallgriff, gegossene Ausführung, Messingausführung, Aussengewindeabgang nach oben 3/4, Exzenteranschlüsse 1/2 inkl. Schubrosetten, Geräuschgruppe I

Fabrikat: Gustav Schmiedl

Type: GS09404 in Oberfläche hochglanzverchromt, Durchflussmenge bei 3 bar Fließdruck: 27,0 l/min.

Ergänzbar: Exzenteranschlüsse mit Absperr- und Regulierventil GS0160 (2 Stück pro Armatur)

GS0941

Brause- Wand- Einhebelmischer, Kolbensteuereinheit, Metallgriff, gegossene Ausführung, Messingausführung, Aussengewindeabgang nach unten 1/2, Exzenteranschlüsse 1/2 inkl. Schubrosetten, Geräuschgruppe I

Fabrikat: Gustav Schmiedl

Type: GS0941 in Oberfläche hochglanzverchromt, Durchflussmenge bei 3 bar Fließdruck: 27,0 l/min.

Ergänzbar: Exzenteranschluss mit Absperr- und Rückschlagventil 1/2 und Schubrosette GS0160 (2 Stück pro Armatur)

GS09418

Brause- Wand- Einhebelmischer, Steuereinheit 45mm mit Keramikscheiben (Komfortbereich 60G, Regelbereich 130G), Mengenbegrenzer, Temperaturbegrenzer, Metallgriff nach unten - gegossene Ausführung, Messingausführung, Exzenteranschlüsse 1/2, verdeckte Wandanschlussmutter, Messing-Schubrosetten, Brauseanschluss 1/2 nach unten

Fabrikat: Gustav Schmiedl

Type: GS09418 in Oberfläche hochglanzverchromt, Durchflussmenge bei 3 bar Fließdruck: 43,0 l/min.

GS0950U1	Sichtteil, Brause Einhebelmischer, fuer Einbauteil mit Kolbensteuereinheit, eckige versenkt Schubrosette, 175 mm Durchmesser, Metallgriff, Messingausführung Fabrikat: Gustav Schmiedl Type: GS0950U1, in Oberfläche hochglanzverchromt
GS0952U1	Sichtteil, Wannen Einhebelmischer zu Einbauteil mit Kolbensteuereinheit, versenkt Schubrosette, 175 mm Durchmesser, Metallgriff, automatische Brauserueckstellung, Messingausführung Fabrikat: Gustav Schmiedl Type: GS 0952U1 in Oberfläche hochglanzverchromt
GS09538U1	Fertigbauset zur Wunderbox, Brause - UP - Einhebelmischer, Steuereinheit 45mm mit Keramikscheiben (Komfortbereich 60G, Regelbereich 130G), Mengenbegrenzer, Temperaturbegrenzer, Metall-Lochgriff nach oben, runde, flache Schubrosette 170 mm Durchmesser aus Messing, hochglanzverchromt Fabrikat: Gustav Schmiedl Type: GS09538U1 in Oberfläche hochglanzverchromt, Durchflussmenge bei 3 bar Fließdruck: 33,0 l/min.
GS09548U1	Fertigbauset zur Wunderbox, Wannen - UP - Einhebelmischer, Steuereinheit 45mm mit Keramikscheiben (Komfortbereich 60G, Regelbereich 130G), Mengenbegrenzer, Temperaturbegrenzer, Metall-Lochgriff nach oben, automatische Rueckstellung Brause/Wanne, runde, flache Schubrosette 170 mm Durchmesser aus Messing, hochglanzverchromt Fabrikat: Gustav Schmiedl Type: GS09548U1 in Oberfläche hochglanzverchromt, Durchflussmenge bei 3 bar Fließdruck: 33,0 l/min.
GS0957U2	Einbauteil, Wannen- UP- Einhebelmischer fuer Sichtteil mit runder oder eckiger, versenkter Schubrosette, Kolbensteuereinheit, gegossene Ausführung, Mischwasserabgang nach oben und unten 1/2, Geräuschgruppe I Fabrikat: Gustav Schmiedl Type: GS0957U2, Durchflussmenge bei 3 bar Fließdruck: 27,0 l/min.
GS1006P	Waschtisch Einlochatterie, Oberteile 1/2 mit Verschleissbremse, Atmos-Kunststoffgriffe, glasklar, gegossene Ausführung, Messingausführung, schwenkbarer hochgezogener Rohrauslauf 18 mm mit Anschlag, Ausladung 130 mm, eingeloetete Kupferanschlussrohre 10 mm, Kettenhalter, Perladüse M 22 x 1, Geräuschgruppe I Fabrikat: Gustav Schmiedl Type: GS1006P in Oberfläche hochglanzverchromt, Durchflussmenge bei 3 bar Fließdruck: 8,0 l/min., Ergänzung: Diebstahlsicherung bei Atmos Griff GS0102DS, Rohrauslauf 150 mm Länge GS0011-150P, Rohrauslauf 200 mm Länge GS0011-200P, Rohrauslauf 300 mm Länge GS0011-300P
GS1044	Ab- und ueberlaufventil 5/4, gegossene Ausführung, Messingausführung, Gummistopfen mit Kettenhalter Fabrikat: Gustav Schmiedl Type: GS1044 in Oberfläche hochglanzverchromt
GS1046/10	Eckregulierventil 3/8, Oberteil 3/8, gegossene Ausführung, Messingausführung, Kappe, Überwurfmutter 3/8 x 10 mm Fabrikat: Gustav Schmiedl Type: GS1046/10 in Oberfläche hochglanzverchromt, Durchflussmenge bei 3 bar Fließdruck: 48,0 l/min.

GS1046/10R	Eckreguliertventil 3/8, Oberteil 3/8, Rückschlagsicherung, gegossene Ausführung, Messingausführung, Kappe, ueberwurfmutter 3/8 x 10 mm Fabrikat: Gustav Schmiedl Type: GS1046/10R in Oberfläche hochglanzverchromt, Durchflussmenge bei 3 bar Fließdruck: 38,0 l/min.
GS1046/15	Eckreguliertventil 1/2, Oberteil 3/8, gegossene Ausführung, Messingausführung, Kappe, Überwurfmutter 3/8 x 10 mm Fabrikat: Gustav Schmiedl Type: GS1046/15 in Oberfläche hochglanzverchromt, Durchflussmenge bei 3 bar Fließdruck: 48,0 l/min.
GS1046/15R	Eckreguliertventil 1/2, Oberteil 3/8, Rückschlagsicherung, gegossene Ausführung, Messingausführung, Kappe, ueberwurfmutter 3/8 x 10 mm Fabrikat: Gustav Schmiedl Type: GS1046/15R in Oberfläche hochglanzverchromt, Durchflussmenge bei 3 bar Fließdruck: 38,0 l/min.
GS1047/15	Eckreguliertventil 1/2, Oberteil 3/8, Schmutzfangsieb, gegossene Ausführung, Messingausführung, Kappe, ueberwurfmutter 3/8 x 10 mm Fabrikat: Gustav Schmiedl Type: GS1047/15 in Oberfläche hochglanzverchromt, Durchflussmenge bei 3 bar Fließdruck: 37,0 l/min.
GS1047/15ER	Eckreguliertventil 1/2 Durchfluss 6,0 l/min., speziell zur Verwendung mit Armaturen fuer offene Warmwasserbereiter gemaess DIN 44531, Durchflussbegrenzer 6l/min., Oberteil 3/8, Schmutzfangsieb, Rückschlagsicherung, gegossene Ausführung, Messingausführung, Kappe, ueberwurfmutter 3/8 x 10 mm Fabrikat: Gustav Schmiedl Type: GS1047/15ER in Oberfläche hochglanzverchromt, Durchflussmenge: 6,0 l/min.
GS1047/15R	Eckreguliertventil 1/2, Oberteil 3/8, Schmutzfangsieb, Rückschlagsicherung, gegossene Ausführung, Messingausführung, Kappe, ueberwurfmutter 3/8 x 10 mm Fabrikat: Gustav Schmiedl Type: GS1047/15R in Oberfläche hochglanzverchromt, Durchflussmenge bei 3 bar Fließdruck: 33,0 l/min.
GS1053P	Standventil, Oberteil 1/2 mit Verschleissbremse, Atmos-Kunststoffgriff, glasklar, gegossene Ausführung, Messingausführung, schwenkbarer hochgezogener Rohrauslauf 18 mm mit Anschlag, Ausladung 130 mm, eingelötetes Kupferrohr 10 mm, versenkbare Kugelkette, Perladüse M 22 x 1 Fabrikat: Gustav Schmiedl Type: GS1053P in Oberfläche hochglanzverchromt, Durchflussmenge bei 3 bar Fließdruck: 8,0 l/min. Ergänzbar: Diebstahlsicherung bei Atmos Griff GS0102DS, Rohrauslauf 150 mm Länge GS0011-150P, Rohrauslauf 200 mm Länge GS0011-200P, Rohrauslauf 300 mm Länge GS0011-300P
GS1056E	Waschtisch Einlochatterie fuer Elektroeberlaufspeicher, Oberteile 1/2 mit Verschleissbremse, Atmos- Kunststoffgriffe, glasklar, gegossene Ausführung, Messingausführung, schwenkbarer hochgezogener Rohrauslauf 18 mm mit Anschlag, Ausladung 130 mm, 1

eingeloetetes Kupferanschlussrohr 10 mm, 2 eingeloetete Kupferanschlussrohre 8 mm, versenkbare Kugelkette, Strahlregler M 22 x 1, Geräuschgruppe I

Fabrikat: Gustav Schmiedl

Type: GS1056E, in Oberfläche hochglanzverchromt

Ergänzbar: Diebstahlsicherung bei Atmos Griff GS0102DS, Rohrauslauf 150 mm Länge GS0011-150E, Rohrauslauf 200 mm Länge GS0011-200E, Rohrauslauf 300 mm Länge GS0011-300E

GS1056P

Waschtisch Einlochbatterie, Oberteile 1/2 mit Verschleissbremse, Atmos-Kunststoffgriffe, glasklar, gegossene Ausführung, Messingausführung, schwenkbarer hochgezogener Rohrauslauf 18 mm mit Anschlag, Ausladung 130 mm, eingeloetete Kupferanschlussrohre 10 mm, versenkbare Kugelkette, Perladüse M 22 x 1, Geräuschgruppe I

Fabrikat: Gustav Schmiedl

Type: GS1056P in Oberfläche hochglanzverchromt, Durchflussmenge bei 3 bar Fließdruck: 8,0 l/min.

Ergänzbar: Diebstahlsicherung bei Atmos Griff GS0102DS, Rohrauslauf 150 mm Länge GS0011-150P, Rohrauslauf 200 mm Länge GS0011-200P, Rohrauslauf 300 mm Länge GS0011-300P

GS1060P

Waschtisch Einlochbatterie, Oberteile 1/2 mit Verschleissbremse, Atmos-Kunststoffgriffe, glasklar, gegossene Ausführung, Messingausführung, schwenkbarer hochgezogener Rohrauslauf mit Anschlag 18 mm, Ausladung 130 mm, eingeloetete Kupferanschlussrohre 10 mm, Umlegehebel -Ab-und Überlaufgarnitur 5/4, Perladüse M 22 x 1, Geräuschgruppe I

Fabrikat: Gustav Schmiedl

Type: GS1060P in Oberfläche hochglanzverchromt, Durchflussmenge bei 3 bar Fließdruck: 8,0 l/min.

Ergänzbar: Diebstahlsicherung bei Atmos Griff GS0102DS, Rohrauslauf 150 mm Länge GS0011-150P, Rohrauslauf 200 mm Länge GS0011-200P, Rohrauslauf 300 mm Länge GS0011-300P

GS1071E

Spuertisch Einlochbatterie, Oberteile 1/2 mit Verschleissbremse, fuer Elektroüberlaufspeicher, Atmos-Kunststoffgriffe, glasklar, gegossene Ausführung, Messingausführung, schwenkbarer hochgezogener Rohrauslauf 18 mm, Ausladung 200 mm, 1 eingeloetetes Kupferanschlussrohr 10 mm, 2 eingeloetete Kupferanschlussrohre 8 mm, Kettenhalter, Strahlregler M 22 x 1

Fabrikat: Gustav Schmiedl

Type: GS1071E in Oberfläche hochglanzverchromt

Ergänzbar: Diebstahlsicherung bei Atmos Griff GS0102DS, Rohrauslauf 150 mm Länge GS0011-150E, Rohrauslauf 200 mm Länge GS0011-200E, Rohrauslauf 300 mm Länge GS0011-300E

GS1071P

Spuertisch Einlochbatterie, Oberteile 1/2 mit Verschleissbremse, Atmos-Kunststoffgriffe, glasklar, gegossene Ausführung, Messingausführung, schwenkbarer hochgezogener Rohrauslauf 18 mm, Ausladung 200 mm, eingeloetete Kupferanschlussrohre 10 mm, Kettenhalter, Perladüse M 22 x 1, Geräuschgruppe I

Fabrikat: Gustav Schmiedl

Type: GS1071P in Oberfläche hochglanzverchromt, Durchflussmenge bei 3 bar Fließdruck: 8,0 l/min.

Ergänzbar: Diebstahlsicherung bei Atmos Griff GS102DS, Rohrauslauf 150 mm Länge GS0011-150P, Rohrauslauf 200 mm Länge GS0011-200P, Rohrauslauf 300 mm Länge GS0011-300P

GS1082-100x100	<p>befliesbare Duschtasse zur Unterflurmontage mit integrierter Duschrinne incl. befliesbarem Ablaufrost, integrierter herausnehmbarer Siphon mit Sieb, Drehstellfüße mit Verstellenschutz, Körper unibody besandet</p> <p>Fabrikat: Gustav Schmiedl</p> <p>Type: GS1082-100x100, Ablaufleistung: 28,0 l/min.</p> <p>Ergänzbar: Ferienverschluss GS1084FV zum Verschluss des Siphons bei längerer Abwesenheit</p>
GS1082-140x90	<p>befliesbare Duschtasse zur Unterflurmontage mit integrierter Duschrinne incl. befliesbarem Ablaufrost, integrierter herausnehmbarer Siphon mit Sieb, Drehstellfüße mit Verstellenschutz, Körper unibody besandet</p> <p>Fabrikat: Gustav Schmiedl</p> <p>Type: GS1082-140x90, Ablaufleistung: 28,0 l/min.</p> <p>Ergänzbar: Ferienverschluss GS1084FV zum Verschluss des Siphons bei längerer Abwesenheit</p>
GS1082-80x120	<p>befliesbare Duschtasse zur Unterflurmontage mit integrierter Duschrinne incl. befliesbarem Ablaufrost, integrierter herausnehmbarer Siphon mit Sieb, Drehstellfüße mit Verstellenschutz, Körper unibody besandet</p> <p>Fabrikat: Gustav Schmiedl</p> <p>Type: GS1082-80x120, Ablaufleistung: 28,0 l/min.</p> <p>Ergänzbar: Ferienverschluss GS1084FV zum Verschluss des Siphons bei längerer Abwesenheit</p>
GS1082-90x120	<p>befliesbare Duschtasse zur Unterflurmontage mit integrierter Duschrinne incl. befliesbarem Ablaufrost, integrierter herausnehmbarer Siphon mit Sieb, Drehstellfüße mit Verstellenschutz, Körper unibody besandet</p> <p>Fabrikat: Gustav Schmiedl</p> <p>Type: GS1082-90x120, Ablaufleistung: 28,0 l/min.</p> <p>Ergänzbar: Ferienverschluss GS1084FV zum Verschluss des Siphons bei längerer Abwesenheit</p>
GS1082-90x160	<p>befliesbare Duschtasse zur Unterflurmontage mit integrierter Duschrinne incl. befliesbarem Ablaufrost, integrierter herausnehmbarer Siphon mit Sieb, Drehstellfüße mit Verstellenschutz, Körper unibody besandet</p> <p>Fabrikat: Gustav Schmiedl</p> <p>Type: GS1082-90x160, Ablaufleistung: 28,0 l/min.</p> <p>Ergänzbar: Ferienverschluss GS1084FV zum Verschluss des Siphons bei längerer Abwesenheit</p>
GS1082-90x90	<p>befliesbare Duschtasse zur Unterflurmontage mit integrierter Duschrinne incl. befliesbarem Ablaufrost, integrierter herausnehmbarer Siphon mit Sieb, Drehstellfüße mit Verstellenschutz, Körper unibody besandet</p> <p>Fabrikat: Gustav Schmiedl</p> <p>Type: GS1082-90x90, Ablaufleistung: 28,0 l/min.</p> <p>Ergänzbar: Ferienverschluss GS1084FV zum Verschluss des Siphons bei längerer Abwesenheit</p>

- GS1084-0700** Duschrinne 700 mm zur bodenebenen Flach- oder Wanddeckmontage, Länge 700 mm, Einbauhöhe 54 mm, Körper rostfreier Edelstahl 316, incl. Ablaufrost und Rostrahmen gebürstet in Edelstahl 304 für Fliesenstärken 10 bis 22,5 mm in der Höhe einstellbar, integrierter herausnehmbarer Siphon mit Sieb, Stellfüße, Dichtvlies bereits werkseitig aufgeklebt mit Dichtecken für die Wanddeckmontage
Fabrikat: Gustav Schmiedl
Type: GS1084-0700, Ablaufleistung: 28,0 l/min.
Ergänzzbar: für größere Fliesenstärken Anhebung für Ablaufrost 5 mm GS1084RE, Kupplungsstücke zum Kuppeln von mehreren Duschrinnen GS1084KG (gerade) oder GS1084KW (90G), Ferienverschluss GS1084FV zum Verschluss des Siphons bei längerer Abwesenheit
-
- GS1084-0800** Duschrinne 800 mm zur bodenebenen Flach- oder Wanddeckmontage, Länge 800 mm, Einbauhöhe 54 mm, Körper rostfreier Edelstahl 316, incl. Ablaufrost und Rostrahmen gebürstet in Edelstahl 304 für Fliesenstärken 10 bis 22,5 mm in der Höhe einstellbar, integrierter herausnehmbarer Siphon mit Sieb, Stellfüße, Dichtvlies bereits werkseitig aufgeklebt mit Dichtecken für die Wanddeckmontage
Fabrikat: Gustav Schmiedl
Type: GS1084-0800, Ablaufleistung: 28,0 l/min.
Ergänzzbar: für größere Fliesenstärken Anhebung für Ablaufrost 5 mm GS1084RE, Kupplungsstücke zum Kuppeln von mehreren Duschrinnen GS1084KG (gerade) oder GS1084KW (90G), Ferienverschluss GS1084FV zum Verschluss des Siphons bei längerer Abwesenheit
-
- GS1084-0900** Duschrinne 900 mm zur bodenebenen Flach- oder Wanddeckmontage, Länge 900 mm, Einbauhöhe 54 mm, Körper rostfreier Edelstahl 316, incl. Ablaufrost und Rostrahmen gebürstet in Edelstahl 304 für Fliesenstärken 10 bis 22,5 mm in der Höhe einstellbar, integrierter herausnehmbarer Siphon mit Sieb, Stellfüße, Dichtvlies bereits werkseitig aufgeklebt mit Dichtecken für die Wanddeckmontage
Fabrikat: Gustav Schmiedl
Type: GS1084-0900, Ablaufleistung: 28,0 l/min.
Ergänzzbar: für größere Fliesenstärken Anhebung für Ablaufrost 5 mm GS1084RE, Kupplungsstücke zum Kuppeln von mehreren Duschrinnen GS1084KG (gerade) oder GS1084KW (90G), Ferienverschluss GS1084FV zum Verschluss des Siphons bei längerer Abwesenheit
-
- GS1084-1000** Duschrinne 1000 mm zur bodenebenen Flach- oder Wanddeckmontage, Länge 1000 mm, Einbauhöhe 54 mm, Körper rostfreier Edelstahl 316, incl. Ablaufrost und Rostrahmen gebürstet in Edelstahl 304 für Fliesenstärken 10 bis 22,5 mm in der Höhe einstellbar, integrierter herausnehmbarer Siphon mit Sieb, Stellfüße, Dichtvlies bereits werkseitig aufgeklebt mit Dichtecken für die Wanddeckmontage
Fabrikat: Gustav Schmiedl
Type: GS1084-1000, Ablaufleistung: 28,0 l/min.
Ergänzzbar: für größere Fliesenstärken Anhebung für Ablaufrost 5 mm GS1084RE, Kupplungsstücke zum Kuppeln von mehreren Duschrinnen GS1084KG (gerade) oder GS1084KW (90G), Ferienverschluss GS1084FV zum Verschluss des Siphons bei längerer Abwesenheit
-

GS1084-1200	<p>Duschrinne 1200 mm zur bodenebenen Flach- oder Wandeckmontage, Länge 1200 mm, Einbauhöhe 54 mm, Körper rostfreier Edelstahl 316, incl. Ablaufrost und Rostrahmen gebürstet in Edelstahl 304 für Fliesenstärken 10 bis 22,5 mm in der Höhe einstellbar, integrierter herausnehmbarer Siphon mit Sieb, Stellfüße, Dichtvlies bereits werkseitig aufgeklebt mit Dichtecken für die Wandeckmontage</p> <p>Fabrikat: Gustav Schmiedl</p> <p>Type: GS1084-1200, Ablaufleistung: 28,0 l/min.</p> <p>Ergänzbar: für größere Fliesenstärken Anhebung für Ablaufrost 5 mm GS1084RE, Kuppelungsstücke zum Kuppeln von mehreren Duschrinnen GS1084KG (gerade) oder GS1084KW (90G), Ferienverschluss GS1084FV zum Verschluss des Siphons bei längerer Abwesenheit</p>
GS1089	<p>Roehrengeruchverschluss 5/4, Messingausführung, Teleskoprohr 32 mm Durchmesser, Messingrohr Wandanschluss 32 mm, Schubrosette</p> <p>Fabrikat: Gustav Schmiedl</p> <p>Type: GS1089 in Oberfläche hochglanzverchromt</p>
GS1095	<p>Waschtisch Geruchverschluss 5/4, gegossene Ausführung, Messingausführung, Schubrosette, Teleskoprohr von 40 - 125 mm verstellbar - 30 mm Durchmesser, Messingrohr Wandanschluss 32 mm Durchmesser, Putzschraube</p> <p>Fabrikat: Gustav Schmiedl</p> <p>Type: GS1095, in Oberfläche hochglanzverchromt</p>
GS1100	<p>WC Spuelrohr 3/4, Messingausführung, 28 mm Durchmesser, Pufferschelle</p> <p>Fabrikat: Gustav Schmiedl</p> <p>Type: GS1100 in Oberfläche verchromt</p>
GS1101	<p>WC Spuelventil 3/4, Atmos-Kunststoffgriff, glasklar, Messingausführung, Ausladung 40 mm Rohrunterbrecher, Spuehlrohrverschraubung</p> <p>Fabrikat: Gustav Schmiedl</p> <p>Type: GS1101 in Oberfläche hochglanzverchromt, Durchflussmenge bei 3 bar Fließdruck: 160,0 l/min.</p> <p>Ergänzbar: Diebstahlsicherung bei Atmos Griff GS0102DS</p>
GS1105	<p>Pissoir Ventil 1/2, Oberteile 1/2 mit Verschleissbremse, Atmos-Kunststoffgriff, glasklar, gegossene Ausführung, Messingausführung, Ausladung 50 mm, Verbindungsrohr 12 mm, Schubrosette</p> <p>Fabrikat: Gustav Schmiedl</p> <p>Type: GS1105 in Oberfläche hochglanzverchromt, Durchflussmenge bei 3 bar Fließdruck: 72,0 l/min.</p> <p>Ergänzbar: Diebstahlsicherung bei Atmos Griff GS0102DS</p>
GS1250	<p>Spuelstisch Wandbatterie fuer Elektroeberlaufspeicher, Oberteile 1/2 mit Verschleissbremse, Atmos-Kunststoffgriffe, glasklar, gegossene Ausführung, Messingausführung, schwenkbarer Rohrauslauf 1/2 x 13 mm, Ausladung 220 mm, eingebautes Rückschlagventil, autom. Mengenregulierung, Strahlregler M 22x1</p> <p>Fabrikat: Gustav Schmiedl</p> <p>Type: GS1250 in Oberfläche hochglanzverchromt, Zubehoer: Rohrgarnitur 300 mm Länge gerade GS0300, Rohrgarnitur 300 mm Länge 15 mm etagiert GS0315</p> <p>Ergänzbar: Diebstahlsicherung bei Atmos Griff GS0102DS, schwenkbarer Rohrauslauf 120 mm Länge GS0013-120E, schwenkbarer Rohrauslauf 200 mm Länge GS0013-200E, schwenkbarer Rohrauslauf 250 mm Länge GS0013-250E</p>

- GS1400P** Spueltisch Wandbatterie, Oberteile 1/2 mit Verschleissbremse, Atmos-Kunststoffgriffe, glasklar, gegossene Ausführung, Messingausführung, schwenkbarer Rohrauslauf 3/4 x 18 mm, Ausladung 280 - 289 mm, Exzenteranschlüsse 1/2 inkl. Schubrosetten, Perladüse M 22 x 1, Geräuschgruppe I
Fabrikat: Gustav Schmiedl
Type: GS1400P in Oberfläche hochglanzverchromt, Durchflussmenge bei 3 bar Fließdruck: 8,0 l/min.
Ergänzbar: Diebstahlsicherung bei Atmos Griff GS0102DS, schwenkbarer Rohrauslauf 120 mm Länge GS0014-120P, schwenkbarer Rohrauslauf 300 mm Länge GS0014-300P, Exzenteranschluss mit Absperr- und Rückschlagventil 1/2 und Schubrosette GS0160 (2 Stück pro Armatur)
-
- GS1401P** Spueltisch Wandbatterie, Oberteile 1/2 mit Verschleissbremse, Atmos-Kunststoffgriffe, glasklar, gegossene Ausführung, Messingausführung, schwenkbarer hochgezogener Rohrauslauf 3/4 x 18 mm, Ausladung 280 - 289 mm, Exzenteranschlüsse 1/2 inkl. Schubrosetten, Perladüse M 22 x 1, Geräuschgruppe I
Fabrikat: Gustav Schmiedl
Type: GS1401P, in Oberfläche hochglanzverchromt, Durchflussmenge bei 3 bar Fließdruck: 8,0 l/min.
Ergänzbar: Diebstahlsicherung bei Atmos Griff GS0102DS, schwenkbarer Rohrauslauf 150 mm Länge GS0011-150P, schwenkbarer Rohrauslauf 200 mm Länge GS0011-200P, schwenkbarer Rohrauslauf 300 mm Länge GS0011-300P, Exzenteranschluss mit Absperr- und Rückschlagventil 1/2 und Schubrosette GS0160 (2 Stück pro Armatur)
-
- GS1404P** Spueltisch Wandbatterie, Oberteile 1/2 mit Verschleissbremse, Atmos-Kunststoffgriffe, glasklar, gegossene Ausführung, Messingausführung, schwenkbarer Gussauslauf, Ausladung 265 - 274 mm, Exzenteranschlüsse 1/2 inkl. Schubrosetten, Perladüse M 24 x 1, Geräuschgruppe I
Fabrikat: Gustav Schmiedl
Type: GS1404P in Oberfläche hochglanzverchromt, Durchflussmenge bei 3 bar Fließdruck: 8,0 l/min.
Ergänzbar: Diebstahlsicherung bei Atmos Griff GS0102DS, Exzenteranschluss mit Absperr- und Rückschlagventil 1/2 und Schubrosette GS0160 (2 Stück pro Armatur)
-
- GS1405** Brause- Wandbatterie, Oberteile 1/2 mit Verschleissbremse, Atmos-Kunststoffgriffe, glasklar, gegossene Ausführung, Messingausführung, Rohrbogenanschluss nach oben 3/4 mit Exzenteranschlüsse 1/2 inkl. Schubrosetten
Fabrikat: Gustav Schmiedl
Type: GS1405 in Oberfläche hochglanzverchromt, Durchflussmenge bei 3 bar Fließdruck: 130,0 l/min.
Ergänzbar: Diebstahlsicherung bei Atmos Griff GS0102DS, Exzenteranschluss mit Absperr- und Rückschlagventil 1/2 und Schubrosette GS0160 (2 Stück pro Armatur)
-
- GS1406** Brause- Wandbatterie, Oberteile 1/2 mit Verschleissbremse, Atmos-Kunststoffgriffe, glasklar, gegossene Ausführung, Messingausführung, Aussengewinde 3/4 nach oben, Exzenteranschlüsse 1/2 inkl. Schubrosetten
Fabrikat: Gustav Schmiedl
Type: GS 1406 in Oberfläche hochglanzverchromt, Durchflussmenge bei 3 bar Fließdruck: 130,0 l/min.

Ergänzbar: Diebstahlsicherung bei Atmos Griff GS0102DS, Exzenteranschluss mit Absperr- und Rückschlagventil 1/2 und Schubrosette GS0160 (2 Stück pro Armatur)

GS1410

Brause- Wandbatterie, Oberteile 1/2 mit Verschleissbremse, Atmos-Kunststoffgriffe, glasklar, gegossene Ausführung, Messingausführung, Aussengewinde 1/2 nach unten, Exzenteranschlüsse 1/2 inkl. Schubrosetten

Fabrikat: Gustav Schmiedl

Type: GS1410 in Oberfläche hochglanzverchromt, Durchflussmenge bei 3 bar Fließdruck: 130,0 l/min.

Ergänzbar: Diebstahlsicherung bei Atmos Griff GS0102DS, Exzenteranschluss mit Absperr- und Rückschlagventil 1/2 und Schubrosette GS0160 (2 Stück pro Armatur)

GS1423P

Spueltsch Wandbatterie, Oberteile 1/2 mit Verschleissbremse, Atmos-Kunststoffgriffe, glasklar, gegossene Ausführung, Messingausführung, schwenkbarer Rohrauslauf 1/2 x 13 mm, Ausladung 221 - 230 mm, Montagemaß 75 - 125 mm, Exzenteranschlüssen 1/2 mit Schubrosetten, Perladüse M 22 x 1, Geräuschgruppe I

Fabrikat: Gustav Schmiedl

Type: GS1423P in Oberfläche hochglanzverchromt, Durchflussmenge bei 3 bar Fließdruck: 8,0 l/min.

Ergänzbar: Diebstahlsicherung bei Atmos Griff GS0102DS, schwenkbarer Rohrauslauf 120 mm Länge GS0013-120P, schwenkbarer Rohrauslauf 200 mm Länge GS0013-200P, schwenkbarer Rohrauslauf 250 mm Länge GS0013-250P, Exzenteranschluss mit Absperr- und Rückschlagventil 1/2 und Schubrosette GS0160 (2 Stück pro Armatur)

GS1440

Waschtisch- Wannenfuell- und Brausebatterie, Oberteile 1/2 mit Verschleissbremse, Atmos-Kunststoffgriffe, glasklar, gegossene Ausführung, Messingausführung, schwenkbarer hochgezogener Rohrauslauf 3/4 x 18 mm, Ausladung 348 mm - 357 mm, Exzenteranschluss 1/2 mit Schubrosetten, mechanische Umschaltung, Gewindeabgang 1/2 nach unten, Perlator M 22 x 1

Fabrikat: Gustav Schmiedl

Type: GS1440 in Oberfläche hochglanzverchromt, Durchflussmenge bei 3 bar Fließdruck: Stellung Wanne: 84,0 l/min., Stellung Brause: 26,0 l/min.

Ergänzbar: Diebstahlsicherung bei Atmos Griff GS0102DS, Rohrauslauf 150 mm Länge GS0011-150P, Rohrauslauf 200 mm Länge GS0011-200P, Rohrauslauf 300 mm Länge GS0011-300P, Exzenteranschluss mit Absperr- und Rückschlagventil 1/2 und Schubrosette GS0160 (2 Stück pro Armatur)

GS1441

Waschtisch- Wannenfuell- und Brausebatterie, Oberteile 1/2 mit Verschleissbremse, Atmos-Kunststoffgriffe, glasklar, gegossene Ausführung, Messingausführung, schwenkbarer Rohrauslauf 3/4 x 18 mm, Ausladung 348 mm - 357 mm, Exzenteranschl. 1/2 mit Schubrosetten, mechanische Umschaltung, Gewindeabgang 3/4 nach oben Perlator M 22 x 1

Fabrikat: Gustav Schmiedl

Type: GS1441 in Oberfläche hochglanzverchromt, Durchflussmenge bei 3 bar Fließdruck: Stellung Wanne: 84,0 l/min., Stellung Brause: 26,0 l/min.

Ergänzbar: Diebstahlsicherung bei Atmos Griff GS0102DS, schwenkbarer Rohrauslauf 120 mm Länge GS0014-120P, schwenkbarer Rohrauslauf 300 mm Länge GS0014-300P, Exzenteranschluss mit Absperr- und Rückschlagventil 1/2 und Schubrosette GS0160 (2 Stück pro Armatur)

GS1470P	<p>Waschtisch Wandbatterie, Oberteile 1/2 mit Verschleissbremse, Atmos-Kunststoffgriffe, glasklar, gegossene Ausführung, Messingausführung, fester Rohauslauf 18 mm, Ausladung 180 - 189 mm, Exzenteranschlüsse 1/2 mit Schubrosetten, Strahlregler M 22 x 1</p> <p>Fabrikat: Gustav Schmiedl</p> <p>Type: GS1470P in Oberfläche hochglanzverchromt, Durchflussmenge bei 3 bar Fließdruck: 8,0 l/min.</p> <p>Ergänzbar: Diebstahlsicherung bei Atmos Griff GS0102DS, Exzenteranschluss mit Absperr- und Rückschlagventil 1/2 und Schubrosette GS0160 (2 Stück pro Armatur)</p>
GS1480P	<p>Waschtisch Wandbatterie, Oberteile 1/2 mit Verschleissbremse, Atmos-Kunststoffgriffe, glasklar, gegossene Ausführung, Messingausführung, fester Gussauslauf, Ausladung 179 - 188 mm, Exzenteranschlüsse 1/2 mit Schubrosetten, Strahlregler M 24 x 1, Geräuschgruppe I</p> <p>Fabrikat: Gustav Schmiedl</p> <p>Type: GS1480P, in Oberfläche hochglanzverchromt, Durchflussmenge bei 3 bar Fließdruck: 8,0 l/min.</p> <p>Ergänzbar: Diebstahlsicherung bei Atmos Griff GS0102DS, Exzenteranschluss mit Absperr- und Rückschlagventil 1/2 und Schubrosette GS0160 (2 Stück pro Armatur)</p>
GS1510	<p>Wannenfuell- und Brausebatterie, Oberteile 1/2 mit Verschleissbremse, Atmos-Kunststoffgriffe, glasklar, gegossene Ausführung, Messingausführung, fester Gussauslauf, Ausladung 118 - 127 mm, Exzenteranschlüsse 1/2 inkl. Schubrosetten, Brauseanschlussknie 1/2 mechanische Brauseumschaltung</p> <p>Fabrikat: Gustav Schmiedl</p> <p>Type: GS1510 in Oberfläche hochglanzverchromt, Durchflussmenge bei 3 bar Fließdruck: Stellung Wanne: 82,0 l/min., Stellung Brause: 26,0 l/min.</p> <p>Ergänzbar: Diebstahlsicherung bei Atmos Griff GS0102DS, Exzenteranschluss mit Absperr- und Rückschlagventil 1/2 und Schubrosette GS0160 (2 Stück pro Armatur)</p>
GS1530	<p>Standbrauserohr verstellbar, Messingausführung, Länge 1.31 m</p> <p>Fabrikat: Gustav Schmiedl</p> <p>Type: GS1530</p>
GS1572/15U2	<p>Einbauteil, Wandeinbauventil (UP-Ventil) 1/2, langes Griff - Oberteil 1/2, mit Montageschutz, gegossene Ausführung</p> <p>Fabrikat: Gustav Schmiedl</p> <p>Type: GS1572/15U2, Durchflussmenge bei 3 bar Fließdruck: 54,0 l/min.</p>
GS1572/20U2	<p>Einbauteil, Wandeinbauventil (UP-Ventil) 3/4, langes Griff - Oberteil 3/4, mit Montageschutz, gegossene Ausführung</p> <p>Fabrikat: Gustav Schmiedl</p> <p>Type: GS1572/20U2, Durchflussmenge bei 3 bar Fließdruck: 120,0 l/min.</p>
GS1612-0300	<p>Brausearm 1/2 mit Brausekopf, Messingausführung, Rosette, Ausladung 300 mm</p> <p>Fabrikat: Gustav Schmiedl</p> <p>Type: GS1612-0300 in Oberfläche hochglanzverchromt</p>
GS1612-0400	<p>Brausearm 1/2 mit Brausekopf, Messingausführung, Rosette, Ausladung 400 mm</p> <p>Fabrikat: Gustav Schmiedl</p> <p>Type: GS1612-0400 in Oberfläche hochglanzverchromt</p>
GS1613	<p>Brausekopf 1/2, MetallAusführung, Durchmesser 85 mm</p> <p>Fabrikat: Gustav Schmiedl</p> <p>Type: GS1613 in Oberfläche chrom</p>

GS17268	Schubstange hochglanzverchromt, schwenkbares Schubstück mit Konus, Länge 600 mm Fabrikat: Gustav Schmiedl Type: GS17268
GS17278CNV	Handbrausegarnitur, Handbrause mit Antikalk-System, 1 Strahlart: brause, Coraflex-Brause-schlauch 1/2 x 1.50 m, Schubstange 600 mm, schwenkbares Schubstück mit Konus Fabrikat: Gustav Schmiedl Type: GS17278CNV, in Oberfläche hochglanzverchromt
GS17317	Handbrause 1/2 verstellbar, 3 Strahlarten: soft, massage, brause, Antikalk-System Fabrikat: Gustav Schmiedl Type: GS17317, in Oberfläche hochglanzverchromt, Durchflussmenge bei 3 bar Fließdruck: Softstrahl 5,5 l/min., Brausestrahl 12 l/min., Massagestrahl 11 l/min.
GS17318NV	Handbrause 1/2, 1 Strahlart: brause, Antikalk-System Fabrikat: Gustav Schmiedl Type: GS17318NV in Oberfläche hochglanzverchromt, Durchflussmenge bei 3 bar Fließdruck: 7 l/min.
GS2005P	Waschtisch Einlochbatterie, Oberteile 1/2 mit Verschleissbremse, Atmos-Kunststoffgriffe, glasklar, gegossene Ausführung, Messingausführung, schwenkbarer Gussauslauf mit Anschlag, Ausladung 120 mm, eingeloetete Kupferanschlussrohre 10 mm, Umlegehebel- Ab- und Überlaufgarnitur 5/4, Perladüse M 24 x 1, Geräuschgruppe I Fabrikat: Gustav Schmiedl Type: GS2005P in Oberfläche hochglanzverchromt, Durchflussmenge bei 3 bar Fließdruck: 8,0 l/min. Ergänzbar: Diebstahlsicherung bei Atmos Griff GS0102DS
GS2060P	Waschtisch Einlochbatterie, Oberteile 1/2 mit Verschleissbremse, Atmos-Kunststoffgriffe, glasklar, gegossene Ausführung, Messingausführung, schwenkbarer Gussauslauf mit Anschlag, Ausladung 120 mm, eingeloetete Kupferanschlussrohre 10 mm, Umlegehebel- Ab- und Überlaufgarnitur 5/4, Perladüse M 24 x 1, Geräuschgruppe I Fabrikat: Gustav Schmiedl Type: GS2060P in Oberfläche hochglanzverchromt, Durchflussmenge bei 3 bar Fließdruck: 8,0 l/min. Ergänzbar: Diebstahlsicherung bei Atmos Griff GS0102DS, schwenkbarer Gussauslauf 180 mm U1G60-12
GS2071P	Spueltisch Einlochbatterie, Oberteile 1/2 mit Verschleissbremse, Atmos-Kunststoffgriffe, glasklar, gegossene Ausführung, Messingausführung, schwenkbarer hochgezogener Gussauslauf mit Anschlag, Ausladung 180 mm, eingeloetete Kupferanschlussrohre 10 mm, Perladüse M 24 x 1, Geräuschgruppe I Fabrikat: Gustav Schmiedl Type: GS2071P in Oberfläche hochglanzverchromt, Durchflussmenge bei 3 bar Fließdruck: 8,0 l/min. Ergänzbar: Diebstahlsicherung bei Atmos Griff GS0102DS, schwenkbarer Gussauslauf 120 mm U1G60-13
GS34301P	Wannenfuell- und Brause- Wand- Thermostat 1/2, Dehnstoff-Thermoelement, Skalenmetallgriff mit Sicherheitssperre bei 38G C, gegossene Ausführung, Messingausführung, fester Auslauf, Brauseanschluss 1/2, mit integriertem, keramischem Mengenregulier- und

Umstellventil Brause/Wanne, Exzenteranschlüsse 1/2, Rückschlagventile, Schubrosetten, Perladüse M 28 x 1

Fabrikat: Gustav Schmiedl

Type: GS34301P in Oberfläche hochglanzverchromt, Durchflussmenge bei 38G C und 3 bar Fließdruck: Stellung Wanne: 17,0 l/min., Stellung Brause: 26,0 l/min.

GS34411

Wand -Thermostat 1/2, Dehnstoff-Thermoelement 1/2, Skalenmetallgriff, Sicherheitssperre 38 Grad, gegossene Ausführung, Messingausführung, mit integriertem, keramischem Mengenregulier- und Absperrventil, Aussengewinde 1/2 nach unten, Exzenteranschlüsse 1/2, Rückschlagventile, Schubrosetten

Fabrikat: Gustav Schmiedl

Type: GS34411, Durchflussmenge bei 38G C und 3 bar Fließdruck: 26,0 l/m in Oberfläche hochglanzverchromt

GS34441

THERMOSTAT- WAND- REGENBRAUSESYSTEM, Teleskop-Regenbrause-Standrohr, schwenkbar, mit Regenbrause Ø 250 mm, höhenverstellbarem Handbrausehalter und 3-Funktionshandbrause, Metallbrauseschlauch 150 cm, Wand-Brausethermostat, Thermostateinsatz mit Dehnstoffelement, mit integriertem, keramischem Mengeregulier- und Umstellventil für Kopf-/Handbrause, Sicherheitssperre 38GC

Fabrikat: Gustav Schmiedl

Type: GS34441, Durchflußmenge bei 38GC und 3 bar Fließdruck: Stellung Wanne: 17,0 l/min., Stellung Brause: 26,0 l/min.

GS35091NP

Waschtisch - Einloch- Sensormischer/Netzbetrieb, optoelektronische Infrarotsensorik, Magnet-Kartuschenventil, Netzbetrieb 230 Voltca./9 Volt=, Reinigungsfunktion ueber optionale Fernbedienung, messing, schwenkbarer Rohrauslauf Ausladung 160 mm, Temperaturregulierung, Steckernetzgeraet, eingeschraubte Anschlussschlaeuche mit angeflanschter Ueberwurfmutter 3/8, Perladüse

Fabrikat: Gustav Schmiedl

Type: GS35091NP in Oberfläche hochglanzverchromt, Durchflussmenge bei 3 bar Fließdruck: 7,0 l/min.

Ergänzbar: Fernbedienung GS05851

GS35091P

Waschtisch - Einloch- Sensormischer/Batteriebetrieb, optoelektronische Infrarotsensorik, Magnet-Kartuschenventil, Batteriebetrieb 9 Volt, Reinigungsfunktion ueber optionale Fernbedienung, Messingausführung, schwenkbarer Rohrauslauf, Ausladung 160 mm, Temperaturregulierung, externes Batteriefach, eingeschraubte Anschlussschlaeuche mit angeflanschter Ueberwurfmutter 3/8, Perladüse

Fabrikat: Gustav Schmiedl

Type: GS35091P in Oberfläche hochglanzverchromt, Durchflussmenge bei 3 bar Fließdruck: 7,0 l/min.

Ergänzbar: Fernbedienung GS05851

GS39021P

Waschtisch-Einloch-Einhebelmischer, Steuereinheit mit Keramikscheiben, Mengenbegrenzer, Temperaturbegrenzer, Metallgriff nach vorne, fester Gussauslauf, Messingausführung, Anschlussschlaeuche 3/8, Zugstangen- Ab- und Überlaufgarnitur 5/4, Perladüse M 24 x 1

Fabrikat: Gustav Schmiedl

Type: GS39021P in Oberfläche hochglanzverchromt, Durchflussmenge bei 3 bar Fließdruck: 11,0 l/min.

GS39031P	Waschtisch-Einloch-Einhebelmischer, Steuereinheit mit Keramikscheiben, Mengengrenzer, Temperaturbegrenzer, Metallgriff nach vorne, kompakte Ausführung, fester Gussauslauf, Messingausführung, Anschlussschlaeuche 3/8, Zugstangen- Ab- und Überlaufgarnitur 5/4, Perladüse M 24 x 1 Fabrikat: Gustav Schmiedl Type: GS39031P in Oberfläche hochglanzverchromt, Durchflussmenge bei 3 bar Fließdruck: 11,0 l/min.
GS39041P	Waschtisch-Einloch-Einhebelmischer, Steuereinheit mit Keramikscheiben, Mengengrenzer, Temperaturbegrenzer, Metallgriff nach oben, hochgezogener U-Auslauf, schwenkbar, Messingausführung, Zugstangen- Ab- und Überlaufgarnitur 5/4, Anschlussschlaeuche 3/8, Perladüse M 24 x 1 Fabrikat: Gustav Schmiedl Type: GS39041P in Oberfläche hochglanzverchromt, Durchflussmenge bei 3 bar Fließdruck: 11,0 l/min.
GS39071P	Waschtisch-Einloch-Einhebelmischer, Steuereinheit mit Keramikscheiben, Mengengrenzer, Temperaturbegrenzer, Metallgriff nach vorne, fester Gussauslauf, Messingausführung, Anschlussschlaeuche 3/8, Perladüse M 24 x 1 Fabrikat: Gustav Schmiedl Type: GS39071P in Oberfläche hochglanzverchromt, Durchflussmenge bei 3 bar Fließdruck: 11,0 l/min.
GS39081P	Waschtisch-Einloch-Einhebelmischer, Steuereinheit mit Keramikscheiben, Mengengrenzer, Temperaturbegrenzer, Metallgriff nach vorne, kompakte Ausführung, fester Gussauslauf, Messingausführung, Anschlussschlaeuche 3/8, Perladüse M 24 x 1 Fabrikat: Gustav Schmiedl Type: GS39081P in Oberfläche hochglanzverchromt, Durchflussmenge bei 3 bar Fließdruck: 11,0 l/min.
GS39091E	Waschtisch- Einloch- Einhebelmischer fuer Elektroeberlaufspeicher, Steuereinheit mit Keramikscheiben, Mengengrenzer, Temperaturbegrenzer, Metallgriff nach oben, hochgezogener U-Auslauf, schwenkbar, Messingausführung, Anschlussschlaeuche 3/8, Perladüse M 24 x 1 Fabrikat: Gustav Schmiedl Type: GS39091E in Oberfläche hochglanzverchromt Hinweis: beim Einbau Eckregulierventil GS 1047/15 ER verwenden
GS39091P	Waschtisch-Einloch-Einhebelmischer, Steuereinheit mit Keramikscheiben, Mengengrenzer, Temperaturbegrenzer, Metallgriff nach oben, hochgezogener U-Auslauf, schwenkbar, Messingausführung, Anschlussschlaeuche 3/8, Perladüse M 24 x 1 Fabrikat: Gustav Schmiedl Type: GS39091P in Oberfläche hochglanzverchromt, Durchflussmenge bei 3 bar Fließdruck: 11,0 l/min.
GS39171E	Spültisch- Einloch- Einhebelmischer für Elektroeberlaufspeicher, Steuereinheit mit Keramikscheiben, Mengengrenzer, Temperaturbegrenzer, Metallgriff nach oben, hochgezogener U-Auslauf, schwenkbar, Messingausführung, Anschlussschlaeuche 3/8, Perladüse M 24 x 1 Fabrikat: Gustav Schmiedl

Type: GS39171E in Oberfläche hochglanzverchromt
Hinweis: beim Einbau Eckregulierventil GS 1047/15 ER verwenden
Fabrikat: Gustav Schmiedl

Type: GS09178E in Oberfläche hochglanzverchromt

GS39171P Spültisch-Einloch-Einhebelmischer, Steuereinheit mit Keramikscheiben, Mengenbegrenzer, Temperaturbegrenzer, Metallgriff nach oben, hochgezogener U-Auslauf, schwenkbar, Messingausführung, Anschlusschlaeuche 3/8, Perladüse M 24 x 1
Fabrikat: Gustav Schmiedl
Type: GS39171P in Oberfläche hochglanzverchromt, Durchflussmenge bei 3 bar Fließdruck: 11,0 l/min.

GS39172E Spültisch- Einloch- Einhebelmischer für Elektroenergiespeicher, Steuereinheit mit Keramikscheiben, Mengenbegrenzer, Temperaturbegrenzer, Metallgriff nach vorne, schwenkbarer Gussauslauf, Messingausführung, Anschlusschlaeuche 3/8, Perladüse M 24 x 1
Fabrikat: Gustav Schmiedl
Type: GS39172E in Oberfläche hochglanzverchromt
Hinweis: beim Einbau Eckregulierventil GS 1047/15 ER verwenden

GS39172P Spültisch-Einloch-Einhebelmischer, Steuereinheit mit Keramikscheiben, Mengenbegrenzer, Temperaturbegrenzer, Metallgriff nach vorne, schwenkbarer Gussauslauf, Messingausführung, Anschlusschlaeuche 3/8, Perladüse M 24 x 1
Fabrikat: Gustav Schmiedl
Type: GS39172P in Oberfläche hochglanzverchromt, Durchflussmenge bei 3 bar Fließdruck: 11,0 l/min.

GS39301P Wannenfuell- und Brause- Wand- Einhebelmischer, Steuereinheit mit Keramikscheiben, Mengenbegrenzer, Temperaturbegrenzer, Metallgriff, Messingausführung, fester Auslauf, Exzenteranschlüsse 1/2, Messing-Schubrosetten, automatische Brauserueckstellung, Perladüse M 28 x 1
Fabrikat: Gustav Schmiedl
Type: GS39301P in Oberfläche hochglanzverchromt, Durchflussmenge bei 3 bar Fließdruck: Stellung Wanne: 19,5 l/min., Stellung Brause: 33,0 l/min.

GS39321P Wannenfuell- und Brause- Wand- Einhebelmischer, kompakte Ausführung, Steuereinheit mit Keramikscheiben, Mengenbegrenzer, Temperaturbegrenzer, Metallgriff nach vorne, Messingausführung, fester Auslauf, Exzenteranschlüsse 1/2, Messing-Schubrosetten, automatische Brauserueckstellung, Perladüse M 28 x 1
Fabrikat: Gustav Schmiedl
Type: GS39321P in Oberfläche hochglanzverchromt, Durchflussmenge bei 3 bar Fließdruck: Stellung Wanne: 19,5 l/min., Stellung Brause: 33,0 l/min.

GS39411 Brause- Wand- Einhebelmischer, Steuereinheit mit Keramikscheiben, Mengenbegrenzer, Temperaturbegrenzer, Metallgriff, Messingausführung, Exzenteranschlüsse 1/2, Messing-Schubrosetten, Brauseanschluss 1/2 nach unten
Fabrikat: Gustav Schmiedl
Type: GS39411 in Oberfläche hochglanzverchromt, Durchflussmenge bei 3 bar Fließdruck: 43,0 l/min.

GS39431 Brause- Wand- Einhebelmischer, kompakte Ausführung, Steuereinheit mit Keramikscheiben, Mengenbegrenzer, Temperaturbegrenzer, Metallgriff nach vorne, Messingaus-

führung, Exzenteranschlüsse 1/2, Messing-Schubrosetten, Brauseanschluss 1/2 nach unten
 Fabrikat: Gustav Schmiedl
 Type: GS39431 in Oberfläche hochglanzverchromt, Durchflussmenge bei 3 bar Fließdruck:
 43,0 l/min.

GS39531U1 Fertigmauset zur Wunderbox, Brause - UP - Einhebelmischer, Steuereinheit 45mm mit
 Keramikscheiben (Komfortbereich 60G, Regelbereich 130G), Mengenbegrenzer, Tempera-
 turbegrenzer, Metall-Lochgriff nach oben, runde, flache Schubrosette 170 mm Durchmesser
 aus Messing, hochglanzverchromt
 Fabrikat: Gustav Schmiedl
 Type: GS39531U1 in Oberfläche hochglanzverchromt, Durchflussmenge bei 3 bar Fließ-
 druck: 33,0 l/min.

GS39541U1 Fertigmauset zur Wunderbox, Wannen - UP - Einhebelmischer, Steuereinheit 45mm mit
 Keramikscheiben (Komfortbereich 60G, Regelbereich 130G), Mengenbegrenzer, Tempe-
 raturbegrenzer, Metall-Lochgriff nach oben, automatische Ruckstellung Brause/Wanne,
 runde, flache Schubrosette 170 mm Durchmesser aus Messing, hochglanzverchromt
 Fabrikat: Gustav Schmiedl
 Type: GS39541U1 in Oberfläche hochglanzverchromt, Durchflussmenge bei 3 bar Fließ-
 druck: 33,0 l/min.

GS39631P Bidet-Einloch-Einhebelmischer, Steuereinheit mit Keramikscheiben, Mengenbegrenzer,
 Temperaturbegrenzer, Metallgriff nach vorne, kompakte Ausführung, fester Gussauslauf,
 Messingausführung, Anschlussschlaeuche 3/8, Zugstangen- Ab- und Überlaufgarnitur 5/4,
 schwenkbare Perladüse M 24 x 1
 Fabrikat: Gustav Schmiedl
 Type: GS39631P in Oberfläche hochglanzverchromt, Durchflussmenge bei 3 bar Fließdruck:
 11,0 l/min.

GS39872E Spueltisch- Einloch- Einhebelmischer, für Elektroueberlaufspeicher, Steuereinheit mit
 Keramikscheiben, seitlicher, ergonomischer Griffhebel, Messingausführung, schwenk- und
 ausziehbarer Auslauf, Perladüse
 Fabrikat: Gustav Schmiedl
 Type: GS39872E in Oberfläche hochglanzverchromt, Durchflußmenge bei 3 bar Fließdruck:
 11 l/min., Hinweis: beim Einbau Eckreguliertventil GS 1047/15 ER verwenden

GS39872P Spueltisch- Einloch- Einhebelmischer, Steuereinheit mit Keramikscheiben, seitlicher, ergo-
 nomischer Griffhebel, Messingausführung, schwenk- und ausziehbarer Auslauf, Perladüse
 Fabrikat: Gustav Schmiedl
 Type: GS39872P in Oberfläche hochglanzverchromt, Durchflußmenge bei 3 bar Fließdruck:
 11 l/min.

GS39882P Spueltisch- Einloch- Einhebelmischer, Einhebelmischereinsatz mit Keramikscheiben, mit
 schwenkbarer, flexibler Edelstahlfederführung, Pendel-Stabhandbrause mit automatischer
 Umstellung Luftsprudler/Brausestrahl, seitlicher, ergonomischer Griffhebel, Messingaus-
 führung, Perladüse
 Fabrikat: Gustav Schmiedl
 Type: GS39882P in Oberfläche hochglanzverchromt, Durchflußmenge bei 3 bar Fließdruck:
 Stellung Strahl: 12 l/min., Stellung Brause: 13 l/min.

GS700280 Brauseanschlussknie 1/2, hochglanzverchromt, mit Schubrosette, Brauseanschluss 1/2
 Fabrikat: Gustav Schmiedl
 Type: GS700280

GS700700U1K	Fertigbauset zur Wunderbox, Wandeinbauventil 1/2 (UP-Ventil), kalt (blau), mit Metallgriff-Oberteil, glatte Form, eckige Schubrosette mit Haltering und Huelse, Messingausführung Fabrikat: Gustav Schmiedl Type: GS700700U1K in Oberfläche hochglanzverchromt
GS700700U1N	Fertigbauset zur Wunderbox, Wandeinbauventil 1/2 (UP-Ventil), neutral, mit Metallgriff-Oberteil, glatte Form, eckige Schubrosette mit Haltering und Huelse, Messingausführung Fabrikat: Gustav Schmiedl Type: GS700700U1N in Oberfläche hochglanzverchromt
GS700700U1W	Fertigbauset zur Wunderbox, Wandeinbauventil 1/2 (UP-Ventil), warm (rot), mit Metallgriff-Oberteil, glatte Form, eckige Schubrosette mit Haltering und Huelse, Messingausführung Fabrikat: Gustav Schmiedl Type: GS700700U1W in Oberfläche hochglanzverchromt
GS700720U1K	Sichtteil, Wandeinbauventil (UP-Ventil) kalt (blau), mit Metallgriff- Oberteil, glatte Form, eckige Schubrosette mit Haltering und Huelse, Messingausführung Fabrikat: Gustav Schmiedl Type: GS700720U1K in Oberfläche hochglanzverchromt
GS700720U1N	Sichtteil, Wandeinbauventil (UP-Ventil) neutral, mit Metallgriff- Oberteil, glatte Form, eckige Schubrosette mit Haltering und Huelse, Messingausführung Fabrikat: Gustav Schmiedl Type: GS700720U1N in Oberfläche hochglanzverchromt
GS700720U1W	Sichtteil, Wandeinbauventil (UP-Ventil) warm (rot), mit Metallgriff- Oberteil, glatte Form, eckige Schubrosette mit Haltering und Huelse, Messingausführung Fabrikat: Gustav Schmiedl Type: GS700720U1W in Oberfläche hochglanzverchromt
GS716120	Wand-Kopfbrause 1/2, GanzmetallAusführung, grosse schwenkbare Kopfbrause, Antikalk-System, hochglanzverchromt, Ausladung 338 mm Fabrikat: Gustav Schmiedl Type: GS716120, Durchflussmenge bei 3 bar Fließdruck: 22 l/min.
GS716121/220	Wand-Kopfbrause 1/2, Ganzmetallausführung, große schwenkbare Kopfbrause DU 220 mm, Antikalk-System, Schubrosette, hochglanzverchromt, Ausladung 390 mm Fabrikat: Gustav Schmiedl Type: GS716121/220, Durchflussmenge bei 3 bar Fließdruck: 26 l/min
GS716121/300	Wand-Kopfbrause 1/2, Ganzmetallausführung, große schwenkbare Kopfbrause DU 305 mm, Antikalk-System, Schubrosette, hochglanzverchromt, Ausladung 390 mm Fabrikat: Gustav Schmiedl Type: GS716121/300, Durchflussmenge bei 3 bar Fließdruck: 16 l/min.
GS716130	Decken-Kopfbrause 1/2, GanzmetallAusführung, grosse schwenkbare Kopfbrause, Antikalk-System, hochglanzverchromt Fabrikat: Gustav Schmiedl Type: GS716130, Durchflussmenge bei 3 bar Fließdruck: 22 l/min.
GS716131/220	Decken-Kopfbrause 1/2, große schwenkbare Kopfbrause DU 220 mm, Antikalk-System, Schubrosette, hochglanzverchromt Fabrikat: Gustav Schmiedl Type: GS716131/220, Durchflussmenge bei 3 bar Fließdruck: 26 l/min

GS716131/300	Decken-Kopfbrause 1/2, große schwenkbare Kopfbrause DU 305 mm, Antikalk-System, Schubrosette, hochglanzverchromt Fabrikat: Gustav Schmiedl Type: GS716131/300, Durchflussmenge bei 3 bar Fließdruck: 16 l/min.
GS717261	Schubstange, Ganzmetallausführung, hochglanzverchromt, schwenkbares Schubstück in Ganzmetallausführung mit Konus und automatischem Schiebe-Bremsmechanismus und Schwenk-Klemmvorrichtung, Wandkonsolenmontage variabel einstellbar mit Dreifachschraubenbefestigungen, Länge 900 mm Fabrikat: Gustav Schmiedl Type: GS717261
GS717262	Schubstange, Ganzmetallausführung, hochglanzverchromt, schwenkbares Schubstück in Ganzmetallausführung mit Konus und Klemmsystem, Wandscheibenmontage, Länge 700 mm Fabrikat: Gustav Schmiedl Type: GS717262 in Oberfläche hochglanzverchromt
GS717271L	Handbrausegarnitur, Handbrause mit großem Brausekopf und Antikalk-System, 3 Strahlarten: Soft, Brause, Massage, Luxus-Brauseschlauch 1/2 x 1.50 m, Schubstange 900 mm, hochglanzverchromt, schwenkbares Schubstück in Ganzmetallausführung mit Konus und automatischem Schiebe-Bremsmechanismus und Schwenk-Klemmvorrichtung, Wandkonsolenmontage variabel einstellbar mit Dreifachschraubenbefestigungen Fabrikat: Gustav Schmiedl Type: GS717271
GS717271LNV	Handbrausegarnitur, Ganzmetallhandbrause mit Antikalk-System, 1 Strahlart: Brause, Luxus-Brauseschlauch 1/2 x 1.50 m mit Drehkons, Schubstange 900 mm, hochglanzverchromt, schwenkbares Schubstück in Ganzmetallausführung mit Konus und Klemmsystem, Wandkonsolenmontage variabel einstellbar mit Dreifachschraubenbefestigungen Fabrikat: Gustav Schmiedl Type: GS717271LNV, Durchflussmenge bei 3 bar Fließdruck: 11 l/min., in Oberfläche hochglanzverchromt
GS717272LNV	Handbrausegarnitur, Handbrause, Ganzmetallausführung mit Antikalk-System, 1 Strahlart: brause, Luxus-Brauseschlauch 1/2 x 1.50 m, Schubstange 700 mm, hochglanzverchromt, schwenkbares Schubstück in Ganzmetallausführung mit Konus und Klemmsystem, Wandscheibenmontage Fabrikat: Gustav Schmiedl Type: GS717272LNV in Oberfläche hochglanzverchromt
GS717290	Brausehalter für Konus, hochglanzverchromt, mit Schubrosette Fabrikat: Gustav Schmiedl Type: GS717290
GS717291	Ganzmetallausführung, für Konus, hochglanzverchromt, mit Schubrosette Fabrikat: Gustav Schmiedl Type: GS717291 in Oberfläche hochglanzverchromt
GS717310NV	Handbrause 1/2, 1 Strahlart: brause, Antikalk-System Fabrikat: Gustav Schmiedl

Type: GS717310NV in Oberfläche hochglanzverchromt, Durchflussmenge bei 3 bar
Fließdruck: 23 l/min.

GS717311	<p>Handbrause 1/2, verstellbar, mit großem Brausekopf, 3 Strahlarten: Soft, Brause, Massage, hochglanzverchromt, Antikalk-System Fabrikat: Gustav Schmiedl Type: GS717311, Durchflussmenge bei 3 bar Fließdruck: Softstrahl 13 l/min., Brausestrahl 19 l/min., Massagestrahl 15 l/min.</p>
GS717311NV	<p>Handbrause 1/2, Ganzmetallausführung, 1 Strahlart: brause, hochglanzverchromt, Antikalk-System Fabrikat: Gustav Schmiedl Type: GS717311NV, Durchflussmenge bei 3 bar Fließdruck: 11 l/min. in Oberfläche hochglanzverchromt</p>
GS717312NV	<p>Handbrause 1/2, Ganzmetallausführung, 1 Strahlart: brause, hochglanzverchromt, Antikalk-System Fabrikat: Gustav Schmiedl Type: GS717312NV, Durchflussmenge bei 3 bar Fließdruck: 10 l/min. in Oberfläche hochglanzverchromt</p>
GS74500U1	<p>Sichtteil für UP-Thermostate 1/2 und 3/4, quadratische, flache Schubrosette 190x190 mm aus Messing, Skalenmetallgriff mit Sicherheitssperre bei 38G C, Verlängerung, Messingausführung Fabrikat: Gustav Schmiedl Type: GS74500U1 in Oberfläche hochglanzverchromt</p>
GS74530U1	<p>Fertigbauset zur Wunderbox, Brause - UP - Thermostat 1/2, Thermostateinsatz mit Dehnstoffelement und integrierter Absperrung, Keramikscheiben, Skalenmetallgriff mit Sicherheitssperre bei 38G C – gegossene Ausführung, quadratische, flache Schubrosette 190x190 mm aus Messing, Messingausführung Fabrikat: Gustav Schmiedl Type: GS74530U1 in Oberfläche hochglanzverchromt, Durchflussmenge bei 3 bar Fließdruck: 22,0 l/min.</p>
GS74531U1	<p>Fertigbauset zur Wunderbox, Brause - UP - Thermostat 1/2, Thermostateinsatz mit Dehnstoffelement und integrierter Mengenregulierung, Keramikscheiben, Skalenmetallgriff mit Sicherheitssperre bei 38G C – gegossene Ausführung, ovale, flache Schubrosette 260x145 mm aus Messing, Messing-hochglanzverchromt Fabrikat: Gustav Schmiedl Type: GS74531U1 in Oberfläche hochglanzverchromt, Durchflußmenge bei 3 bar Fließdruck: 22,0 l/min.</p>
GS74532U1	<p>Fertigbauset zur Wunderbox, Brause - UP - Thermostat 1/2, Thermostateinsatz mit Dehnstoffelement und integrierter Absperrung, Keramikscheiben, Skalenmetallgriff mit Sicherheitssperre bei 38G C – gegossene Ausführung, rechteckige, flache Schubrosette 260x145 mm aus Messing, Messing-hochglanzverchromt Fabrikat: Gustav Schmiedl Type: GS74532U1 in Oberfläche hochglanzverchromt, Durchflußmenge bei 3 bar Fließdruck: 22,0 l/min.</p>
GS74540U1	<p>Fertigbauset zur Wunderbox, Wannen - UP - Thermostat 1/2, Thermostateinsatz mit Dehn-</p>

stoffelement und integrierter Absperrung, Keramikscheiben, Skalenmetallgriff mit Sicherheitssperre bei 38G C – gegossene Ausführung, automatische Ruckstellung Brause/Wanne, quadratische, flache Schubrosette 190x190 mm aus Messing, Messingausführung

Fabrikat: Gustav Schmiedl

Type: GS74540U1 in Oberfläche hochglanzverchromt, Durchflussmenge bei 3 bar Fließdruck: 22,0 l/min.

GS74541U1

Fertigbauset zur Wunderbox, Wannen - UP - Thermostat 1/2, Thermostateinsatz mit Dehnstoffelement und integrierter Mengenregulierung, Keramikscheiben, Skalenmetallgriff mit Sicherheitssperre bei 38G C – gegossene Ausführung, automatische Rückstellung Brause/Wanne, ovale, flache Schubrosette 260x145 mm aus Messing, Messing-hochglanzverchromt

Fabrikat: Gustav Schmiedl

Type: GS74541U1 in Oberfläche hochglanzverchromt, Durchflußmenge bei 3 bar Fließdruck: 22,0 l/min.

GS74542U1

Fertigbauset zur Wunderbox, Wannen - UP - Thermostat 1/2, Thermostateinsatz mit Dehnstoffelement und integrierter Absperrung, Keramikscheiben, Skalenmetallgriff mit Sicherheitssperre bei 38G C – gegossene Ausführung, automatische Rückstellung Brause/Wanne, rechteckige, flache Schubrosette 260x145 mm aus Messing, Messing-hochglanzverchromt

Fabrikat: Gustav Schmiedl

Type: GS74542U1 in Oberfläche hochglanzverchromt, Durchflußmenge bei 3 bar Fließdruck: 22,0 l/min.

GS79020P

Waschtisch-Einloch-Einhebelmischer, Steuereinheit mit Keramikscheiben, integrierte Waschtischzentrierung-gefasste Dichtungen, Mengenbegrenzer, Temperaturbegrenzer, Metallgriff mit Turmdreheinheit - gegossene Ausführung, Messingausführung, fester Gussauslauf, Ausladung 120/152 mm, Anschlussschlauche 3/8, Zugstangen- Ab- und Überlaufgarnitur 5/4 aus Messing mit grosser Abdeckplatte, Perladüse M 16,5 x 1 diebstahlsicher

Fabrikat: Gustav Schmiedl

Type: GS79020P in Oberfläche hochglanzverchromt, Durchflussmenge bei 3 bar Fließdruck: 8,0 l/min., Ergänzzbar: Anschlussrohre (ab Werk)

GS79021P

Waschtisch-Einloch-Einhebelmischer versenkte Steuereinheit mit Keramikscheiben, flacher Armaturensockel, integrierte Waschtischzentrierung-gefasste Dichtungen, Metallhebel mit Joysticksteuerung, Messing-hochglanzverchromt, fester Metallauslauf, Ausladung 150 mm, Anschlussschläuche 3/8, Push- Ab- und Überlaufgarnitur 5/4 aus Messing mit großer Abdeckplatte, Softstrahlauslauf

Fabrikat: Gustav Schmiedl

Type: GS79021P in Oberfläche hochglanzverchromt, Durchflussmenge bei 3 bar Fließdruck: 6,0 l/min.

Ergänzzbar: CU-Anschlussrohre (ab Werk)

GS79022P

Waschtisch-Einloch-Einhebelmischer, versenkte Steuereinheit mit Keramikscheiben, flacher Armaturensockel, integrierte Waschtischzentrierung-gefasste Dichtungen, Metallhebel mit Joysticksteuerung, Messing-hochglanzverchromt, fester Metallauslauf, Ausladung 140/160 mm, Anschlussschläuche 3/8, Push- Ab- und Überlaufgarnitur 5/4 aus Messing mit großer Abdeckplatte, freier Strahlauslauf

Fabrikat: Gustav Schmiedl

Type: GS79022P in Oberfläche hochglanzverchromt, Durchflussmenge bei 3 bar Fließdruck:

	6,0 l/min., Ergänzzbar: CU-Anschlussrohre (ab Werk)
GS79022PS	Waschtisch-Einloch-Einhebelmischer, versenkte Steuereinheit mit Keramikscheiben, flacher Armaturensockel, integrierte Waschtischzentrierung-gefasste Dichtungen, Metallhebel mit Joysticksteuerung, Messing-hochglanzverchromt, fester Metallauslauf, Ausladung 140/160 mm, Anschlusschlauche 3/8, Push- Ab- und Uberlaufgarnitur 5/4 aus Messing mit groer Abdeckplatte, freier Strahlauslauf mit Softstrahl Fabrikat: Gustav Schmiedl Type: GS79022PS in Oberflache hochglanzverchromt, Durchflussmenge bei 3 bar Fliedruck: 6,0 l/min., Erganzbar: CU-Anschlussrohre (ab Werk)
GS79070P	Waschtisch-Einloch-Einhebelmischer, Steuereinheit mit Keramikscheiben, integrierte Waschtischzentrierung-gefasste Dichtungen, Mengenbegrenzer, Temperaturbegrenzer, Metallgriff mit Turmdreheinheit - gegossene Ausfuhrung, Messingausfuhrung, fester Gussauslauf, Ausladung 120/152 mm, Anschlusschlauche 3/8, Perladuse M 16,5 x 1 diebstahlsicher Fabrikat: Gustav Schmiedl Type: GS79070P in Oberflache hochglanzverchromt, Durchflussmenge bei 3 bar Fliedruck: 8,0 l/min. Erganzbar: Anschlussrohre (ab Werk)
GS79071P	Waschtisch-Einloch-Einhebelmischer, versenkte Steuereinheit mit Keramikscheiben, flacher Armaturensockel, integrierte Waschtischzentrierung-gefasste Dichtungen, Metallhebel mit Joysticksteuerung, Messing-hochglanzverchromt, fester Metallauslauf, Ausladung 150 mm, Anschlusschlauche 3/8, Softstrahlauslauf Fabrikat: Gustav Schmiedl Type: GS79071P in Oberflache hochglanzverchromt, Durchflussmenge bei 3 bar Fliedruck: 6,0 l/min. Erganzbar: CU-Anschlussrohre (ab Werk)
GS79072P	Waschtisch-Einloch-Einhebelmischer, versenkte Steuereinheit mit Keramikscheiben, flacher Armaturensockel, integrierte Waschtischzentrierung-gefasste Dichtungen, Metallhebel mit Joysticksteuerung, Messing-hochglanzverchromt, fester Metallauslauf, Ausladung 140/160 mm, Anschlusschlauche 3/8, freier Strahlauslauf Fabrikat: Gustav Schmiedl Type: GS79072P in Oberflache hochglanzverchromt, Durchflussmenge bei 3 bar Fliedruck: 6,0 l/min. Erganzbar: CU-Anschlussrohre (ab Werk)
GS79072PS	Waschtisch-Einloch-Einhebelmischer, versenkte Steuereinheit mit Keramikscheiben, flacher Armaturensockel, integrierte Waschtischzentrierung-gefasste Dichtungen, Metallhebel mit Joysticksteuerung, Messing-hochglanzverchromt, fester Metallauslauf, Ausladung 140/160 mm, Anschlusschlauche 3/8, freier Strahlauslauf mit Softstrahl Fabrikat: Gustav Schmiedl Type: GS79072PS in Oberflache hochglanzverchromt, Durchflussmenge bei 3 bar Fliedruck: 6,0 l/min., Erganzbar: CU-Anschlussrohre (ab Werk)
GS79170E	Spuertisch-Einloch-Einhebelmischer fuer Elektroeberlaufspeicher, Steuereinheit mit Keramikscheiben, integrierte Waschtischzentrierung-gefasste Dichtungen, Mengenbegrenzer, Temperaturbegrenzer, Metallgriff mit Turmdreheinheit - gegossene Ausfuhrung, Messingausfuhrung, schwenkbarer Rohrauslauf mit Anschlag, Ausladung 200 mm,

Anschlussschlaeuche 3/8, Strahlregler M 16,5 x 1 diebstahlsicher
 Fabrikat: Gustav Schmiedl
 Type: GS79170E in Oberfläche hochglanzverchromt
 Ergänzzbar: Anschlussrohre (ab Werk)

GS79170P

Spueltisch-Einloch-Einhebelmischer, Steuereinheit mit Keramikscheiben, integrierte Waschtischzentrierung-gefasste Dichtungen, Mengenbegrenzer, Temperaturbegrenzer, Metallgriff mit Turmdreheinheit - gegossene Ausführung, Messingausführung, schwenkbarer Rohrauslauf mit Anschlag, Ausladung 200 mm, Anschlusschlaeuche 3/8, Perladüse M 16,5 x 1 diebstahlsicher
 Fabrikat: Gustav Schmiedl
 Type: GS79170P in Oberfläche hochglanzverchromt, Durchflussmenge bei 3 bar FlieBdruck: 8,0 l/min.
 Ergänzzbar: Anschlussrohre (ab Werk)

GS79171E

Spültisch-Einloch-Einhebelmischer für Elektroüberlaufspeicher, versenkte Steuereinheit mit Keramikscheiben, flacher Armaturensockel, integrierte Waschtischzentrierung-gefasste Dichtungen, Metallhebel mit Joystiksteuerung, Messing-hochglanzverchromt, schwenkbarer Rohrauslauf mit Anschlag, Ausladung 200 mm, Anschlussrohre 1x10 mm und 2x8 mm, Strahlregler M 16,5 x 1 diebstahlsicher
 Fabrikat: Gustav Schmiedl
 Type: GS79171E in Oberfläche hochglanzverchromt

GS79171P

Spültisch-Einloch-Einhebelmischer, versenkte Steuereinheit mit Keramikscheiben, flacher Armaturensockel, integrierte Waschtischzentrierung-gefasste Dichtungen, Metallhebel mit Joystiksteuerung, Messing-hochglanzverchromt, schwenkbarer Rohrauslauf mit Anschlag, Ausladung 200 mm, Anschlusschläuche 3/8, Perladüse M 16,5 x 1 diebstahlsicher
 Fabrikat: Gustav Schmiedl
 Type: GS79171P in Oberfläche hochglanzverchromt, Durchflussmenge bei 3 bar FlieBdruck: 8,0 l/min.
 Ergänzzbar: CU-Anschlussrohre (ab Werk)

GS79530U1

Fertigbauset zur Wunderbox, Brause - UP - Einhebelmischer, Steuereinheit 45mm mit Keramikscheiben (Komfortbereich 60G, Regelbereich 130G), Mengenbegrenzer, Temperaturbegrenzer, quadratische, flache Schubrosette 190x190 mm aus Messing, quadratisches Ueberschubrohr, Metallgriff mit Turmdreheinheit nach oben - gegossene Ausführung, Messingausführung
 Fabrikat: Gustav Schmiedl
 Type: GS79530U1 in Oberfläche hochglanzverchromt, Durchflussmenge bei 3 bar FlieBdruck: 33,0 l/min.

GS79531U1

Fertigbauset zur Wunderbox, Brause - UP - Einhebelmischer, Steuereinheit 45mm mit Keramikscheiben (Komfortbereich 60G, Regelbereich 130G), Mengenbegrenzer, Temperaturbegrenzer, ovale, flache Schubrosette 260x145 mm aus Messing, Metallgriff nach oben, Ganzmetallausführung, Messing-hochglanzverchromt
 Fabrikat: Gustav Schmiedl
 Type: GS79531U1 in Oberfläche hochglanzverchromt, DurchfluBmenge bei 3 bar FlieBdruck: 33,0 l/min.

GS79532U1

Fertigbauset zur Wunderbox, Brause - UP - Einhebelmischer, Steuereinheit 45mm mit

Keramikscheiben (Komfortbereich 60G, Regelbereich 130G), Mengenbegrenzer, Temperaturbegrenzer, rechteckige, flache Schubrosette 260x145 mm aus Messing, flacher Metallgriff nach oben, Ganzmetallausführung, Messing-hochglanzverchromt

Fabrikat: Gustav Schmiedl

Type: GS79532U1 in Oberfläche hochglanzverchromt, Durchflußmenge bei 3 bar Fließdruck: 33,0 l/min.

GS79540U1

Fertigbauset zur Wunderbox, Wannen - UP - Einhebelmischer, Steuereinheit 45mm mit Keramikscheiben (Komfortbereich 60G, Regelbereich 130G), Mengenbegrenzer, Temperaturbegrenzer, quadratische, flache Schubrosette 190x190 mm aus Messing, quadratisches Ueberschubrohr, Metallgriff mit Turmdreheinheit nach oben - gegossene Ausführung, automatische Rueckstellung Brause/Wanne, Messingausführung

Fabrikat: Gustav Schmiedl

Type: GS79540U1 in Oberfläche hochglanzverchromt, Durchflussmenge bei 3 bar Fließdruck: 33,0 l/min.

GS79541U1

Fertigbauset zur Wunderbox, Wannen - UP - Einhebelmischer, Steuereinheit 45mm mit Keramikscheiben (Komfortbereich 60G, Regelbereich 130G), Mengenbegrenzer, Temperaturbegrenzer, ovale, flache Schubrosette 260x145 mm aus Messing, Metallgriff nach oben, automatische Rückstellung Brause/Wanne, Ganzmetallausführung, Messing-hochglanzverchromt

Fabrikat: Gustav Schmiedl

Type: GS79541U1 in Oberfläche hochglanzverchromt, Durchflußmenge bei 3 bar Fließdruck: 33,0 l/min.

GS79542U1

Fertigbauset zur Wunderbox, Wannen - UP - Einhebelmischer, Steuereinheit 45mm mit Keramikscheiben (Komfortbereich 60G, Regelbereich 130G), Mengenbegrenzer, Temperaturbegrenzer, rechteckige, flache Schubrosette 260x145 mm aus Messing, flacher Metallgriff nach oben, automatische Rückstellung Brause/Wanne, Ganzmetallausführung, Messing-hochglanzverchromt

Fabrikat: Gustav Schmiedl

Type: GS79542U1 in Oberfläche hochglanzverchromt, Durchflußmenge bei 3 bar Fließdruck: 33,0 l/min.
