

ARTIKELNUMMER GS-AUSSCHREIBUNGSTEXT

GS0015C150	Coraflex - Brauseschlauch 1/2 Rändelmutter x 1/2 Konusmutter, plastifizierter Kunststoff, Länge 1.50 m Fabrikat: Gustav Schmied! Type: GS0015C150 in Oberfläche wendel-chromeffekt
GS0015C200	Coraflex - Brauseschlauch 1/2 Rändelmutter x 1/2 Konusmutter, plastifizierter Kunststoff, Länge 2.00 m Fabrikat: Gustav Schmied! Type: GS0015C200 in Oberfläche wendel-chromeffekt
GS0015L150	Luxus - Brauseschlauch 1/2 Rändelmutter x 1/2 Konusmutter, Chromolux- Glanzchrom-Effekt, Länge 1.50 m Fabrikat: Gustav Schmied! Type: GS0015L150
GS0019	Handbrause 1/2 mit Aufsteckhalter, Kunststoff Fabrikat: Gustav Schmied! Type: GS0019 in Oberfläche weiss/chrom (Standard)
GS0020	Handbrause 1/2, Kunststoff Fabrikat: Gustav Schmied! Type: GS0020 in Oberfläche weiss (Standard)
GS0028	Brauseanschlussknie 1/2 Messingausführung, Schubrosette, Brauseanschluss 1/2 Fabrikat: Gustav Schmied! Type: GS0028 in Oberfläche hochglanzverchromt
GS0070U1GK	Fertigbauset zur Wunderbox, Wandeinbauventil 1/2 (UP-Ventil), kalt (blau), mit Metallgriff-Oberteil, glatte Form, flache Schubrosette mit Haltering und Huelse, Messingausführung Fabrikat: Gustav Schmied! Type: GS0070U1 GK in Oberfläche hochglanzverchromt
GS0070U1GN	Fertigbauset zur Wunderbox, Wandeinbauventil 1/2 (UP-Ventil), neutral, mit Metallgriff-Oberteil, glatte Form, flache Schubrosette mit Haltering und Huelse, Messingausführung Fabrikat: Gustav Schmied! Type: GS0070U1 GN in Oberfläche hochglanzverchromt
GS0070U1GW	Fertigbauset zur Wunderbox, Wandeinbauventil 1/2 (UP-Ventil), warm (rot), mit Metallgriff-Oberteil, glatte Form, flache Schubrosette mit Haltering und Huelse, Messingausführung Fabrikat: Gustav Schmied! Type: GS0070U1 GW in Oberfläche hochglanzverchromt
GS0070U1K	Fertigbauset zur Wunderbox, Wandeinbauventil 1/2 (UP-Ventil), kalt (blau), mit Griff-Oberteil, Atmos-Kunststoffgriff, glasklar, flache Rosette und Huelse, Messingausführung Fabrikat: Gustav Schmied! Type: GS0070U1 Kin Oberfläche hochglanzverchromt Ergänzbar: Diebstahlsicherung bei Atmos Griff GS0102DS
GS0070U1N	Fertigbauset zur Wunderbox, Wandeinbauventil 1/2 (UP-Ventil), neutral, mit Griff-Oberteil, Atmos-Kunststoffgriff, glasklar, flache Rosette und Huelse, Messingausführung Fabrikat: Gustav Schmied! Type: GS0070U1 N in Oberfläche hochglanzverchromt Ergänzbar: Diebstahlsicherung bei Atmos Griff GS0102DS

GS0070U1W	Fertigbauset zur Wunderbox, Wandeinbauventil 1/2 (UP-Ventil), warm (rot), mit Griff- überteil, Atmos-Kunststoffgriff, glasklar, flache Rosette und Huelse, Messingausführung Fabrikat: Gustav Schmied! Type: GS0070U1 W in Oberfläche hochglanzverchromt Ergänzbar: Diebstahlsicherung bei Atmos Griff GS0102DS
GS0072U1GK	Sichtteil, Wandeinbauventil (UP-Ventil) kalt (blau), mit Metallgriff- Oberteil, glatte Form, flache Schubrosette mit Haltering und Huelse, Messingausführung Fabrikat: Gustav Schmied! Type: GS0072U1 GK in Oberfläche hochglanzverchromt
GS0072U1GN	Sichtteil, Wandeinbauventil (UP-Ventil) neutral, mit Metallgriff- Oberteil, glatte Form, flache Schubrosette mit Haltering und Huelse, Messingausführung Fabrikat: Gustav Schmied! Type: GS0072U1 GN, in Oberfläche hochglanzverchromt
GS0072U1GW	Sichtteil, Wandeinbauventil (UP-Ventil) warm (rot), mit Metallgriff- Oberteil, glatte Form, flache Schubrosette mit Haltering und Huelse, Messingausführung Fabrikat: Gustav Schmied! Type: GS0072U1 GW in Oberfläche hochglanzverchromt
GS0072U1K	Sichtteil, Wandeinbauventil (UP-Ventil) kalt (blau) mit Griff- Oberteil , Atmos-Kunststoffgriff, glasklar, flache Rosette und Huelse, Messingausführung Fabrikat: Gustav Schmied! Type: GS0072U1 Kin Oberfläche hochglanzverchromt Ergänzbar: Diebstahlsicherung bei Atmos Griff GS0102DS
GS0072U1N	Sichtteil, Wandeinbauventil (UP-Ventil) neutral mit Griff- Oberteil, Atmos-Kunststoffgriff, glasklar, flache Rosette und Huelse, Messingausführung Fabrikat: Gustav Schmied! Type: GS0072U1 N in Oberfläche hochglanzverchromt Ergänzbar: Diebstahlsicherung bei Atmos Griff GS0102DS
GS0072U1W	Sichtteil, Wandeinbauventil (UP-Ventil) warm (rot) mit Griff- Oberteil, Atmos-Kunststoffgriff, glasklar, flache Rosette und Huelse, Messingausführung Fabrikat: Gustav Schmied! Type: GS0072U1 W in Oberfläche hochglanzverchromt Ergänzbar: Diebstahlsicherung bei Atmos Griff GS0102DS
GS0170/15	Geraeteanschluss- Eckventil 1/2, Oberteile 1/2 mit Verschleissbremse, Atmos-Kunststoffgriff, glasklar, gegossene Ausführung, Eckreguliertventil, Schubrosette, Schlauchverschraubung 3/4 Fabrikat: Gustav Schmied! Type: GS0170/15 in Oberfläche hochglanzverchromt, Durchflussmenge bei 3 bar Fliess- druck: 48,0 l/min. Ergänzbar: Diebstahlsicherung bei Atmos Griff GS0102DS
GS0170/15R	Geraeteanschluss- Eckventil 1/2, Oberteile 1/2 mit Verschleissbremse, Rückschlagsicherung, Atmos-Kunststoffgriff, glasklar, gegossene Ausführung, Eckreguliertventil, Schub- rosette, Schlauchverschraubung 3/4 Fabrikat: Gustav Schmied! Type: GS0170/15R, in Oberfläche hochglanzverchromt, Durchflussmenge bei 3 bar Fliess- druck: 38,0 l/min. Ergänzbar: Diebstahlsicherung bei Atmos Griff GS0102DS

- GS0175** Geraeteanschluss fuer Wandauslauf, Oberteile 1/2 mit Verschleissbremse, Atmos-Kunststoffgriff, glasklar, gegossene Ausfuehrung, Messingausfuehrung, Schlauchverschraubung 3/4, 1 Aussengewinde 1/2, 1 Innengewinde 1/2, Rosette
Fabrikat: Gustav Schmied!
Type: GS0175 in Oberflaeche hochglanzverchromt, Durchflussmenge bei 3 bar Flie ssdruck: 60,0l/min.
Ergaenzbar: Diebstahlsicherung bei Atmos Griff GS0102DS
-
- GS0175R** Geraeteanschluss fuer Wandauslauf Oberteile 1/2 mit Verschleissbremse, Ruckschlagsicherung, Atmos-Kunststoffgriff, glasklar, gegossene Ausfuehrung, Messingausfuehrung, Schlauchverschraubung 3/4, 1 Aussengewinde 1/2, 1 Innengewinde 1/2, Rosette
Fabrikat: Gustav Schmied!
Type: GS0175R in Oberflaeche hochglanzverchromt Durchflussmenge bei 3 bar Flie ssdruck: 60,0l/min.
Ergaenzbar: Diebstahlsicherung bei Atmos Griff GS0102DS
-
- GS0180** Geraeteanschluss fuer Wandbatterie, Oberteile 1/2 mit Verschleissbremse, Atmos-Kunststoffgriff, glasklar, gegossene Ausfuehrung, Messingausfuehrung, Schlauchverschraubung 3/4, 1 Innengewinde 3/4, 1 Aussengewinde 3/4, VerlaengerungszwischenStueck, 3/4 Rosetten
Fabrikat: Gustav Schmied!
Type: GS0180 in Oberflaeche hochglanzverchromt Durchflussmenge bei 3 bar Flie ssdruck: 80,0l/min.
Ergaenzbar: Diebstahlsicherung bei Atmos Griff GS0102DS
-
- GS0180R** Geraeteanschluss fuer Wandbatterie, Oberteile 1/2 mit Verschleissbremse, Ruckschlagsicherung, Atmos-Kunststoffgriff, glasklar, gegossene Ausfuehrung, Messingausfuehrung, Schlauchverschraubung 3/4, 1 Innengewinde 3/4, 1 Aussengewinde 3/4, Verlaengerungszwischenstueck, 3/4 Rosetten
Fabrikat: Gustav Schmied!
Type: GS0180R in Oberflaeche hochglanzverchromt, Durchflussmenge bei 3 bar Flie ssdruck: 70,0l/min.
Ergaenzbar: Diebstahlsicherung bei Atmos Griff GS0102DS
-
- GS0188** Geraeteanschlussventil fuer Tischeinbau, Oberteile 1/2 mit Verschleissbremse, Atmos-Kunststoffgriff, glasklar, gegossene Ausfuehrung, Messingausfuehrung, eingeloetete Rohrgarnitur, Schlauchverschraubung 3/4, Abgang zur Armatur und Eckventil fuer 10 mm Kupferrohr
Fabrikat: Gustav Schmied!
Type: GS0188 in Oberflaeche hochglanzverchromt, Durchflussmenge bei 3 bar Flie ssdruck: 48,0l/min.
Ergaenzbar: Diebstahlsicherung bei Atmos Griff GS0102DS
-
- GS0188R** Geraeteanschlussventil fuer Tischeinbau, Oberteile 1/2 mit Verschleissbremse, Ruckschlagsicherung, Atmos-Kunststoffgriff, glasklar, gegossene Ausfuehrung, Messingausfuehrung, eingeloetete Rohrgarnitur, Schlauchverschraubung 3/4, Abgang zur Armatur und Eckventil fuer 10 mm Kupferrohr, Fabrikat: Gustav Schmied!, Type: GS0188R in Oberflaeche hochglanzverchromt, Durchflussmenge bei 3 bar Flie ssdruck: 44,0 l/min.
Ergaenzbar: Diebstahlsicherung bei Atmos Griff GS0102DS
-

GS0190	<p>Geraeteanschlussventil 1/2, Oberteil 1/2 mit Verschleissbremse, Atmos-Kunststoffgriff, glasklar, gegossene Ausführung, Messingausführung, Rosette, Schlauchverschraubung 3/4 Fabrikat: Gustav Schmiedl! Type: GS0190 in Oberfläche hochglanzverchromt, Durchflussmenge bei 3 bar Fließdruck: 80,01/min. Ergänzzbar: Diebstahlsicherung bei Atmos Griff GS0102DS</p> <hr/>
GS0211	<p>Manometer 1/4 MetallAusführung, Anschluss hinten, Aussendurchmesser 50 mm Fabrikat: Gustav Schmiedl! Type: GS0211 in Oberfläche hochglanzverchromt</p> <hr/>
GS0220	<p>Sicherheitsgruppe 1/2 Trichtergeruchsverschluss 30 x 3/4, Schmutzfangsieb, gegossene Ausführung, Messingausführung, Speicheranschluss 1/2, Anschlussrohrbogen 1/2 x 12 mm, Sicherheitsventil und Absperrung Fabrikat: Gustav Schmiedl! Type: GS0220 in Oberfläche hochglanzverchromt, Oeffnungsdruck: 6 bar</p> <hr/>
GS0221	<p>Sicherheitsgruppe 1/2 Druckminderventil, Trichtergeruchsverschluss 30 x 3/4, Schmutzfangsieb, gegossene Ausführung, Messingausführung, Speicheranschluss 1/2, Anschlussrohrbogen 1/2 x 12 mm, Sicherheitsventil und Absperrung Fabrikat: Gustav Schmiedl! Type: GS0221, in Oberfläche hochglanzverchromt, Oeffnungsdruck: 6 bar, Hinterdruck: 4,5 bar</p> <hr/>
GS0230	<p>Sicherheitsgruppe 1/2 Trichtergeruchsverschluss 30 x 1/2, Schmutzfangsieb, gegossene Ausführung, Messingausführung, Speicheranschluss 1/2, Anschlussrohrbogen 1/2 x 12 mm, Sicherheitsventil und Absperrung Fabrikat: Gustav Schmiedl! Type: GS0230 in Oberfläche hochglanzverchromt, Oeffnungsdruck: 6 bar</p> <hr/>
GS0231	<p>Sicherheitsgruppe 1/2 Druckminderventil, Trichtergeruchsverschluss 30 x 1/2, Schmutzfangsieb, gegossene Ausführung, Messingausführung, Speicheranschluss 1/2, Anschlussrohrbogen 1/2 x 12 mm, Sicherheitsventil und Absperrung Fabrikat: Gustav Schmiedl! Type: GS0231 in Oberfläche hochglanzverchromt, Oeffnungsdruck: 6 bar, Hinterdruck: 4,5 bar</p> <hr/>
GS0450/1SU2	<p>Einbauteil UP-Thermostat 1/2, Dehnstoff-Thermoelement, gegossene Ausführung, mit Absperr-, Drossel- und Rueckschlag-ventilen, Schmutzfangsiebe, Mischwasserabgang nach oben und unten 1/2 Fabrikat: Gustav Schmiedl! Type: GS0450/15U2, Durchflussmenge bei 38G C und 3 bar Fließdruck: 32,0 l/min.</p> <hr/>
GS0450/20U2	<p>Einbauteil UP-Thermostat 3/4, Dehnstoff-Thermoelement, gegossene Ausführung, Absperr-, Drossel- und Rueckschlag-ventilen, Schmutzfangsiebe, Mischwasserabgang nach oben und unten 3/4 Fabrikat: Gustav Schmiedl! Type: GS0450/20U2 Durchflussmenge bei 38G C und 3 bar Fließdruck: 48,0 l/min.</p> <hr/>
GS04504U1	<p>Sichtteil fuer UP-Thermostate 1/2 und 3/4, runde vertiefte Schubrosette 175 mm Durchmesser Skalenmetallgriff mit Sicherheitssperre bei 38G C, Messingausführung Fabrikat: Gustav Schmiedl! Type: GS04504U1 in Oberfläche hochglanzverchromt</p> <hr/>

GS04505U1	Sichtteil fuer UP-Thermostate 1/2 und 3/4, runde, flache Schubrosette, 175 mm Durchmesser Skalenmetallgriff mit Sicherheitssperre bei 38G C, Verlängerung, Messingausführung, Fabrikat: Gustav Schmied! Type: GS04505U1 in Oberfläche hochglanzverchromt
GS04507U1	Sichtteil fuer UP-Thermostate 1/2 und 3/4, runde, flache Schubrosette, 175 mm Durchmesser Skalenmetallgriff mit Sicherheitssperre bei 38G C, Verlängerung, Messingausführung, Fabrikat: Gustav Schmied! Type: GS04507U1 in Oberfläche hochglanzverchromt
GS04538U1	Fertigbauset zur Wunderbox, Brause - UP - Thermostat 1/2, Thermostateinsatz mit Dehnstoffelement und integrierter Absperrung, Keramikscheiben, Skalenmetallgriff mit Sicherheitssperre bei 38G C - gegossene Ausführung, runde Schubrosette 170 mm Durchmesser, Messingausführung Fabrikat: Gustav Schmied! Type: GS04538U1 in Oberfläche hochglanzverchromt, Durchflussmenge bei 3 bar Fliessdruck: 22,0 l/min.
GS04548U1	Fertigbauset zur Wunderbox, Wannen - UP - Thermostat 1/2, Thermostateinsatz mit Dehnstoffelement und integrierter Absperrung, Keramikscheiben, Skalenmetallgriff mit Sicherheitssperre bei 38G C - gegossene Ausführung, automatische Rueckstellung Brause/Wanne, runde Schubrosette 170 mm Durchmesser, Messingausführung Fabrikat: Gustav Schmied! Type: GS04548U1 in Oberfläche hochglanzverchromt, Durchflussmenge bei 3 bar Fliessdruck: 22,0 l/min.
GS04914KO1	Kombinationsset zur Wunderbox, für die Kombination mehrerer Wunderboxen Fabrikat: Gustav Schmied! Type: GS04914KO1
GS04914U2	WUNDERBOX 1/2, Universal-Einbaugrundkörper fuer alle UP-Einbausituationen geeignet fuer alle Montagearten geeignet Grundkörper gegossene Ausführung, Kunststoffgehäuse, geraeuschentkoppelt, integrierte variable Abdruckvorrichtung, variabel einstellbarer Montagering, Dichtmanschette Fabrikat: Gustav Schmied! Type: GS04914U2, Durchflussmenge bei 3 bar Fliessdruck: max. 80,0 l/min.
GS04914WA1	Wandanschlussadapter 1/2 zur Wunderbox, für Wandanschlüsse 1/2 metallene Ausführung Fabrikat: Gustav Schmied! Type: GS04914WA1, Durchflussmenge bei 3 bar Fliessdruck: max. 50,0 l/min.
GS0600P	Auslaufventil 1/2, Oberteile 1/2 mit Verschleissbremse, Atmos-Kunststoffgriff, glasklar, gegossene Ausführung, Messingausführung, Rosette, Perladüse M 22 x 1 Fabrikat: Gustav Schmied! Type: GS0600P in Oberfläche hochglanzverchromt, Durchflussmenge bei 3 bar Fliessdruck: 8,0 l/min., Ergänzung: Diebstahlsicherung bei Atmos Griff GS0102DS
GS0602	Geraeteanschlussventil 1/2, Oberteile 1/2 mit Verschleissbremse, Atmos-Kunststoffgriff, glasklar, gegossene Ausführung, Messingausführung, Rosette, Schlauchverschraubung 3/4 Fabrikat: Gustav Schmied! Type: GS0602 in Oberfläche hochglanzverchromt, Durchflussmenge bei 3 bar Fliessdruck: 80,0 l/min., Ergänzung: Diebstahlsicherung bei Atmos Griff GS0102DS

GS0602R	<p>Geraeteanschlussventil 1/2, Oberteile 1/2 mit Verschleissbremse, Rückschlagsicherung, Atmos-Kunststoffgriff, glasklar, gegossene Ausführung, Messingausführung, Rosette, Schlauchverschraubung 3/4 Fabrikat: Gustav Schmied! Type: GS0602R in Oberfläche hochglanzverchromt, Durchflussmenge bei 3 bar Fließdruck: 76,0 l/min., Ergänzung: Diebstahlsicherung bei Atmos Griff GS0102DS</p> <hr/>
GS0603	<p>Geraeteanschlussventil 1/2, Steckschlüssel-Oberteil 1/2, gegossene Ausführung, Messingausführung, Rosette, Schlauchverschraubung 3/4 Fabrikat: Gustav Schmied! Type: GS0603 in Oberfläche hochglanzverchromt, Durchflussmenge bei 3 bar Fließdruck: 80,0 l/min.</p> <hr/>
GS0603R	<p>Geraeteanschlussventil 1/2, Steckschlüssel-Oberteil 1/2, Rückschlagsicherung, gegossene Ausführung, Messingausführung, Rosette, Schlauchverschraubung 3/4 Fabrikat: Gustav Schmied! Type: GS0603R in Oberfläche hochglanzverchromt, Durchflussmenge bei 3 bar Fließdruck: 76,0 l/min.</p> <hr/>
GS0700P	<p>Stan dventil, Oberteil 1/2 mit Verschleissbremse, Atmos-Kunststoffgriff, glasklar, gegossene Ausführung, Messingausführung, fester Auslauf, Ausladung 100 mm, eingeloetetes Kupferrohr 10 mm, Perladüse M 22 x 1 Fabrikat: Gustav Schmied! Type: GS0700P in Oberfläche hochglanzverchromt, Durchflussmenge bei 3 bar Fließdruck: 8,0 l/min., Ergänzung: Griff-Diebstahlsicherung GS0102DS</p> <hr/>
GS0800P	<p>Schwenkventil 1/2, Oberteile 1/2 mit Verschleissbremse, Atmos- Kunststoffgriff, glasklar, gegossene Ausführung, Messingausführung, schwenkbarer Rohrauslauf 1/2 x 13 mm, Ausladung 195 mm, Rosette 1/2 Perladüse M 22 x 1 Fabrikat: Gustav Schmied! Type: GS0800P in Oberfläche hochglanzverchromt, Durchflussmenge bei 3 bar Fließdruck: 8,01/min. Ergänzung: Diebstahlsicherung bei Atmos Griff GS0102DS, schwenkbarer Rohrauslauf 120 mm Länge GS0013-120P, schwenkbarer Rohrauslauf 200 mm Länge GS0013-200P, schwenkbarer Rohrauslauf 250 mm Länge GS0013-250P</p> <hr/>
GS0812P	<p>Schwenkventil 1/2, Oberteile 1/2 mit Verschleissbremse, Atmos-Kunststoffgriff, glasklar, gegossene Ausführung, Messingausführung, schwenkbarer Rohrauslauf 3/4 x 18 mm, Ausladung 230 mm, Rosette 1/2 Perladüse M 22 x 1 Fabrikat: Gustav Schmied! Type: GS0812P in Oberfläche hochglanzverchromt, Durchflussmenge bei 3 bar Fließdruck: 8,01/min. Ergänzung: Diebstahlsicherung bei Atmos Griff GS0102DS, schwenkbarer Rohrauslauf 120 mm Länge GS0014-120P, schwenkbarer Rohrauslauf 250 mm Länge GS0014-150P, schwenkbarer Rohrauslauf 300 mm Länge GS0014-300P</p> <hr/>
GS09028P	<p>Waschtisch-Einloch-Einhebelmischer, Steuereinheit 45mm mit Keramikscheiben (Komfortbereich 60G, Regelbereich 130G), Mengenbegrenzer, integrierte Waschtischzentrierungsfasste Dichtungen, Temperaturbegrenzer, Metallgriff nach vorne - gegossene Ausführung, Messingausführung, fester Gussauslauf, Ausladung 135 mm, Anschlusschlaeuche</p>

3/8, Zugstangen- Ab- und Überlaufgarnitur 5/4 gegossene Ausführung, Perladüse M 24 x 1, Fabrikat: Gustav Schmiedl!

Type: GS09028P in Oberfläche hochglanzverchromt, Durchflussmenge bei 3 bar Fließdruck: 8,0 l/min.

Ergänzzbar: Kupferanschlussrohre (ab Werk)

GS0925P

Spueltisch- Wand- Einhebelmischer, Kolbensteuereinheit, Metallgriff, gegossene Ausführung, Messingausführung, schwenkbarer Gussauslauf, Ausladung 277 - 286 mm, Exzenteranschlüsse 1/2 und Schubrosetten, Diagonalstrahl, Perladüse M 24 x 1, Geräuschgruppe 1 Fabrikat: Gustav Schmiedl!

Type: GS0925P in Oberfläche hochglanzverchromt, Durchflussmenge bei 3 bar Fließdruck: 8,0 l/min.

Ergänzzbar: Exzenteranschluss mit Absperr- und Rückschlagventil 1/2 und Schubrosette GS0160 (2 Stück pro Armatur)

GS0940

Brause- Wand- Einhebelmischer, Kolbensteuereinheit, Metallgriff, gegossene Ausführung, Messingausführung, Aussengewindeabgang nach oben 3/4, Exzenteranschlüsse 1/2 inkl. Schubrosetten, Geräuschgruppe 1

Fabrikat: Gustav Schmiedl!

Type: GS0940 in Oberfläche hochglanzverchromt, Durchflussmenge bei 3 bar Fließdruck: 27,0 l/min.

Ergänzzbar: Exzenteranschluss mit Absperr- und Rückschlagventil 1/2 und Schubrosette GS0160 (2 Stück pro Armatur)

GS09404

Brause- Wand- Einhebelmischer, Kolbensteuereinheit, Metallgriff, gegossene Ausführung, Messingausführung, Aussengewindeabgang nach oben 3/4, Exzenteranschlüsse 1/2 inkl. Schubrosetten, Geräuschgruppe 1

Fabrikat: Gustav Schmiedl!

Type: GS09404 in Oberfläche hochglanzverchromt, Durchflussmenge bei 3 bar Fließdruck: 27,01 l/min.

Ergänzzbar: Exzenteranschlüsse mit Absperr- und Regulierventil GS0160 (2 Stück pro Armatur)

GS0941

Brause- Wand- Einhebelmischer, Kolbensteuereinheit, Metallgriff, gegossene Ausführung, Messingausführung, Aussengewindeabgang nach unten 1/2, Exzenteranschlüsse 1/2 inkl. Schubrosetten, Geräuschgruppe 1

Fabrikat: Gustav Schmiedl!

Type: GS0941 in Oberfläche hochglanzverchromt, Durchflussmenge bei 3 bar Fließdruck: 27,01 l/min.

Ergänzzbar: Exzenteranschluss mit Absperr- und Rückschlagventil 1/2 und Schubrosette GS0160 (2 Stück pro Armatur)

GS09418

Brause- Wand- Einhebelmischer, Steuereinheit 45mm mit Keramikscheiben (Komfortbereich 60G, Regelbereich 130G), Mengenbegrenzer, Temperaturbegrenzer, Metallgriff nach unten - gegossene Ausführung, Messingausführung, Exzenteranschlüsse 1/2, verdeckte Wandanschlussmutter, Messing-Schubrosetten, Brauseanschluss 1/2 nach unten Fabrikat: Gustav Schmiedl!

Type: GS09418 in Oberfläche hochglanzverchromt, Durchflussmenge bei 3 bar Fließdruck: 43,0 l/min.

- GS0950U1** Sichtteil, Brause Einhebelmischer, fuer Einbauteil mit Kolbensteuereinheit, eckige versenkt Schubrosette, 175 mm Durchmesser, Metallgriff, Messingausführung
Fabrikat: Gustav Schmied!
Type: GS0950U1, in Oberfläche hochglanzverchromt
-
- GS0952U1** Sichtteil, Wannen Einhebelmischer zu Einbauteil mit Kolbensteuereinheit, versenkt Schubrosette, 175 mm Durchmesser, Metallgriff.automatische Brauserueckstellung, Messingausführung
Fabrikat: Gustav Schmied!
Type:GS0952U1 in Oberfläche hochglanzverchromt
-
- GS09538U1** Fertigbauset zur Wunderbox, Brause - UP - Einhebelmischer, Steuereinheit 45mm mit Keramikscheiben (Komfortbereich 60G, Regelbereich 130G), Mengenbegrenzer, Temperaturbegrenzer, Metall-Lochgriff nach oben, runde, flache Schubrosette 170 mm Durchmesser aus Messing, hochglanzverchromt
Fabrikat: Gustav Schmied!
Type: GS09538U1 in Oberfläche hochglanzverchromt, Durchflussmenge bei 3 bar Fließdruck: 33,0 l/min.
-
- GS09548U1** Fertigbauset zur Wunderbox, Wannen - UP - Einhebelmischer, Steuereinheit 45mm mit Keramikscheiben (Komfortbereich 60G, Regelbereich 130G), Mengenbegrenzer, Temperaturbegrenzer, Metall-Lochgriff nach oben, automatische Rueckstellung Brause/Wanne, runde, flache Schubrosette 170 mm Durchmesser aus Messing, hochglanzverchromt
Fabrikat: Gustav Schmied!
Type: GS09548U1 in Oberfläche hochglanzverchromt, Durchflussmenge bei 3 bar Fließdruck: 33,0 l/min.
-
- GS0957U2** Einbauteil, Wannen- UP- Einhebelmischer fuer Sichtteil mit runder oder eckiger, versenkter Schubrosette, Kolbensteuereinheit, gegossene Ausführung, Mischwasserabgang nach oben und unten 1/2, Geräuschgruppe 1
Fabrikat: Gustav Schmied!
Type: GS0957U2, Durchflussmenge bei 3 bar Fließdruck: 27,0 l/min.
-
- GS1006P** Waschtisch Einlochbatterie, Oberteile 1/2 mit Verschleissbremse, Atmos-Kunststoffgriffe, glasklar, gegossene Ausführung, Messingausführung, schwenkbarer hochgezogener Rohrauslauf 18 mm mit Anschlag, Ausladung 130 mm, eingelotete Kupferanschlussrohre 10 mm, Kettenhalter, Perladüse M 22 x 1, Geräuschgruppe 1
Fabrikat: Gustav Schmied!
Type: GS1006P in Oberfläche hochglanzverchromt, Durchflussmenge bei 3 bar Fließdruck: 8,0 l/min., Ergänzung: Diebstahlsicherung bei Atmos Griff GS0102DS, Rohrauslauf 150 mm Länge GS0011-150P, Rohrauslauf 200 mm Länge GS0011-200P, Rohrauslauf 300 mm Länge GS0011-300P
-
- GS1044** Ab- und ueberlaufventil 5/4, gegossene Ausführung, Messingausführung, Gummistopfen mit Kettenhalter
Fabrikat: Gustav Schmied!
Type: GS1044 in Oberfläche hochglanzverchromt
-
- GS1046/10** Eckreguliertventil 3/8, Oberteil 3/8, gegossene Ausführung, Messingausführung, Kappe, Überwurfmutter 3/8 x 10 mm
Fabrikat: Gustav Schmied!
Type: GS1046/10 in Oberfläche hochglanzverchromt, Durchflussmenge bei 3 bar Fließdruck: 48,0 l/min .
-

- GS1046/10R** Eckregulierventil 3/8, Oberteil 3/8, Rückschlagsicherung, gegossene Ausführung, Messingausführung, Kappe, ueberwurfmutter 3/8 x 10 mm
Fabrikat: Gustav Schmiedl!
Type: GS1046/1 0R in Oberfläche hochglanzverchromt, Durchflussmenge bei 3 bar Fliessdruck: 38,0 l/min.
-
- GS1046/15** Eckregulierventil 1/2, Oberteil 3/8, gegossene Ausführung, Messingausführung, Kappe, Überwurfmutter 3/8 x 10 mm
Fabrikat: Gustav Schmiedl!
Type: GS1046/15 in Oberfläche hochglanzverchromt, Durchflussmenge bei 3 bar Fliessdruck: 48,0 l/min.
-
- GS1046/15R** Eckregulierventil 1/2, Oberteil 3/8, Rückschlagsicherung, gegossene Ausführung, Messingausführung, Kappe, ueberwurfmutter 3/8 x 10 mm
Fabrikat: Gustav Schmiedl!
Type: GS1046/15R in Oberfläche hochglanzverchromt, Durchflussmenge bei 3 bar Fliessdruck: 38,0 l/min.
-
- GS1047/15** Eckregulierventil 1/2, Oberteil 3/8, Schmutzfangsieb, gegossene Ausführung, Messingausführung, Kappe, ueberwurfmutter 3/8 x 10 mm
Fabrikat: Gustav Schmiedl!
Type: GS1047/15 in Oberfläche hochglanzverchromt, Durchflussmenge bei 3 bar Fliessdruck: 37,0 l/min.
-
- GS1047/15ER** Eckregulierventil 1/2 Durchfluss 6,0 l/min., speziell zur Verwendung mit Armaturen fuer offene Warmwasserbereiter gemaess DIN 44531, Durchflussbegrenzer 6l/min., Oberteil 3/8, Schmutzfangsieb, Rückschlagsicherung, gegossene Ausführung, Messingausführung, Kappe, ueberwurfmutter 3/8 x 10 mm
Fabrikat: Gustav Schmiedl!
Type: GS1047/15ER in Oberfläche hochglanzverchromt, Durchflussmenge: 6,0l/min.
-
- GS1047/15R** Eckregulierventil 1/2, Oberteil 3/8, Schmutzfangsieb, Rückschlagsicherung, gegossene Ausführung, Messingausführung, Kappe, ueberwurfmutter 3/8 x 10 mm
Fabrikat: Gustav Schmiedl!
Type: GS1047/15R in Oberfläche hochglanzverchromt, Durchflussmenge bei 3 bar Fliessdruck: 33,0 l/min.
-
- GS1053P** Standventil, Oberteil 1/2 mit Verschleissbremse, Atmos-Kunststoffgriff, glasklar, gegossene Ausführung, Messingausführung, schwenkbarer hochgezogener Rohrauslauf 18 mm mit Anschlag, Ausladung 130 mm, eingeloetetes Kupferrohr 10 mm, versenkbare Kugelmutter, Perladüse M 22 x 1
Fabrikat: Gustav Schmiedl!
Type: GS1053P in Oberfläche hochglanzverchromt, Durchflussmenge bei 3 bar Fliessdruck: 8,0l/min.
Ergänzbar: Diebstahlsicherung bei Atmos Griff GS0102DS, Rohrauslauf 150 mm Länge GS0011-150P, Rohrauslauf 200 mm Länge GS0011-200P, Rohrauslauf 300 mm Länge GS0011-300P
-
- GS1056E** Waschtisch Einlochbatterie fuer Elektroueberlaufspeicher, Oberteile 1/2 mit Verschleissbremse, Atmos- Kunststoffgriffe, glasklar, gegossene Ausführung, Messingausführung, schwenkbarer hochgezogener Rohrauslauf 18 mm mit Anschlag, Ausladung 130 mm, 1

eingeloetetes Kupferanschlussrohr 10 mm, 2 eingeloetete Kupferanschlussrohre 8 mm, versenkbare Kugelkette, Strahlregler M 22 x 1, Geräuschgruppe 1

Fabrikat: Gustav Schmiedl!

Type: GS1056E, in Oberfläche hochglanzverchromt

Ergänzbar: Diebstahlsicherung bei Atmos Griff GS0102DS, Rohrauslauf 150 mm Länge GS0011-150E, Rohrauslauf 200 mm Länge GS0011-200E, Rohrauslauf 300 mm Länge GS0011-300E

GS1056P

Waschtisch Einlochbatterie, Oberteile 1/2 mit Verschleissbremse, Atmos-Kunststoffgriffe, glasklar, gegossene Ausführung, Messingausführung, schwenkbarer hochgezogener Rohrauslauf 18 mm mit Anschlag, Ausladung 130 mm, eingeloetete Kupferanschlussrohre 10 mm, versenkbare Kugelkette, Perladüse M 22 x 1, Geräuschgruppe 1

Fabrikat: Gustav Schmiedl!

Type: GS1056P in Oberfläche hochglanzverchromt, Durchflussmenge bei 3 bar Fließdruck: 8,0l/min.

Ergänzbar: Diebstahlsicherung bei Atmos Griff GS0102DS, Rohrauslauf 150 mm Länge GS0011-150P, Rohrauslauf 200 mm Länge GS0011-200P, Rohrauslauf 300 mm Länge GS0011-300P

GS1060P

Waschtisch Einlochbatterie, Oberteile 1/2 mit Verschleissbremse, Atmos-Kunststoffgriffe, glasklar, gegossene Ausführung, Messingausführung, schwenkbarer hochgezogener Rohrauslauf mit Anschlag 18 mm, Ausladung 130 mm, eingeloetete Kupferanschlussrohre 10 mm, Umlegehebel -Ab- und Überlaufgarnitur 5/4, Perladüse M 22 x 1, Geräuschgruppe 1

Fabrikat: Gustav Schmiedl!

Type: GS1060P in Oberfläche hochglanzverchromt, Durchflussmenge bei 3 bar Fließdruck: 8,0 l/min .

Ergänzbar: Diebstahlsicherung bei Atmos Griff GS0102DS, Rohrauslauf 150 mm Länge GS0011-150P, Rohrauslauf 200 mm Länge GS0011-200P, Rohrauslauf 300 mm Länge GS0011-300P

GS1071E

Spültisch Einlochbatterie, Oberteile 1/2 mit Verschleissbremse, fuer Elektroüberlaufspeicher, Atmos-Kunststoffgriffe, glasklar, gegossene Ausführung, Messingausführung, schwenkbarer hochgezogener Rohrauslauf 18 mm, Ausladung 200 mm, 1 eingeloetetes Kupferanschlussrohr 10 mm, 2 eingeloetete Kupferanschlussrohre 8 mm, Kettenhalter, Strahlregler M 22 x 1

Fabrikat: Gustav Schmiedl!

Type: GS1071 in Oberfläche hochglanzverchromt

Ergänzbar: Diebstahlsicherung bei Atmos Griff GS0102DS, Rohrauslauf 150 mm Länge GS0011-150E, Rohrauslauf 200 mm Länge GS0011-200E, Rohrauslauf 300 mm Länge GS0011-300E

GS1071P

Spültisch Einlochbatterie, Oberteile 1/2 mit Verschleissbremse, Atmos-Kunststoffgriffe, glasklar, gegossene Ausführung, Messingausführung, schwenkbarer hochgezogener Rohrauslauf 18 mm, Ausladung 200 mm, eingeloetete Kupferanschlussrohre 10 mm, Kettenhalter, Perladüse M 22 x 1, Geräuschgruppe 1

Fabrikat: Gustav Schmiedl!

Type: GS1071P in Oberfläche hochglanzverchromt, Durchflussmenge bei 3 bar Fließdruck: 8,0l/min.

Ergänzbar: Diebstahlsicherung bei Atmos Griff GS0102DS, Rohrauslauf 150 mm Länge GS0011-150P, Rohrauslauf 200 mm Länge GS0011-200P, Rohrauslauf 300 mm Länge GS0011-300P

GS1082-100x100 befließbare Duschtasse zur Unterflurmontage mit integrierter Duschrinne incl. befließbarem Ablaufrost, integrierter herausnehmbarer Siphon mit Sieb, Drehstellfüße mit Verstellenschutz, Körper unibody besandet
Fabrikat: Gustav Schmied!
Type: GS1082-100x100, Ablaufleistung: 28,0 l/min.
Ergänzbar: Ferienverschluss GS1084FV zum Verschluss des Siphons bei längerer Abwesenheit

GS1082-140x90 befließbare Duschtasse zur Unterflurmontage mit integrierter Duschrinne incl. befließbarem Ablaufrost, integrierter herausnehmbarer Siphon mit Sieb, Drehstellfüße mit Verstellenschutz, Körper unibody besandet
Fabrikat: Gustav Schmied!
Type: GS1082-140x90, Ablaufleistung: 28,0 l/min.
Ergänzbar: Ferienverschluss GS1084FV zum Verschluss des Siphons bei längerer Abwesenheit

GS1082-80x120 befließbare Duschtasse zur Unterflurmontage mit integrierter Duschrinne incl. befließbarem Ablaufrost, integrierter herausnehmbarer Siphon mit Sieb, Drehstellfüße mit Verstellenschutz, Körper unibody besandet
Fabrikat: Gustav Schmied!
Type: GS1082-80x120, Ablaufleistung: 28,0 l/min.
Ergänzbar: Ferienverschluss GS1084FV zum Verschluss des Siphons bei längerer Abwesenheit

GS1082-90x120 befließbare Duschtasse zur Unterflurmontage mit integrierter Duschrinne incl. befließbarem Ablaufrost, integrierter herausnehmbarer Siphon mit Sieb, Drehstellfüße mit Verstellenschutz, Körper unibody besandet
Fabrikat: Gustav Schmied!
Type: GS1082-90x120, Ablaufleistung: 28,0 l/min.
Ergänzbar: Ferienverschluss GS1084FV zum Verschluss des Siphons bei längerer Abwesenheit

GS1082-90x160 befließbare Duschtasse zur Unterflurmontage mit integrierter Duschrinne incl. befließbarem Ablaufrost, integrierter herausnehmbarer Siphon mit Sieb, Drehstellfüße mit Verstellenschutz, Körper unibody besandet
Fabrikat: Gustav Schmied!
Type: GS1082-90x160, Ablaufleistung: 28,0 l/min.
Ergänzbar: Ferienverschluss GS1084FV zum Verschluss des Siphons bei längerer Abwesenheit

GS1082-90x90 befließbare Duschtasse zur Unterflurmontage mit integrierter Duschrinne incl. befließbarem Ablaufrost, integrierter herausnehmbarer Siphon mit Sieb, Drehstellfüße mit Verstellenschutz, Körper unibody besandet
Fabrikat: Gustav Schmied!
Type: GS1082-90x90, Ablaufleistung: 28,0 l/min.
Ergänzbar: Ferienverschluss GS1084FV zum Verschluss des Siphons bei längerer Abwesenheit

GS1084-0700 Duschrinne 700 mm zur bodenebenen Flach- oder Wandeckmontage, Länge 700 mm, Einbauhöhe 54 mm, Körper rostfreier Edelstahl 316, incl. Ablaufrost und Rostrahmen gebürstet in Edelstahl 304 für Fliesenstärken 10 bis 22,5 mm in der Höhe einstellbar, integrierter herausnehmbarer Siphon mit Sieb, Stellfüße, Dichtvlies bereits werkseitig aufgeklebt mit Dichtecken für die Wandeckmontage
Fabrikat: Gustav Schmiedl!
Type: GS1084-0700, Ablaufleistung: 28,0 l/min.
Ergänzzbar: für größere Fliesenstärken Anhebung für Ablaufrost 5 mm GS1084RE, Kupplungsstücke zum Kuppeln von mehreren Duschrinnen GS1084KG (gerade) oder GS1084KW (90G), Ferienverschluss GS1084FV zum Verschluss des Siphons bei längerer Abwesenheit

GS1084-0800 Duschrinne 800 mm zur bodenebenen Flach- oder Wandeckmontage, Länge 800 mm, Einbauhöhe 54 mm, Körper rostfreier Edelstahl 316, incl. Ablaufrost und Rostrahmen gebürstet in Edelstahl 304 für Fliesenstärken 10 bis 22,5 mm in der Höhe einstellbar, integrierter herausnehmbarer Siphon mit Sieb, Stellfüße, Dichtvlies bereits werkseitig aufgeklebt mit Dichtecken für die Wandeckmontage
Fabrikat: Gustav Schmiedl!
Type: GS1084-0800, Ablaufleistung: 28,0 l/min .
Ergänzzbar: für größere Fliesenstärken Anhebung für Ablaufrost 5 mm GS1084RE, Kupplungsstücke zum Kuppeln von mehreren Duschrinnen GS1084KG (gerade) oder GS1084KW (90G), Ferienverschluss GS1084FV zum Verschluss des Siphons bei längerer Abwesenheit

GS1084-0900 Duschrinne 900 mm zur bodenebenen Flach- oder Wandeckmontage, Länge 900 mm, Einbauhöhe 54 mm, Körper rostfreier Edelstahl 316, incl. Ablaufrost und Rostrahmen gebürstet in Edelstahl 304 für Fliesenstärken 10 bis 22,5 mm in der Höhe einstellbar, integrierter herausnehmbarer Siphon mit Sieb, Stellfüße, Dichtvlies bereits werkseitig aufgeklebt mit Dichtecken für die Wandeckmontage
Fabrikat: Gustav Schmiedl!
Type: GS1084-0900, Ablaufleistung: 28,0 l/min.
Ergänzzbar: für größere Fliesenstärken Anhebung für Ablaufrost 5 mm GS1084RE, Kupplungsstücke zum Kuppeln von mehreren Duschrinnen GS1084KG (gerade) oder GS1084KW (90G), Ferienverschluss GS1084FV zum Verschluss des Siphons bei längerer Abwesenheit

GS1084-1000 Duschrinne 1000 mm zur bodenebenen Flach- oder Wandeckmontage, Länge 1000 mm, Einbauhöhe 54 mm, Körper rostfreier Edelstahl 316, incl. Ablaufrost und Rostrahmen gebürstet in Edelstahl 304 für Fliesenstärken 10 bis 22,5 mm in der Höhe einstellbar, integrierter herausnehmbarer Siphon mit Sieb, Stellfüße, Dichtvlies bereits werkseitig aufgeklebt mit Dichtecken für die Wandeckmontage
Fabrikat: Gustav Schmiedl!
Type: GS1084-1000, Ablaufleistung: 28,0 l/min .
Ergänzzbar: für größere Fliesenstärken Anhebung für Ablaufrost 5 mm GS1084RE, Kupplungsstücke zum Kuppeln von mehreren Duschrinnen GS1084KG (gerade) oder GS1084KW (90G), Ferienverschluss GS1084FV zum Verschluss des Siphons bei längerer Abwesenheit

6S1084-1200	<p>Duschrinne 1200 mm zur bodenebenen Flach- oder Wandeckmontage, Länge 1200 mm, Einbauhöhe 54 mm, Körper rostfreier Edelstahl 316, incl. Ablaufrost und Rostrahmen gebürstet in Edelstahl 304 für Fliesenstärken 10 bis 22,5 mm in der Höhe einstellbar, integrierter herausnehmbarer Siphon mit Sieb, Stellfüße, Dichtvlies bereits werkseitig aufgeklebt mit Dichtecken für die Wandeckmontage Fabrikat: Gustav Schmied! Type: GS1084-1200, Ablaufleistung: 28,0 l/min. Ergänzzbar: für größere Fliesenstärken Anhebung für Ablaufrost 5 mm GS1084RE, Kuppelungsstücke zum Kuppeln von mehreren Duschrinnen GS1084KG (gerade) oder GS1084KW (90G), Ferienverschluss GS1084FV zum Verschluss des Siphons bei längerer Abwesenheit</p>
GS1089	<p>Roehrengeruchverschluss 5/4, Messingausführung, Teleskoprohr 32 mm Durchmesser, Messingrohr Wandanschluss 32 mm, Schubrosette Fabrikat: Gustav Schmied! Type: GS1089 in Oberfläche hochglanzverchromt</p>
GS1095	<p>Waschtisch Geruchverschluss 5/4, gegossene Ausführung, Messingausführung, Schubrosette, Teleskoprohr von 40 - 125 mm verstellbar -30 mm Durchmesser, Messingrohr Wandanschluss 32 mm Durchmesser, Putzschraube Fabrikat: Gustav Schmied! Type: GS1095, in Oberfläche hochglanzverchromt</p>
GS1100	<p>WC Spuelrohr 3/4, Messingausführung, 28 mm Durchmesser, Puffersehelle Fabrikat: Gustav Schmied! Type: GS1100 in Oberfläche verchromt</p>
GS1101	<p>WC Spuelventil 3/4, Atmos-Kunststoffgriff, glasklar, Messingausführung, Ausladung 40 mm Rohrunterbrecher, Spuehlrohrverschraubung Fabrikat: Gustav Schmied! Type: GS1101 in Oberfläche hochglanzverchromt, Durchflussmenge bei 3 bar Flieessdruck: 160,0 l/min. Ergänzzbar: Diebstahlsicherung bei Atmos Griff GS0102DS</p>
GS1105	<p>Pissoir Ventil 1/2, Oberteile 1/2 mit Verschleissbremse, Atmos-Kunststoffgriff, glasklar, gegossene Ausführung, Messingausführung, Ausladung 50 mm, Verbindungsrohr 12 mm, Schubrosette Fabrikat: Gustav Schmied! Type: GS1105 in Oberfläche hochglanzverchromt, Durchflussmenge bei 3 bar Flieessdruck: 72,01/min. Ergänzzbar: Diebstahlsicherung bei Atmos Griff GS0102DS</p>
GS1250	<p>Spueltsch Wandbatterie fuer Elektroueberlaufspeicher, Oberteile 1/2 mit Verschleissbremse, Atmos-Kunststoffgriffe, glasklar, gegossene Ausführung, Messingausführung, schwenkbarer Rohrauslauf 1/2 x 13 mm, Ausladung 220 mm, eingebautes Rückschlagventil, autom. Mengenregulierung, Strahlregler M 22x1 Fabrikat: Gustav Schmied! Type: GS1250 in Oberfläche hochglanzverchromt, Zubehoer: Rohrgarnitur 300 mm Länge gerade GS0300, Rohrgarnitur 300 mm Länge 15 mm etagiert GS0315 Ergänzzbar: Diebstahlsicherung bei Atmos Griff GS0102DS, schwenkbarer Rohrauslauf 120 mm Länge GS0013-120E, schwenkbarer Rohrauslauf 200 mm Länge GS0013-200E, schwenkbarer Rohrauslauf 250 mm Länge GS0013-250E</p>

- GS1400P** Spueltisch Wandbatterie, Oberteile 1/2 mit Verschleissbremse, Atmos-Kunststoffgriffe, glasklar, gegossene Ausführung, Messingausführung, schwenkbarer Rohrauslauf 3/4 x 18 mm, Ausladung 280 - 289 mm, Exzenteranschlüsse 1/2 inkl. Sc hubrosetten , Perladüse M 22 x 1, Geräuschgruppe 1
Fabrikat: Gustav Schmied!
Type: GS1400P in Oberfläche hochglanzverchromt, Durchflussmenge bei 3 bar Fließdruck: 8,0l/min.
Ergänzbar: Diebstahlsicherung bei Atmos Griff GS0102DS, schwenkbarer Rohrauslauf 120 mm Länge GS0014-120P, schwenkbarer Rohrauslauf 300 mm Länge GS0014-300P, Exzenteranschluss mit Absperr- und Rückschlagventil 1/2 und Schubrosette GS0160 (2 Stück pro Armatur)
-
- GS1401P** Spueltisch Wandbatterie, Oberteile 1/2 mit Verschleissbremse, Atmos-Kunststoffgriffe, glasklar, gegossene Ausführung, Messingausführung, schwenkbarer hochgezogener Rohrauslauf 3/4 x 18 mm, Ausladung 280 - 289 mm, Exzenteranschlüsse 1/2 inkl. Schubrosetten, Perladüse M 22 x 1, Geräuschgruppe 1
Fabrikat: Gustav Schmied!
Type: GS1401P, in Oberfläche hochglanzverchromt, Durchflussmenge bei 3 bar Fließdruck: 8,0 l/min .
Ergänzbar: Diebstahlsicherung bei Atmos Griff GS0102DS, schwenkbarer Rohrauslauf 150 mm Länge GS0011-150P, schwenkbarer Rohrauslauf 200 mm Länge GS0011-200P, schwenkbarer Rohrauslauf 300 mm Länge GS0011-300P, Exzenteranschluss mit Absperr- und Rückschlagventil 1/2 und Schubrosette GS0160 (2 Stück pro Armatur)
-
- GS1404P** Spueltisch Wandbatterie, Oberteile 1/2 mit Verschleissbremse, Atmos-Kunststoffgriffe, glasklar, gegossene Ausführung, Messingausführung, schwenkbarer Gussauslauf, Ausladung 265 - 274 mm, Exzenteranschlüsse 1/2 inkl. Schubrosetten, Perladüse M 24 x 1, Geräuschgruppe 1
Fabrikat: Gustav Schmied!
Type: GS1404P in Oberfläche hochglanzverchromt, Durchflussmenge bei 3 bar Fließdruck: 8,0l/min.
Ergänzbar: Diebstahlsicherung bei Atmos Griff GS0102DS, Exzenteranschluss mit Absperr- und Rückschlagventil 1/2 und Schubrosette GS0160 (2 Stück pro Armatur)
-
- GS1405** Brause- Wandbatterie, Oberteile 1/2 mit Verschleissbremse, Atmos-Kunststoffgriffe, glasklar, gegossene Ausführung, Messingausführung, Rohrbogenanschluss nach oben 3/4 mit Exzenteranschlüsse 1/2 inkl. Schubrosetten
Fabrikat: Gustav Schmied!
Type: GS1405 in Oberfläche hochglanzverchromt, Durchflussmenge bei 3 bar Fließdruck: 130,0 l/min .
Ergänzbar: Diebstahlsicherung bei Atmos Griff GS0102DS, Exzenteranschluss mit Absperr- und Rückschlagventil 1/2 und Schubrosette GS0160 (2 Stück pro Armatur)
-
- GS1406** Brause- Wandbatterie , Oberteile 1/2 mit Verschleissbremse, Atmos-Kunststoffgriffe, glasklar , gegossene Ausführung, Messingausführung, Aussengewinde 3/4 nach oben, Exzenteranschlüsse 1/2inkl. Schubrosetten
Fabrikat: Gustav Schmied!
Type: GS 1406 in Oberfläche hochglanzverchromt, Durchflussmenge bei 3 bar Fließdruck: 130,0 l/min .

	Ergänzbar: Diebstahlsicherung bei Atmos Griff GS0102DS, Exzenteranschluss mit Absperr- und Rückschlagventil 1/2 und Schubrosette GS0160 (2 Stück pro Armatur)
GS1410	<p>Brause- Wandbatterie, Oberteile 1/2 mit Verschleissbremse, Atmos-Kunststoffgriffe, glasklar, gegossene Ausführung, Messingausführung, Aussengewinde 1/2 nach unten , Exzenteranschlüsse 1/2 inkl. Schubrosetten</p> <p>Fabrikat: Gustav Schmied!</p> <p>Type: GS1410 in Oberfläche hochglanzverchromt, Durchflussmenge bei 3 bar Fließdruck: 130,0 l/min .</p> <p>Ergänzbar: Diebstahlsicherung bei Atmos Griff GS0102DS, Exzenteranschluss mit Absperr- und Rückschlagventil 1/2 und Schubrosette GS0160 (2 Stück pro Armatur)</p>
GS1423P	<p>Spültisch Wandbatterie, Oberteile 1/2 mit Verschleissbremse, Atmos-Kunststoffgriffe, glasklar, gegossene Ausführung, Messingausführung, schwenkbarer Rohrauslauf 1/2 x 13 mm, Ausladung 221 - 230 mm, Montagemaß 75 - 125 mm, Exzenteranschlüssen 1/2 mit Schubrosetten, Perladüse M 22 x 1, Geräuschgruppe 1</p> <p>Fabrikat: Gustav Schmied!</p> <p>Type: GS1423P in Oberfläche hochglanzverchromt, Durchflussmenge bei 3 bar Fließdruck: 8,0 l/min .</p> <p>Ergänzbar: Diebstahlsicherung bei Atmos Griff GS0102DS, schwenkbarer Rohrauslauf 120 mm Länge GS0013-120P, schwenkbarer Rohrauslauf 200 mm Länge GS0013-200P, schwenkbarer Rohrauslauf 250 mm Länge GS0013-250P, Exzenteranschluss mit Absperr- und Rückschlagventil 1/2 und Schubrosette GS0160 (2 Stück pro Armatur)</p>
GS1440	<p>Waschtisch- Wannenfuell- und Brausebatterie, Oberteile 1/2 mit Verschleissbremse, Atmos-Kunststoffgriffe, glasklar, gegossene Ausführung, Messingausführung, schwenkbarer hochgezogener Rohrauslauf 3/4 x 18 mm, Ausladung 348 mm - 357 mm, Exzenteranschluss 1/2 mit Schubrosetten, mechanische Umschaltung, Gewindeabgang 1/2 nach unten, Perlator M 22 x 1</p> <p>Fabrikat: Gustav Schmied!</p> <p>Type: GS1440 in Oberfläche hochglanzverchromt, Durchflussmenge bei 3 bar Fließdruck: Stellung Wanne: 84,0 l/min ., Stellung Brause: 26,0 l/min .</p> <p>Ergänzbar: Diebstahlsicherung bei Atmos Griff GS0102DS, Rohrauslauf 150 mm Länge GS0011-150P, Rohrauslauf 200 mm Länge GS0011-200P, Rohrauslauf 300 mm Länge GS0011-300P, Exzenteranschluss mit Absperr- und Rückschlagventil 1/2 und Schubrosette GS0160 (2 Stück pro Armatur)</p>
GS1441	<p>Waschtisch - Wannenfuell- und Brausebatterie, Oberteile 1/2 mit Verschleissbremse, Atmos-Kunststoffgriffe, glasklar, gegossene Ausführung, Messingausführung. schwenkbarer Rohrauslauf 3/4 x 18 mm, Ausladung 348 mm - 357 mm, Exzenteranschl. 1/2 mit Schubrosetten, mechanische Umschaltung, Gewindeabgang 3/4 nach oben Perlator M 22 x 1</p> <p>Fabrikat: Gustav Schmied!</p> <p>Type: GS1441 in Oberfläche hochglanzverchromt, Durchflussmenge bei 3 bar Fließdruck: Stellung Wanne : 84,0 l/min ., Stellung Brause : 26,0 l/min .</p> <p>Ergänzbar: Diebstahlsicherung bei Atmos Griff GS0102DS, schwenkbarer Rohrauslauf 120 mm Länge GS0014-120P, schwenkbarer Rohrauslauf 300 mm Länge GS0014-300P, Exzenteranschluss mit Absperr- und Rückschlagventil 1/2 und Schubrosette GS0160 (2 Stück pro Armatur)</p>

GS1470P	<p>Waschtich Wandbatterie, Oberteile 1/2 mit Verschleissbremse, Atmos-Kunststoffgriffe, glasklar, gegossene Ausführung, Messingausführung, fester Rohrauslauf 18 mm, Ausladung 180 - 189 mm, Exzenteranschlüsse 1/2 mit Sc hubrosetten , Strahlregler M 22 x 1 Fabrikat: Gustav Schmied! Type: GS1470P in Oberfläche hochglanzverchromt, Durchflussmenge bei 3 bar Fließdruck: 8,01/min. Ergänzzbar: Diebstahlsicherung bei Atmos Griff GS0102DS, Exzenteranschluss mit Absperr- und Rückschlagventil 1/2 und Schubrosette GS0160 (2 Stück pro Armatur)</p>
GS1480P	<p>Waschtich Wandbatterie, Oberteile 1/2 mit Verschleissbremse, Atmos-Kunststoffgriffe, glasklar, gegossene Ausführung, Messingausführung, fester Gussauslauf, Ausladung 179 - 188 mm, Exzenteranschlüsse 1/2 mit Schubrosetten, Strahlregler M 24 x 1, Geräuschgruppe 1 Fabrikat: Gustav Schmied! Type: GS1480P, in Oberfläche hochglanzverchromt, Durchflussmenge bei 3 bar Fließdruck: 8,01/min. Ergänzzbar: Diebstahlsicherung bei Atmos Griff GS0102DS, Exzenteranschluss mit Absperr- und Rückschlagventil 1/2 und Schubrosette GS0160 (2 Stück pro Armatur)</p>
GS1510	<p>Wannenfuell- und Brausebatterie, Oberteile 1/2 mit Verschleissbremse, Atmos-Kunststoffgriffe, glasklar, gegossene Ausführung, Messingausführung, fester Gussauslauf, Ausladung 118 - 127 mm, Exzenteranschlüsse 1/2 inkl. Schubrosetten, Brauseanschlussknie 1/2 mechanische Brauseumschaltung Fabrikat: Gustav Schmied! Type: GS1510 in Oberfläche hochglanzverchromt, Durchflussmenge bei 3 bar Fließdruck: Stellung Wanne: 82,0 l/min ., Stellung Brause: 26,0 l/min . Ergänzzbar: Diebstahlsicherung bei Atmos Griff GS0102DS, Exzenteranschluss mit Absperr- und Rückschlagventil 1/2 und Schubrosette GS0160 (2 Stück pro Armatur)</p>
GS1530	<p>Standbrauserohr verstellbar, Messingausführung, Länge 1.31 m Fabrikat: Gustav Schmied! Type:GS1530</p>
GS1572/1SU2	<p>Einbauteil, Wandeinbauventil (UP-Ventil) 1/2, langes Griff - Oberteil 1/2, mit Montageschutz, gegossene Ausführung Fabrikat: Gustav Schmied! Type: GS1572/15U2, Durchflussmenge bei 3 bar Fließdruck: 54,0 l/min .</p>
GS1572/20U2	<p>Einbauteil, Wandeinbauventil (UP-Ventil) 3/4, langes Griff - Oberteil 3/4, mit Montageschutz, gegossene Ausführung Fabrikat: Gustav Schmied! Type: GS1572/20U2, Durchflussmenge bei 3 bar Fließdruck: 120,0 l/min.</p>
GS1612-0300	<p>Brausearm 1/2 mit Brausekopf, Messingausführung, Rosette, Ausladung 300 mm Fabrikat: Gustav Schmied! Type: GS1612-0300 in Oberfläche hochglanzverchromt</p>
GS1612-0400	<p>Brausearm 1/2 mit Brausekopf, Messingausführung, Rosette, Ausladung 400 mm Fabrikat: Gustav Schmied! Type: GS1612-0400 in Oberfläche hochglanzverchromt</p>
GS1613	<p>Brausekopf 1/2, MetallAusführung, Durchmesser 85 mm Fabrikat: Gustav Schmied! Type: GS1613 in Oberfläche chrom</p>

GS17268	Schubstange hochglanzverchromt, schwenkbares Schubstück mit Konus, Länge 600 mm Fabrikat: Gustav Schmiedl! Type:GS17268
GS17278CNV	Handbrausegarnitur, Handbrause mit Antikalk-System, 1 Strahlart: brause, Coraflex-Brause- schlauch 1/2 x 1.50 m, Schubstange 600 mm, schwenkbares Schubstück mit Konus Fabrikat: Gustav Schmiedl! Type: GS17278CNV, in Oberfläche hochglanzverchromt
GS17317	Handbrause 1/2 verstellbar, 3 Strahlarten: soft, massage, brause, Antikalk-System Fabrikat: Gustav Schmiedl! Type: GS17317, in Oberfläche hochglanzverchromt, Durchflussmenge bei 3 bar Fließdruck: Saftstrahl 5,5 l/min., Brausestrahl 12 l/min., Massagestrahl 11 l/min.
GS17318NV	Handbrause 1/2, 1 Strahlart: brause, Antikalk-System Fabrikat: Gustav Schmiedl! Type: GS17318NV in Oberfläche hochglanzverchromt, Durchflussmenge bei 3 bar Fließ- druck: 7 l/min.
GS2005P	Waschtisch Einlochatterie, Oberteile 1/2 mit Verschleissbremse, Atmos-Kunststoffgriffe, glasklar, gegossene Ausführung, Messingausführung, schwenkbarer Gussauslauf mit Anschlag, Ausladung 120 mm, eingeloetete Kupferanschlussrohre 10 mm, Umlegehebel- Ab- und Überlaufgarnitur 5/4, Perladüse M 24 x 1, Geräuschgruppe 1 Fabrikat: Gustav Schmiedl! Type: GS2005P in Oberfläche hochglanzverchromt, Durchflussmenge bei 3 bar Fließdruck: 8,0l/min. Ergänzzbar: Diebstahlsicherung bei Atmos Griff GS0102DS
GS2060P	Waschtisch Einlochatterie, Oberteile 1/2 mit Verschleissbremse, Atmos-Kunststoffgriffe, glasklar, gegossene Ausführung, Messingausführung, schwenkbarer Gussauslauf mit An- schlag, Ausladung 120 mm, eingeloetete Kupferanschlussrohre 10 mm, Umlegehebel- Ab- Und Überlaufgarnitur 5/4, Perladüse M 24 x 1, Geräuschgruppe 1 Fabrikat: Gustav Schmiedl! Type: GS2060P in Oberfläche hochglanzverchromt, Durchflussmenge bei 3 bar Fließdruck: 8,0l/min. Ergänzzbar: Diebstahlsicherung bei Atmos Griff GS0102DS, schwenkbarer Gussauslauf 180 mm U1G60-12
GS2071P	Spueltisch Einlochatterie, Oberteile 1/2 mit Verschleissbremse, Atmos-Kunststoffgriffe, glasklar, gegossene Ausführung, Messingausführung, schwenkbarer hochgezogener Gussauslauf mit Anschlag, Ausladung 180 mm, eingeloetete Kupferanschlussrohre 10 mm, Perladüse M 24 x 1, Geräuschgruppe 1 Fabrikat: Gustav Schmiedl! Type: GS2071P in Oberfläche hochglanzverchromt, Durchflussmenge bei 3 bar Fließdruck: 8,0l/min. Ergänzzbar: Diebstahlsicherung bei Atmos Griff GS0102DS, schwenkbarer Gussauslauf 120 mm U1G60-13
GS34301P	Wannenfuell- und Brause- Wand- Thermostat 1/2, Dehnstoff-Thermoelement, Skalen- metallgriff mit Sicherheitssperre bei 38G C, gegossene Ausführung, Messingausführung, fester Auslauf, Brauseanschluss 1/2, mit integriertem, keramischem Mengenregulier- und

Umstellventil Brause/Wanne, Exzenteranschlüsse 1/2, Rückschlagventile, Schubrosetten, Perladüse M 28 x 1

Fabrikat: Gustav Schmiedl!

Type: GS34301 P in Oberfläche hochglanzverchromt, Durchflussmenge bei 38G C und 3 bar

Fliessdruck: Stellung Wanne: 17,0 l/min., Stellung Brause: 26,0l/min.

GS34411

Wand -Thermostat 1/2, Dehnstoff-Thermoelement 1/2, Skalenmetallgriff, Sicherheitssperre 38 Grad, gegossene Ausführung, Messingausführung, mit integriertem, keramischem Mengenregulier- und Absperrventil, Aussengewinde 1/2 nach unten, Exzenteranschlüsse 1/2, Rückschlagventile, Schubrosetten

Fabrikat: Gustav Schmiedl!

Type: GS34411, Durchflussmenge bei 38G C und 3 bar Fliessdruck: 26,0 l/m in Oberfläche

hochglanzverchromt

GS34441

THERMOSTAT- WAND- REGENBRAUSESISTEM, Teleskop-Regenbrause-Standrohr, schwenkbar, mit Regenbrause 0 250 mm, höhenverstellbarem Handbrausehalter und 3-Funktionshandbrause, Metallbrauseschlauch 150 cm, Wand-Brausethermostat, Thermostateinsatz mit Dehnstoffelement, mit integriertem, keramischem Mengeregulier- und Umstellventil für Kopf-/Handbrause, Sicherheitssperre 38GC

Fabrikat: Gustav Schmiedl!

Type: GS34441, Durchflußmenge bei 38GC und 3 bar Fließdruck: Stellung Wanne: 17,0 l/

min., Stellung Brause: 26,0 l/min.

GS35091NP

Waschtisch - Einloch- Sensormischer/Netzbetrieb, optoelektronische Infrarotsensorik, Magnet-Kartuschenventil, Netzbetrieb 230 Voltca./9 Volt=, Reinigungsfunktion ueber optionale Fernbedienung, messing, schwenkbarer Rohrauslauf Ausladung 160 mm, Temperaturregulierung, Steckernetzgeraet, eingeschraubte Anschlussschlaeuche mit angeflanschter Ueberwurfmutter 3/8, Perladüse

Fabrikat: Gustav Schmiedl!

Type: GS35091 NP in Oberfläche hochglanzverchromt, Durchflussmenge bei 3 bar Fliessdruck: 7,0 l/min.

Ergänzzbar: Fernbedienung GS05851

GS35091P

Waschtisch - Einloch- Sensormischer/Batteriebetrieb, optoelektronische Infrarotsensorik, Magnet-Kartuschenventil, Batteriebetrieb 9 Volt, Reinigungsfunktion ueber optionale Fernbedienung, Messingausführung, schwenkbarer Rohrauslauf, Ausladung 160 mm, Temperaturregulierung, externes Batteriefach, eingeschraubte Anschlussschlaeuche mit angeflanschter Ueberwurfmutter 3/8, Perladüse

Fabrikat: Gustav Schmiedl!

Type: GS35091 P in Oberfläche hochglanzverchromt, Durchflussmenge bei 3 bar Fliessdruck: 7,0l/min.

Ergänzzbar: Fernbedienung GS05851

GS39021P

Waschtisch-Einloch-Einhebelmischer, Steuereinheit mit Keramikscheiben, Mengenbegrenzer, Temperaturbegrenzer, Metallgriff nach vorne, fester Gussauslauf, Messingausführung, Anschlussschlaeuche 3/8, Zugstangen- Ab- und Überlaufgarnitur 5/4, Perladüse M 24 x 1

Fabrikat: Gustav Schmiedl!

Type: GS39021 Pin Oberfläche hochglanzverchromt, Durchflussmenge bei 3 bar Fliessdruck: 11,0 l/min.

- GS39031P** Waschtisch-Einloch-Einhebelmischer, Steuereinheit mit Keramikscheiben, Mengenbegrenzer, Temperaturbegrenzer, Metallgriff nach vorne, kompakte Ausführung, fester Gussauslauf, Messingausführung, Anschlussschlaeuche 3/8, Zugstangen-Ab- und Überlaufgarnitur 5/4, Perladüse M 24 x 1
Fabrikat: Gustav Schmiedl!
Type: GS39031 Pin Oberfläche hochglanzverchromt, Durchflussmenge bei 3 bar Fließdruck: 11,0 l/min .
-
- GS39041P** Waschtisch-Einloch-Einhebelmischer, Steuereinheit mit Keramikscheiben, Mengenbegrenzer, Temperaturbegrenzer, Metallgriff nach oben, hochgezogener U-Auslauf, schwenkbar, Messingausführung, Zugstangen- Ab- und Überlaufgarnitur 5/4, Anschlussschlaeuche 3/8, Perladüse M 24 x 1
Fabrikat: Gustav Schmiedl!
Type: GS39041 P in Oberfläche hochglanzverchromt, Durchflussmenge bei 3 bar Fließdruck: 11,0 l/min.
-
- GS39071P** Waschtisch-Einloch-Einhebelmischer, Steuereinheit mit Keramikscheiben, Mengenbegrenzer, Temperaturbegrenzer, Metallgriff nach vorne, fester Gussauslauf, Messingausführung, Anschlussschlaeuche 3/8, Perladüse M 24 x 1
Fabrikat: Gustav Schmiedl!
Type: GS39071 P in Oberfläche hochglanzverchromt, Durchflussmenge bei 3 bar Fließdruck: 11,0 l/min.
-
- GS39081P** Waschtisch-Einloch-Einhebelmischer, Steuereinheit mit Keramikscheiben, Mengenbegrenzer, Temperaturbegrenzer, Metallgriff nach vorne, kompakte Ausführung, fester Gussauslauf, Messingausführung, Anschlussschlaeuche 3/8, Perladüse M 24 x 1
Fabrikat: Gustav Schmiedl!
Type: GS39081 Pin Oberfläche hochglanzverchromt, Durchflussmenge bei 3 bar Fließdruck: 11,0 l/min .
-
- GS39091E** Waschtisch- Einloch- Einhebelmischer fuer Elektroberlaufspeicher, Steuereinheit mit Keramikscheiben, Mengenbegrenzer, Temperaturbegrenzer, Metallgriff nach oben, hochgezogener U-Auslauf, schwenkbar, Messingausführung, Anschlussschlaeuche 3/8, Perladüse M 24x 1
Fabrikat: Gustav Schmiedl!
Type: GS39091 E in Oberfläche hochglanzverchromt
Hinweis: beim Einbau Eckreguliertventil GS 1047/15 ER verwenden
-
- GS39091P** Waschtisch-Einloch-Einhebelmischer, Steuereinheit mit Keramikscheiben, Mengenbegrenzer, Temperaturbegrenzer, Metallgriff nach oben, hochgezogener U-Auslauf, schwenkbar, Messingausführung, Anschlussschlaeuche 3/8, Perladüse M 24x 1
Fabrikat: Gustav Schmiedl!
Type: GS39091 P in Oberfläche hochglanzverchromt, Durchflussmenge bei 3 bar Fließdruck: 11,0 l/min .
-
- GS39171E** Spültisch- Einloch- Einhebelmischer für Elektroberlaufspeicher, Steuereinheit mit Keramikscheiben, Mengenbegrenzer, Temperaturbegrenzer, Metallgriff nach oben, hochgezogener U-Auslauf, schwenkbar, Messingausführung, Anschlussschlaeuche 3/8, Perladüse M 24x 1
Fabrikat: Gustav Schmiedl!

Type: GS39171 E in Oberfläche hochglanzverchromt
Hinweis : beim Einbau Eckreguliertventil GS 1047/15 ER verwenden
Fabrikat: Gustav Schmied!
Type: GS09178E in Oberfläche hochglanzverchromt

GS39171P Spültisch-Einloch-Einhebelmischer, Steuereinheit mit Keramikscheiben, Mengenbegrenzer, Temperaturbegrenzer, Metallgriff nach oben, hochgezogener U-Auslauf, schwenkbar, Messingausführung, Anschlussschlaeuche 3/8, Perladüse M 24 x 1
Fabrikat: Gustav Schmied!
Type: GS39171 P in Oberfläche hochglanzverchromt, Durchflussmenge bei 3 bar Fließdruck: 11,0 l/min.

GS39172E Spültisch- Einloch- Einhebelmischer für Elektrouberlaufspeicher, Steuereinheit mit Keramikscheiben, Mengenbegrenzer, Temperaturbegrenzer, Metallgriff nach vorne, schwenkbarer Gussauslauf, Messingausführung, Anschlussschlaeuche 3/8, Perladüse M 24 x 1
Fabrikat: Gustav Schmied!
Type: GS39172E in Oberfläche hochglanzverchromt
Hinweis: beim Einbau Eckreguliertventil GS 1047/15 ER verwenden

GS39172P Spültisch-Einloch-Einhebelmischer, Steuereinheit mit Keramikscheiben, Mengenbegrenzer, Temperaturbegrenzer, Metallgriff nach vorne, schwenkbarer Gussauslauf, Messingausführung, Anschlussschlaeuche 3/8, Perladüse M 24 x 1
Fabrikat: Gustav Schmied!
Type: GS39172P in Oberfläche hochglanzverchromt, Durchflussmenge bei 3 bar Fließdruck: 11,0 l/min.

GS39301P Wannenfuell- und Brause- Wand- Einhebelmischer, Steuereinheit mit Keramikscheiben, Mengenbegrenzer, Temperaturbegrenzer, Metallgriff, Messingausführung, fester Auslauf, Exzenteranschlüsse 1/2, Messing-Schubrosetten, automatische Brauserueckstellung, Perladüse M 28 x 1
Fabrikat: Gustav Schmied!
Type: GS39301 P in Oberfläche hochglanzverchromt, Durchflussmenge bei 3 bar Fließdruck: Stellung Wanne: 19,5 l/min., Stellung Brause: 33,0 l/min.

GS39321P Wannenfuell- und Brause- Wand- Einhebelmischer, kompakte Ausführung, Steuereinheit mit Keramikscheiben, Mengenbegrenzer, Temperaturbegrenzer, Metallgriff nach vorne, Messingausführung, fester Auslauf, Exzenteranschlüsse 1/2, Messing-Schubrosetten, automatische Brauserueckstellung, Perladüse M 28 x 1
Fabrikat: Gustav Schmied!
Type: GS39321 Pin Oberfläche hochglanzverchromt, Durchflussmenge bei 3 bar Fließdruck: Stellung Wanne: 19,5 l/min., Stellung Brause: 33,0 l/min.

GS39411 Brause- Wand- Einhebelmischer, Steuereinheit mit Keramikscheiben, Mengenbegrenzer, Temperaturbegrenzer, Metallgriff, Messingausführung, Exzenteranschlüsse 1/2, Messing-Schubrosetten, Brauseanschluss 1/2 nach unten
Fabrikat: Gustav Schmied!
Type: GS39411 in Oberfläche hochglanzverchromt, Durchflussmenge bei 3 bar Fließdruck: 43,0 l/min.

GS39431 Brause- Wand- Einhebelmischer, kompakte Ausführung, Steuereinheit mit Kera mik- scheiben, Mengenbegrenzer, Temperaturbegrenzer, Metallgriff nach vorne, Messingaus-

führung, Exzenteranschlüsse 1/2, Messing-Schubrosetten, Brauseanschluss 1/2 nach unten
Fabrikat: Gustav Schmied!
Type: GS39431 in Oberfläche hochglanzverchromt, Durchflussmenge bei 3 bar Fließdruck:
43,0 l/min.

GS39531U1 Fertigbauset zur Wunderbox, Brause - UP - Einhebelmischer, Steuereinheit 45mm mit
Keramikscheiben (Komfortbereich 60G, Regelbereich 130G), Mengenbegrenzer, Tempera-
turbegrenzer, Metall-Lochgriff nach oben, runde, flache Schubrosette 170 mm Durchmesser
aus Messing, hochglanzverchromt
Fabrikat: Gustav Schmied!
Type: GS39531 U1 in Oberfläche hochglanzverchromt, Durchflussmenge bei 3 bar Fließ-
druck: 33,0 l/min.

GS39541U1 Fertigbauset zur Wunderbox, Wannen - UP - Einhebelmischer, Steuereinheit 45mm mit
Keramikscheiben (Komfortbereich 60G, Regelbereich 130G), Mengenbegrenzer, Tempe-
raturbegrenzer, Metall-Lochgriff nach oben, automatische Ruckstellung Brause/Wanne,
runde, flache Schubrosette 170 mm Durchmesser aus Messing, hochglanzverchromt
Fabrikat: Gustav Schmied!
Type: GS39541 U1 in Oberfläche hochglanzverchromt, Durchflussmenge bei 3 bar Fließ-
druck: 33,0 l/min.

GS39631P Bidet-Einloch-Einhebelmischer, Steuereinheit mit Keramikscheiben, Mengenbegrenzer,
Temperaturbegrenzer, Metallgriff nach vorne, kompakte Ausführung, fester Gussauslauf,
Messingausführung, Anschlussschlaue 3/8, Zugstangen- Ab- und Überlaufgarnitur 5/4,
schwenkbare Perladüse **M** 24 x 1
Fabrikat: Gustav Schmied!
Type: GS39631 Pin Oberfläche hochglanzverchromt, Durchflussmenge bei 3 bar Fließdruck:
11,0 l/min.

GS39872E Spueltisch- Einloch- Einhebelmischer, für Elektroueberlaufspeicher, Steuereinheit mit
Keramikscheiben, seitlicher, ergonomischer Griffhebel, Messingausführung, schwenk- und
ausziehbarer Auslauf, Perladüse
Fabrikat: Gustav Schmied!
Type: GS39872E in Oberfläche hochglanzverchromt, Durchflußmenge bei 3 bar Fließdruck:
11 l/min., Hinweis: beim Einbau Eckregulierventil GS 1047/15 ER verwenden

GS39872P Spueltisch- Einloch- Einhebelmischer, Steuereinheit mit Keramikscheiben, seitlicher, ergo-
nomischer Griffhebel, Messingausführung, schwenk- und ausziehbarer Auslauf, Perladüse
Fabrikat: Gustav Schmied!
Type: GS39872P in Oberfläche hochglanzverchromt, Durchflußmenge bei 3 bar Fließdruck:
11 l/min.

GS39882P Spueltisch- Einloch- Einhebelmischer, Einhebelmischereinsatz mit Keramikscheiben, mit
schwenkbarer, flexibler Edelstahlfederführung, Pendel-Stabhandbrause mit automatischer
Umstellung Luftsprudler/Brausestrahl, seitlicher, ergonomischer Griffhebel, Messingaus-
führung, Perladüse
Fabrikat: Gustav Schmied!
Type: GS39882P in Oberfläche hochglanzverchromt, Durchflußmenge bei 3 bar Fließdruck:
Stellung Strahl: 12 l/min., Stellung Brause: 13 l/min.

GS700280 Brauseanschlussknie 1/2, hochglanzverchromt, mit Schubrosette, Brauseanschluss 1/2
Fabrikat: Gustav Schmied!
Type:GS700280

ARTIKELNUMMER GS-AUSSCHREIBUNGSTEXT

GS700700U1 K Fertigbauset zur Wunderbox, Wandeinbauventil 1/2 (UP-Ventil), kalt (blau), mit Metallgriff-Oberteil, glatte Form, eckige Schubrosette mit Haltering und Huelse, Messingausführung
Fabrikat: Gustav Schmied!

Type: GS700700U1Kin Oberfläche hochglanzverchromt

GS700700U1N Fertigbauset zur Wunderbox, Wandeinbauventil 1/2 (UP-Ventil), neutral, mit Metallgriff-Oberteil, glatte Form, eckige Schubrosette mit Haltering und Huelse, Messingausführung
Fabrikat: Gustav Schmied!

Type: GS700700U1Nin Oberfläche hochglanzverchromt

GS700700U1W Fertigbauset zur Wunderbox, Wandeinbauventil 1/2 (UP-Ventil), warm (rot), mit Metallgriff-Oberteil, glatte Form, eckige Schubrosette mit Haltering und Huelse, Messingausführung
Fabrikat: Gustav Schmied!

Type: GS700700U1Win Oberfläche hochglanzverchromt

GS700720U1 K Sichtteil, Wandeinbauventil (UP-Ventil) kalt (blau), mit Metallgriff-Oberteil, glatte Form, eckige Schubrosette mit Haltering und Huelse, Messingausführung
Fabrikat: Gustav Schmied!

Type: GS700720U1Kin Oberfläche hochglanzverchromt

GS700720U1N Sichtteil, Wandeinbauventil (UP-Ventil) neutral, mit Metallgriff-Oberteil, glatte Form, eckige Schubrosette mit Haltering und Huelse, Messingausführung
Fabrikat: Gustav Schmied!

Type: GS700720U1Nin Oberfläche hochglanzverchromt

GS700720U1W Sichtteil, Wandeinbauventil (UP-Ventil) warm (rot), mit Metallgriff-Oberteil, glatte Form, eckige Schubrosette mit Haltering und Huelse, Messingausführung
Fabrikat: Gustav Schmied!

Type: GS700720U1Win Oberfläche hochglanzverchromt

GS716120 Wand-Kopfbrause 1/2, GanzmetallAusführung, grosse schwenkbare Kopfbrause, Antikalk-System, hochglanzverchromt, Ausladung 338 mm
Fabrikat: Gustav Schmied!

Type: GS716120, Durchflussmenge bei 3 bar Fließdruck: 22 l/min.

GS716121/220 Wand-Kopfbrause 1/2, Ganzmetallausführung, große schwenkbare Kopfbrause DU 220 mm, Antikalk-System, Schubrosette, hochglanzverchromt, Ausladung 390 mm
Fabrikat: Gustav Schmied!

Type: GS716121/220, Durchflussmenge bei 3 bar Fließdruck: 26 l/min

GS716121/300 Wand-Kopfbrause 1/2, Ganzmetallausführung, große schwenkbare Kopfbrause DU 305 mm, Antikalk-System, Schubrosette, hochglanzverchromt, Ausladung 390 mm
Fabrikat: Gustav Schmied!

Type: GS716121/300, Durchflussmenge bei 3 bar Fließdruck: 16 l/min.

GS716130 Decken-Kopfbrause 1/2, GanzmetallAusführung, grosse schwenkbare Kopfbrause, Antikalk-System, hochglanzverchromt
Fabrikat: Gustav Schmied!

Type: GS716130, Durchflussmenge bei 3 bar Fließdruck: 22 l/min.

GS716131/220 Decken-Kopfbrause 1/2, große schwenkbare Kopfbrause DU 220 mm, Antikalk-System, Schubrosette, hochglanzverchromt
Fabrikat: Gustav Schmied!

Type: GS716131/220, Durchflussmenge bei 3 bar Fließdruck: 26 l/min

GS716131/300	Decken-Kopfbrause 1/2, große schwenkbare Kopfbrause DU 305 mm, Antikalk-System, Schubrosette, hochglanzverchromt Fabrikat: Gustav Schmiedl! Type: GS716131/300, Durchflussmenge bei 3 bar Fließdruck: 16 l/min.
GS717261	Schubstange, Ganzmetallausführung, hochglanzverchromt, schwenkbares Schubstück in Ganzmetallausführung mit Konus und automatischem Schiebe-Bremsmechanismus und Schwenk-Klemmvorrichtung, Wandkonsolenmontage variabel einstellbar mit Dreifachschraubenbefestigungen, Länge 900 mm Fabrikat: Gustav Schmiedl! Type:GS717261
GS717262	Schubstange, Ganzmetallausführung, hochglanzverchromt, schwenkbares Schubstück in Ganzmetallausführung mit Konus und Klemmsystem, Wandscheibenmontage, Länge 700 mm Fabrikat: Gustav Schmiedl! Type: GS717262 in Oberfläche hochglanzverchromt
GS717271L	Handbrausegarnitur, Handbrause mit großem Brausekopf und Antikalk-System, 3 Strahlarten: Soft, Brause, Massage, Luxus-Brauseschlauch 1/2 x 1.50 m, Schubstange 900 mm, hochglanzverchromt, schwenkbares Schubstück in Ganzmetallausführung mit Konus und automatischem Schiebe-Bremsmechanismus und Schwenk-Klemmvorrichtung, Wandkonsolenmontage variabel einstellbar mit Dreifachschraubenbefestigungen Fabrikat: Gustav Schmiedl! Type:GS717271
GS717271LNV	Handbrausegarnitur, Ganzmetallhandbrause mit Antikalk-System, 1 Strahlart: Brause, Luxus-Brauseschlauch 1/2 x 1.50 m mit Drehkons, Schubstange 900 mm, hochglanzverchromt, schwenkbares Schubstück in Ganzmetallausführung mit Konus und Klemmsystem, Wandkonsolenmontage variabel einstellbar mit Dreifachschraubenbefestigungen Fabrikat: Gustav Schmiedl! Type: GS717271 LNV, Durchflussmenge bei 3 bar Fließdruck: 11 l/min., in Oberfläche hochglanzverchromt
GS717272LNV	Handbrausegarnitur, Handbrause, Ganzmetallausführung mit Antikalk-System, 1 Strahlart: brause, Luxus-Brauseschlauch 1/2 x 1.50 m, Schubstange 700 mm, hochglanzverchromt, schwenkbares Schubstück in Ganzmetallausführung mit Konus und Klemmsystem, Wandscheibenmontage Fabrikat: Gustav Schmiedl! Type: GS717272LNV in Oberfläche hochglanzverchromt
GS717290	Brausehalter für Konus, hochglanzverchromt, mit Schubrosette Fabrikat: Gustav Schmiedl! Type:GS717290
GS717291	Ganzmetallausführung, für Konus, hochglanzverchromt, mit Schubrosette Fabrikat: Gustav Schmiedl! Type: GS717291 in Oberfläche hochglanzverchromt
GS717310NV	Handbrause 1/2, 1 Strahlart: brause, Antikalk-System Fabrikat: Gustav Schmiedl!

	Type: GS71731 0NV in Oberfläche hochglanzverchromt, Durchflussmenge bei 3 bar Fließdruck: 23 l/min .
GS717311	Handbrause 1/2, verstellbar, mit großem Brausekopf, 3 Strahlarten: Soft, Brause , Massage, hochglanzverchromt, Antikalk-System Fabrikat: Gustav Schmied! Type: GS717311, Durchflussmenge bei 3 bar Fließdruck: Softstrahl 13 l/min., Brausestrahl 19 l/min., Massagestrahl 15 l/min.
GS717311NV	Handbrause 1/2, Ganzmetallausführung, 1 Strahlart: brause, hochglanzverchromt, Antikalk -System Fabrikat: Gustav Schmied! Type: GS717311 NV, Durchflussmenge bei 3 bar Fließdruck: 11 l/min . in Oberfläche hochglanzverchromt
GS717312NV	Handbrause 1/2, Ganzmetallausführung, 1 Strahlart: brause, hochglanzverchromt, Antikalk-System Fabrikat: Gustav Schmied! Type: GS717312NV, Durchflussmenge bei 3 bar Fließdruck: 10 l/min . in Oberfläche hochglanzverchromt
GS74500U1	Sichtteil für UP-Thermostate 1/2 und 3/4, quadratische, flache Schubrosette 190x190 mm aus Messing, Skalenmetallgriff mit Sicherheitssperre bei 38G C, Verlängerung, Messingausführung Fabrikat: Gustav Schmied! Type: GS74500U1 in Oberfläche hochglanzverchromt
GS74530U1	Fertigbauset zur Wunderbox, Brause - UP - Thermostat 1/2, Thermostateinsatz mit Dehnstoffelement und integrierter Absperrung, Keramikscheiben, Skalenmetallgriff mit Sicherheitssperre bei 38G C - gegossene Ausführung, quadratische, flache Schubrosette 190x190 mm aus Messing, Messingausführung Fabrikat: Gustav Schmied! Type: GS74530U1 in Oberfläche hochglanzverchromt, Durchflussmenge bei 3 bar Fließdruck: 22,0 l/min.
GS74531U1	Fertigbauset zur Wunderbox, Brause - UP - Thermostat 1/2, Thermostateinsatz mit Dehnstoffelement und integrierter Mengenregulierung, Keramikscheiben, Skalenmetallgriff mit Sicherheitssperre bei 38G C - gegossene Ausführung, ovale, flache Schubrosette 260x145 mm aus Messing, Messing-hochglanzverchromt Fabrikat: Gustav Schmied! Type: GS74531 U1 in Oberfläche hochglanzverchromt, Durchflußmenge bei 3 bar Fließdruck: 22,0l/min.
GS74532U1	Fertigbauset zur Wunderbox, Brause - UP - Thermostat 1/2, Thermostateinsatz mit Dehnstoffelement und integrierter Absperrung, Keramikscheiben, Skalenmetallgriff mit Sicherheitssperre bei 38G C - gegossene Ausführung, rechteckige, flache Schubrosette 260x145 mm aus Messing, Messing-hochglanzverchromt Fabrikat: Gustav Schmied! Type: GS74532U1 in Oberfläche hochglanzverchromt, Durchflußmenge bei 3 bar Fließdruck: 22,0l/min.
GS74540U1	Fertigbauset zur Wunderbox, Wannen - UP - Thermostat 1/2, Thermostateinsatz mit Dehn-

stoffelement und integrierter Absperrung, Keramikscheiben, Skalenmetallgriff mit Sicherheitssperre bei 38G C - gegossene Ausführung, automatische Rückstellung Brause/Wanne, quadratische, flache Schubrosette 190x190 mm aus Messing, Messingausführung

Fabrikat: Gustav Schmied!

Type: GS74540U1 in Oberfläche hochglanzverchromt, Durchflussmenge bei 3 bar Fließdruck: 22,0 l/min.

GS74541U1

Fertigbauset zur Wunderbox, Wannen - UP - Thermostat 1/2, Thermostateinsatz mit Dehnstoffelement und integrierter Mengenregulierung, Keramikscheiben, Skalenmetallgriff mit Sicherheitssperre bei 38G C - gegossene Ausführung, automatische Rückstellung Brause/Wanne, ovale, flache Schubrosette 260x145 mm aus Messing, Messing-hochglanzverchromt

Fabrikat: Gustav Schmied!

Type: GS74541 U1 in Oberfläche hochglanzverchromt, Durchflußmenge bei 3 bar Fließdruck: 22,01/min.

GS74542U1

Fertigbauset zur Wunderbox, Wannen - UP - Thermostat 1/2, Thermostateinsatz mit Dehnstoffelement und integrierter Absperrung, Keramikscheiben, Skalenmetallgriff mit Sicherheitssperre bei 38G C - gegossene Ausführung, automatische Rückstellung Brause/Wanne, rechteckige, flache Schubrosette 260x145 mm aus Messing, Messing-hochglanzverchromt

Fabrikat: Gustav Schmied!

Type: GS74542U1 in Oberfläche hochglanzverchromt, Durchflußmenge bei 3 bar Fließdruck: 22,01/min.

GS79020P

Waschtisch-Einloch-Einhebelmischer, Steuereinheit mit Keramikscheiben, integrierte Waschtischzentrierung-gefasste Dichtungen, Mengenbegrenzer, Temperaturbegrenzer, Metallgriff mit Turmdreheinheit - gegossene Ausführung, Messingausführung, fester Gussauslauf, Ausladung 120/152 mm, Anschlussschlauche 3/8, Zugstangen- Ab- und Überlaufgarnitur 5/4 aus Messing mit grosser Abdeckplatte, Perladüse M 16,5 x 1 diebstahlsicher

Fabrikat: Gustav Schmied!

Type: GS79020P in Oberfläche hochglanzverchromt, Durchflussmenge bei 3 bar Fließdruck: 8,0 l/min., Ergänzzbar: Anschlussrohre (ab Werk)

GS79021P

Waschtisch-Einloch-Einhebelmischer versenkte Steuereinheit mit Keramikscheiben, flacher Armaturensockel, integrierte Waschtischzentrierung-gefasste Dichtungen, Metallhebel mit Joysticksteuerung, Messing-hochglanzverchromt, fester Metallauslauf, Ausladung 150 mm, Anschlussschläuche 3/8, Push- Ab- und Überlaufgarnitur 5/4 aus Messing mit großer Abdeckplatte, Softstrahlauslauf

Fabrikat: Gustav Schmied!

Type: GS79021Pin Oberfläche hochglanzverchromt, Durchflussmenge bei 3 bar Fließdruck: 6,01/min.

Ergänzzbar: CU-Anschlussrohre (ab Werk)

GS79022P

Waschtisch-Einloch-Einhebelmischer, versenkte Steuereinheit mit Keramikscheiben, flacher Armaturensockel, integrierte Waschtischzentrierung-gefasste Dichtungen, Metallhebel mit Joysticksteuerung, Messing-hochglanzverchromt, fester Metallauslauf, Ausladung 140/160 mm, Anschlussschläuche 3/8, Push- Ab- und Überlaufgarnitur 5/4 aus Messing mit großer Abdeckplatte, freier Strahlauslauf

Fabrikat: Gustav Schmied!

Type: GS79022P in Oberfläche hochglanzverchromt, Durchflussmenge bei 3 bar Fließdruck:

6,0 l/min ., Ergänzt bar : CU-Anschlussrohre (ab Werk)

GS79022PS Waschtisch-Einloch-Einhebelmischer, versenkte Steuereinheit mit Keramikscheiben, flacher Armaturensockel, integrierte Waschtischzentrierung-gefasste Dichtungen, Metallhebel mit Joysticksteuerung, Messing-hochglanzverchromt, fester Metallauslauf, Ausladung 140/160 mm, Anschlussschläuche 3/8, Push- Ab- und Überlaufgarnitur 5/4 aus Messing mit großer Abdeckplatte, freier Strahlauslauf mit Softstrahl
Fabrikat: Gustav Schmied!
Type: GS79022PS in Oberfläche hochglanzverchromt, Durchflussmenge bei 3 bar Fließdruck: 6,0 l/min ., Ergänzt bar: CU-Anschlussrohre (ab Werk)

GS79070P Waschtisch-Einloch-Einhebelmischer, Steuereinheit mit Keramikscheiben , integrierte Waschtischzentrierung-gefasste Dichtungen, Mengenbegrenzer, Temperaturbegrenzer, Metallgriff mit Turmdreheinheit - gegossene Ausführung, Messingausführung, fester Gussauslauf, Ausladung 120/152 mm, Anschlussschläuche 3/8, Perladüse M 16,5 x 1 diebstahlsicher
Fabrikat: Gustav Schmied!
Type: GS79070P in Oberfläche hochglanzverchromt, Durchflussmenge bei 3 bar Fließdruck: 8,0l/min.
Ergänzt bar: Anschlussrohre (ab Werk)

GS79071P Waschtisch-Einloch-Einhebelmischer, versenkte Steuereinheit mit Keramikscheiben, flacher Armaturensockel, integrierte Waschtischzentrierung-gefasste Dichtungen, Metallhebel mit Joysticksteuerung, Messing-hochglanzverchromt, fester Metallauslauf, Ausladung 150 mm, Anschlussschläuche 3/8, Softstrahlauslauf
Fabrikat: Gustav Schmied!
Type: GS79071P in Oberfläche hochglanzverchromt, Durchflussmenge bei 3 bar Fließdruck: 6,0 l/min .
Ergänzt bar: CU-Anschlussrohre (ab Werk)

GS79072P Waschtisch-Einloch-Einhebelmischer, versenkte Steuereinheit mit Keramikscheiben, flacher Armaturensockel, integrierte Waschtischzentrierung-gefasste Dichtungen, Metallhebel mit Joysticksteuerung, Messing-hochglanzverchromt, fester Metallauslauf, Ausladung 140/160 mm, Anschlussschläuche 3/8, freier Strahlauslauf
Fabrikat: Gustav Schmied!
Type: GS79072P in Oberfläche hochglanzverchromt, Durchflussmenge bei 3 bar Fließdruck: 6,0 l/min .
Ergänzt bar: CU-Anschlussrohre (ab Werk)

GS79072PS Waschtisch-Einloch-Einhebelmischer, versenkte Steuereinheit mit Keramikscheiben, flacher Armaturensockel, integrierte Waschtischzentrierung-gefasste Dichtungen, Metallhebel mit Joysticksteuerung, Messing-hochglanzverchromt, fester Metallauslauf, Ausladung 140/160 mm, Anschlussschläuche 3/8, freier Strahlauslauf mit Softstrahl
Fabrikat: Gustav Schmied!
Type: GS79072PS in Oberfläche hochglanzverchromt, Durchflussmenge bei 3 bar Fließdruck: 6,0 l/min ., Ergänzt bar: CU-Anschlussrohre (ab Werk)

GS79170E Spueltisch-Einloch-Einhebelmischer fuer Elektro ueberlaufspeicher , Steuereinheit mit Keramikscheiben, integrierte Waschtischzentrierung-gefasste Dichtungen, Mengenbegrenzer, Temperaturbegrenzer, Metallgriff mit Turmdreheinheit - gegossene Ausführung, Messingausführung, schwenkbarer Rohrauslauf mit Anschlag, Ausladung 200 mm,

Anschlussschlaeuche 3/8, Strahlregler M 16,5 x 1 diebstahlsicher
Fabrikat: Gustav Schmied!
Type: GS79170E in Oberfläche hochglanzverchromt
Ergänzzbar: Anschlussrohre (ab Werk)

GS79170P Spültisch-Einloch-Einhebelmischer, Steuereinheit mit Keramikscheiben, integrierte Waschtischzentrierung-gefasste Dichtungen, Mengenbegrenzer, Temperaturbegrenzer, Metallgriff mit Turmdreheinheit - gegossene Ausführung, Messingausführung, schwenkbarer Rohrauslauf mit Anschlag, Ausladung 200 mm, Anschlusschlaeuche 3/8, Perladüse M 16,5 x 1 diebstahlsicher
Fabrikat: Gustav Schmied!
Type: GS79170P in Oberfläche hochglanzverchromt, Durchflussmenge bei 3 bar Fließdruck: 8,0 l/min.
Ergänzzbar: Anschlussrohre (ab Werk)

GS79171E Spültisch-Einloch-Einhebelmischer für Elektroüberlaufspeicher, versenkte Steuereinheit mit Keramikscheiben, flacher Armaturensockel, integrierte Waschtischzentrierung-gefasste Dichtungen, Metallhebel mit Joysticksteuerung, Messing-hochglanzverchromt, schwenkbarer Rohrauslauf mit Anschlag, Ausladung 200 mm, Anschlussrohre 1x10 mm und 2x8 mm, Strahlregler M 16,5 x 1 diebstahlsicher
Fabrikat: Gustav Schmied!
Type: GS79171 E in Oberfläche hochglanzverchromt

GS79171P Spültisch-Einloch-Einhebelmischer, versenkte Steuereinheit mit Keramikscheiben, flacher Armaturensockel, integrierte Waschtischzentrierung-gefasste Dichtungen, Metallhebel mit Joysticksteuerung, Messing-hochglanzverchromt, schwenkbarer Rohrauslauf mit Anschlag, Ausladung 200 mm, Anschlusschläuche 3/8, Perladüse M 16,5 x 1 diebstahlsicher
Fabrikat: Gustav Schmied!
Type: GS79171P in Oberfläche hochglanzverchromt, Durchflussmenge bei 3 bar Fließdruck: 8,01/min.
Ergänzzbar: CU-Anschlussrohre (ab Werk)

GS79530U1 Fertigbauset zur Wunderbox, Brause - UP - Einhebelmischer, Steuereinheit 45mm mit Keramikscheiben (Komfortbereich 60G, Regelbereich 130G), Mengenbegrenzer, Temperaturbegrenzer, quadratische, flache Schubrosette 190x190 mm aus Messing, quadratisches Ueberschubrohr, Metallgriff mit Turmdreheinheit nach oben - gegossene Ausführung, Messingausführung
Fabrikat: Gustav Schmied!
Type: GS79530U1 in Oberfläche hochglanzverchromt, Durchflussmenge bei 3 bar Fließdruck: 33,0 l/min.

GS79531U1 Fertigbauset zur Wunderbox, Brause - UP - Einhebelmischer, Steuereinheit 45mm mit Keramikscheiben (Komfortbereich 60G, Regelbereich 130G), Mengenbegrenzer, Temperaturbegrenzer, ovale, flache Schubrosette 260x145 mm aus Messing, Metallgriff nach oben, Ganzmetallausführung, Messing-hochglanzverchromt
Fabrikat: Gustav Schmied!
Type: GS79531 U1 in Oberfläche hochglanzverchromt, Durchflußmenge bei 3 bar Fließdruck: 33,01/min.

GS79532U1 Fertigbauset zur Wunderbox, Brause - UP - Einhebelmischer, Steuereinheit 45mm mit

Keramikscheiben (Komfortbereich 60G, Regelbereich 130G), Mengenbegrenzer, Temperaturbegrenzer, rechteckige, flache Schubrosette 260x145 mm aus Messing, flacher Metallgriff nach oben, Ganzmetallausführung, Messing-hochglanzverchromt

Fabrikat: Gustav Schmiedl!

Type: GS79532U1 in Oberfläche hochglanzverchromt, Durchflußmenge bei 3 bar Fließdruck: 33,0l/min.

GS79540U1

Fertigbauset zur Wunderbox, Wannen - UP - Einhebelmischer, Steuereinheit 45mm mit Keramikscheiben (Komfortbereich 60G, Regelbereich 130G), Mengenbegrenzer, Temperaturbegrenzer, quadratische, flache Schubrosette 190x190 mm aus Messing, quadratisches Ueberschubrohr, Metallgriff mit Turmdreheinheit nach oben - gegossene Ausführung, automatische Rueckstellung Brause/Wanne, Messingausführung

Fabrikat: Gustav Schmiedl!

Type: GS79540U1 in Oberfläche hochglanzverchromt, Durchflussmenge bei 3 bar Fließdruck: 33,0 l/min.

GS79541U1

Fertigbauset zur Wunderbox, Wannen - UP - Einhebelmischer, Steuereinheit 45mm mit Keramikscheiben (Komfortbereich 60G, Regelbereich 130G), Mengenbegrenzer, Temperaturbegrenzer, ovale, flache Schubrosette 260x145 mm aus Messing, Metallgriff nach oben, automatische Rückstellung Brause/Wanne, Ganzmetallausführung, Messing-hochglanzverchromt

Fabrikat: Gustav Schmiedl!

Type: GS79541 U1 in Oberfläche hochglanzverchromt, Durchflußmenge bei 3 bar Fließdruck: 33,0l/min.

GS79542U1

Fertigbauset zur Wunderbox, Wannen - UP - Einhebelmischer, Steuereinheit 45mm mit Keramikscheiben (Komfortbereich 60G, Regelbereich 130G), Mengenbegrenzer, Temperaturbegrenzer, rechteckige, flache Schubrosette 260x145 mm aus Messing, flacher Metallgriff nach oben, automatische Rückstellung Brause/Wanne, Ganzmetallausführung, Messing-hochglanzverchromt

Fabrikat: Gustav Schmiedl!

Type: GS79542U1 in Oberfläche hochglanzverchromt, Durchflußmenge bei 3 bar Fließdruck: 33,0 l/min.
